



KOELTECHNIEK

Dat noemt men ook wel de coole groep:
Van grote apparaten zoals koelkasten en diepvriezers,
gebakvitruines, wandgemonteerde koelrekken
tot ijsblokjes- en ijsvlokkemakers vindt u hier
alles voor veilig bewaren en vers houden.

Mini-koelwerkbank 900T1S2



- Kasten met normformaat
- Afmetingen kast
- Lades met normformaat
- Afmetingen schuiflade
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Vermogen
- Afmetingen

1/1 GN
B 428 x D 497 x H 590 mm
1/1 GN
B 304 x D 515 x H 140 mm
Convectie
0 °C tot 10 °C
4
0,204 kW | 230 V | 50 Hz
B 900 x D 700 x H 880 mm



110256



200282

	Aantal kasten	Aantal lades	Inhoud	Inclusief	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
900T1S2	1	2	260 liter	1 rooster	71,6 kg	110257	1.839,- €	4015613782423
900T2	2	—	260 liter	2 roosters	67,5 kg	110256	1.379,- €	4015613695440
900S4	—	4	—	—	82 kg	200282	2.229,- €	4015613721873



Koelwerkbank 900T2

200359

UVP* 1.598,- €

GTIN 4015613782393



- Opnamecapaciteit GN
 - Diepte GN-bak max.
 - Aantal kasten
 - Kasten met normformaat
 - Afmetingen kast
 - Inhoud
 - Koeling
 - Temperatuurbereik
 - Klimaatklasse
 - Deuraanslag
 - Inclusief
 - Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
 - Vermogen
 - Afmetingen
 - Gewicht
- 5 x 1/6 GN
150 mm
2
1/1 GN
B 330 x D 590 x H 450 mm
260 liter
Convectie
0 °C tot 10 °C
N
Links / rechts
5 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
GN-bakken
0,204 kW | 230 V | 50 Hz
B 900 x D 700 x H 1.000 mm
68,5 kg

Koeltafel T2



- Aantal kasten
- Kast met normformaat
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Deuraanslag verwisselbaar
- Inclusief
- Op aanvraag leverbaar

1
1/1 GN
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
956 kWh / Jaar
C (EU Nr 2015 / 1094)
4
Ja
2 roosters (B 325 x D 530 x H 10 mm)
Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.342 x D 700 x H 850 mm



► Vriestafel Art.-Nr 110872
pagina 263

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel T2	—	95 kg	110881	2.329,- €	4015613845845
Koeltafel T2 MA	50 mm	96 kg	110881MA	2.379,- €	4015613845852



Koeltafel S2T1-150



- Aantal kasten
- Kast met normformaat
- Aantal lades
- Lades met normformaat
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Deuraanslag verwisselbaar
- Inclusief
- Op aanvraag leverbaar

1
1/1 GN
2
1/1 GN
150 mm
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
956 kWh / Jaar
C (EU Nr 2015 / 1094)
4
Ja
1 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm)
Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.342 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S2T1-150	—	104 kg	110882	2.849,- €	4015613845869
Koeltafel S2T1-150 MA	50 mm	105 kg	110882MA	2.898,- €	4015613845876



Koeltafel S4-150



- Aantal lades
- Lades met normformaat
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Op aanvraag leverbaar
- Vermogen
- Afmetingen

4
1/1 GN
3 x 150 mm, 1 x 100 mm
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
956 kWh / Jaar
C (EU Nr 2015 / 1094)
4
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.342 x D 700 x H 850 mm



110883MA



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S4-150	—	111 kg	110883	3.359,- €	4015613845883
Koeltafel S4-150 MA	50 mm	112 kg	110883MA	3.409,- €	4015613845890



Koeltafel S6-100



- Aantal lades
- Lades met normformaat
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Op aanvraag leverbaar
- Vermogen
- Afmetingen

6
1/1 GN
100 mm
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
1109 kWh / Jaar
D (EU Nr 2015 / 1094)
4
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.342 x D 700 x H 850 mm



110884MA



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S6-100	—	131 kg	110884	3.609,- €	4015613845906
Koeltafel S6-100 MA	50 mm	132 kg	110884MA	3.649,- €	4015613845920



Koelwerkbank T3



- Aantal kasten 1
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 40 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 1095 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Inclusief 3 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met zwenkwielen
Koelwerkbank met glasdeuren
- Vermogen 0,414 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.792 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koelwerkbank T3	—	111 kg	110894	2.898,- €	4015613846033
Koelwerkbank T3 MA	50 mm	112 kg	110894MA	2.949,- €	4015613846040



Koeltafel S2T2-150



- Aantal kasten 2
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Aantal lades 2
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 1095 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Inclusief 2 roosters (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met zwenkwielen
Koelwerkbank met glasdeuren
- Vermogen 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.792 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S2T2-150	—	131 kg	110885	3.198,- €	4015613845937
Koeltafel S2T2-150 MA	50 mm	132 kg	110885MA	3.249,- €	4015613845944



Koeltafel S4T1-150



- Aantal kasten 1
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 1095 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Inclusief 1 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met zwenkwielen
- Vermogen Koelwerkbank met glasdeuren 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.792 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S4T1-150	—	133 kg	110886	3.498,- €	4015613845968
Koeltafel S4T1-150 MA	50 mm	134 kg	110886MA	3.549,- €	4015613845975



Koeltafel S6-150



- Aantal lades 6
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 5 x 150 mm, 1 x 100 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik 1095 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met zwenkwielen
- Vermogen 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.792 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S6-150	—	144 kg	110887	3.739,- €	4015613845999
Koeltafel S6-150 MA	50 mm	145 kg	110887MA	3.798,- €	4015613846002



Koeltafel S9-100



- Aantal lades: 9
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Diepte GN-bak max.: 100 mm
- Koeling: Convectie
- GWP: 3
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik: 1271 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse: 4
- Op aanvraag leverbaar: Koelwerkbank met zwenkwielen
- Vermogen: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 1.792 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S9-100	—	171 kg	110888	4.098,- €	4015613846019
Koeltafel S9-100 MA	50 mm	172 kg	110888MA	4.159,- €	4015613846026



Onderbouw-koelwerkbank 1400T1S2

110903

UVP* 3.149,- €

GTIN 4015613782614



- Aantal kasten: 1
- Kast met normformaat: 1/1 GN
- Aantal lades: 2
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Koeling: Convectie
- GWP: 3
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse: SN
- Deuraanslag: Rechts
- Hoogte verstelbaar: 625 mm tot 660 mm
- Inclusief: 1 rooster 1/1 GN
- Vermogen: 0,507 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 1.395 x D 660 x H 620 mm
- Gewicht: 78,1 kg

Toebehoren

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS

- Inhoud / blik: 500 ml
- Afmetingen: B 68 x D 68 x H 237 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- Besteleenheid: 1 doos à 12 bussen
- GTIN: 4015613584454
- Minimum bestelhoeveelheid: 2 dozen



173031

UVP* 225,- €

Olie- en vetoplosser F1L

- Inhoud: 6 x 1 liter
- HACCP-conform: Ja
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken, Tegelvanden en -vloeren, Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekanen, Machines, apparaten
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773339



173276

UVP* 55,- €



Koelwerkbank S2-200

110904

UVP* 4.498,- €

GTIN 4015613800066



De voor onderbouw geschikte koelwerkbank met 2 grote lades biedt plaats aan GN-containers tot 200 mm diepte. Door het temperatuurbereik van -2C tot +8C kunnen verschillende levensmiddelen worden gekoeld.

- Aantal lades 2
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 200 mm
- Afmetingen schuiflade B 300 x D 525 x H 315 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik -2 °C tot 8 °C
- Temperatuurregeling In 1 °C-stappen
- Energieverbruik 457 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse A (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 5
- Hoogte verstelbaar 640 mm tot 728 mm
- Vermogen 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 660 x H 640 mm
- Gewicht 91,2 kg



► Lades geschikt voor GN-containers tot 200 mm diepte



► Breed temperatuurbereik van -2 C tot +8 C biedt voor alle levensmiddelen de geschikte koeltemperatuur



Voetenset 4S2-200

- Set bestaande uit: 4 voeten
- Ontworpen voor: Koelwerkbank S2-200
- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Hoogte verstelbaar: 60 mm tot 85 mm
- Afmetingen: B 100 x D 80 x H 60 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613818078

110905

UVP* 75,- €





Pizzakoeltafel G-S7T2

200297

UVP* 2.449,- €

GTIN 4015613806570



De pizzakoeltafel G-S7T2, uitgerust met 7 lades voor deeg en een ruim granieten werkblad, is het perfecte middelpunt van elke pizzeria. De 2-deurs gekoelde kast houdt ingrediënten vers en binnen handbereik.

- Materiaal werkvlak: Graniet
- Opstaande rand: 140 mm
- Aantal kasten: 1
- Kast gekoeld: Ja
- Kast met normformaat: 600 x 400 mm
- Aantal lades: 7
- Lades gekoeld: Nee
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Inhoud: 360 liter
- Koeling koelwerkbank: Compressor
- Temperatuurbereik: -2 °C tot 8 °C
- Klimaatklasse: 4
- Zwenkwielen: 6 zwenkwielen, 3 met rem
- Eigenschappen: Optimaal te combineren met koelopzetelement GL3-2005
- Belangrijke aanwijzing: Deegcontainers (600 x 400 x 70 mm) passen in de lade
- Vermogen: 0,29 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 2.015 x D 795 x H 975 mm
- Gewicht: 305,4 kg



Kooplozetvitrine GL3-2005

200298

UVP* 798,- €

GTIN 4015613806587



Met ruimte voor maximaal 10 x 1/4 GN-containers is de GL3-2005-koelopzetvitrine met glazen opzetelement de perfecte aanvulling op de G-S7T2-pizzakoeltafel.

- Uitvoering: Met glazen opzet
- Veiligheidsglas: Ja
- Glazen opzet, uitvoering achterzijde: Glas
- Opnamecapaciteit GN: 10 x 1/4 GN
- Diepte GN-bak max.: 150 mm
- Koeling: Compressor
- Temperatuurbereik: 2 °C tot 8 °C
- Klimaatklasse: 4
- Inclusief: 4 opschroefvoeten
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: 10 bruggen: lengte 270 mm, breedte 20 mm
- Leveringstoestand: GN-bakken
- Vermogen: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: 0,13 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht: B 2.005 x D 352 x H 435 mm
- Gewicht: 46,6 kg



Toebehoren

Geleiders G-S7T2-2

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Pizzakoeltafel G-S7T2
- Afmetingen: B 44 x D 699 x H 11 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613841571



200299

UVP* 49,- €

Inlegrooster G-S7T2

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Geleiders G-S7T2-2 nodig voor extra schapruimte
- Afmetingen: B 470 x D 629 x H 50 mm
- Gewicht: 1,42 kg
- GTIN: 4015613841588



200300

UVP* 11,- €

Saladières



Saladière 438T1

200570

UVP* 1.039,- €

GTIN 4015613782409



• Opnamecapaciteit GN

1 x 1/1 GN

• Diepte GN-bak max.

150 mm



• Met snijplank (polyethyleen)

Ja



• Aantal kasten

1

• Kast met normformaat

1/1 GN

• Afmetingen kast

B 368 x D 570 x H 590 mm

• Inhoud

140 liter

• Koeling

Convectie

• Temperatuurbereik

0 °C tot 10 °C

• Klimaatklasse

N

• Deuraanslag

Rechts

• Inclusief

2 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm

1 rooster 1/1 GN

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken

• Vermogen

0,23 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 455 x D 700 x H 887 mm

• Gewicht

45,5 kg



Saladière 900T2

200356

UVP* 1.249,- €

GTIN 4015613782362



• Opnamecapaciteit GN

2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN

• Diepte GN-bak max.

150 mm



• Met snijplank (polyethyleen)

Ja



• Aantal kasten

2

• Kast met normformaat

1/1 GN

• Afmetingen kast

B 428 x D 570 x H 590 mm

• Inhoud

260 liter

• Koeling

Convectie

• Temperatuurbereik

0 °C tot 10 °C

• Klimaatklasse

N

• Inclusief

2 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm

2 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm

4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken

• Vermogen

0,204 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 910 x D 700 x H 887 mm

• Gewicht

61,2 kg



Saladière 1365T3

200357

UVP* 1.998,- €

GTIN 4015613782379



- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.
- Met snijplank (polyethyleen)
- Aantal kasten
- Kast met normformaat
- Afmetingen kast
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Deuraanslag
- Inclusief

4 x 1/1 GN
150 mm
Ja
3
1/1 GN
B 428 x D 570 x H 590 mm
390 liter
Convectie
0 °C tot 10 °C
N
Links / Links / Rechts
3 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
3 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm
4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
GN-bakken
0,321 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.365 x D 700 x H 887 mm
90 kg

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Saladière 900T2GL

200575

UVP* 1.379,- €

GTIN 4015613782416



- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.
- Met snijplank (polyethyleen)
- Aantal kasten
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Deuraanslag
- Inclusief

2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
150 mm
Ja
2
250 liter
Convectie
0 °C tot 10 °C
N
Links / rechts
2 roosters 1/1 GN, rvs
2 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
2 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm
4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
GN-bakken
0,187 kW | 230 V | 50 Hz
B 900 x D 700 x H 845 mm
63,5 kg

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Glazen opbouw 900T2GL

- Netto hoogte inwendig: Onder 230 mm, boven 168 mm
- Aantal planchetten: 1
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 880 x D 540 x H 425 mm
- Gewicht: 25,4 kg
- GTIN: 4015613638515

200274

UVP* 355,- €



- ▶ Passend voor saladette 900T2GL
- ▶ Glazen opzet 900T2GL



Pizza-saladière 900T2

200358

UVP* 1.449,- €

GTIN 4015613782386



- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/6 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Aantal kasten 2
- Kasten met normformaat 1/1 GN
- Afmetingen kast B 428 x D 497 x H 590 mm
- Inhoud 260 liter
- Koeling Convectie
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Eigenschappen Granieten werkblad
Zeflsluitende deur(en)
Roestvrijstalen filter geschikt voor de vaatwasmachine
Goed toegankelijke technische eenheid
- Inclusief 4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Vermogen 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 900 x D 700 x H 1.175 mm
- Gewicht 91 kg



Koelopzet SushiBar GL2-1800

110335

UVP* 1.249,- €

GTIN 4015613840314



Voor een optimale presentatie van uw gerechten - zoals bijv. sushi of tapas. De krachtige koelopzetvitrine overtuigt door functionaliteit en design.



- Uitvoering Gesloten glazen behuizing
- Veiligheidsglas Ja
- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/2 GN
- Diepte GN-bak max. 40 mm
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 2 °C tot 7 °C
- Energieverbruik 1075 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2019 / 2024)
- Klimaatklasse 4
- Verlichting Afzonderlijk schakelbaar LED
- Inclusief 1 brug: lengte 325 mm, breedte 30 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Vermogen 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.800 x D 425 x H 295 mm
- Gewicht 45,1 kg



- Voor 5 x 1/2 GN tot 40 mm diep
- Statische koeling met extra bovenliggende verdampersbuis
- Separaat inschakelbare, energiebesparende ledverlichting



- Achterkant met glazen schuifdeuren voor gemakkelijk vullen

Koelopzetvitrine GL4-1201



Hygiënisch en schoon – glazen bovenblad als hoestbescherming



- Uitvoering Met glazen opzet
- Veiligheidsglas Ja
- Glazen opzet, uitvoering achterzijde Open
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Eigenschappen Koelaggregaat met koelbak
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken

Koelopzetvitrine GL4-1201

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 335 x H 459 mm
- Gewicht 36,5 kg
- GTIN 4015613773445



110270

UVP* 809,- €

Koelopzetvitrine GL4-1401

- Opnamecapaciteit GN 6 x 1/4 GN
- Inclusief 6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,194 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.400 x D 335 x H 459 mm
- Gewicht 37,4 kg
- GTIN 4015613773452



110271

UVP* 889,- €

Koelopzetvitrine GL4-1501

- Opnamecapaciteit GN 7 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 335 x H 459 mm
- Gewicht 38,8 kg
- GTIN 4015613773469



110272

UVP* 939,- €

Koelopzetvitrine GL4-1801

- Opnamecapaciteit GN 8 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
8 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
1 brug: lengte 264 mm, breedte 134 mm
- Vermogen 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.800 x D 335 x H 459 mm
- Gewicht 42,5 kg
- GTIN 4015613773483



110273

UVP* 1.059,- €

Koelopzetvitrine GL4-2001

- Opnamecapaciteit GN 10 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
9 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,194 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 2.000 x D 335 x H 459 mm
- Gewicht 43,5 kg
- GTIN 4015613773506



110274

UVP* 1.179,- €



Koelopzetvitrine GL3-1201



Hygiënisch en schoon - glazen bovenblad als hoestbescherming



- Uitvoering Met glazen opzet
- Veiligheidsglas Ja
- Glazen opzet, uitvoering achterzijde Open
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Eigenschappen Koelaggregaat met koelbak
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken

Koelopzetvitrine GL3-1201

- Opnamecapaciteit GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
4 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
1 brug: lengte 326 mm, breedte 45 mm
- Vermogen 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 395 x H 459 mm
- Gewicht 39 kg
- GTIN 4015613746500



110275

UVP* 829,- €

Koelopzetvitrine GL3-1501

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Inclusief 1 brug: lengte 326 mm, breedte 77 mm
6 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 395 x H 459 mm
- Gewicht 45,5 kg
- GTIN 4015613773513



110276

UVP* 949,- €

Koelopzetvitrine GL3-1801

- Opnamecapaciteit GN 8 x 1/3 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
8 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.800 x D 390 x H 459 mm
- Gewicht 52 kg
- GTIN 4015613773520



110278

UVP* 1.089,- €

Koelopzetvitrine GL3-2001

- Opnamecapaciteit GN 9 x 1/3 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
9 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
1 brug: lengte 326 mm, breedte 40 mm
- Vermogen 0,194 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 2.000 x D 450 x H 430 mm
- Gewicht 52,6 kg
- GTIN 4015613773537



110279

UVP* 1.209,- €

Koelopzetvitrine ED4-1201



- Uitvoering
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Inclusief

Met rvs-deksel

150 mm

Statisch

0 °C tot 10 °C

N

4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm

6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm

GN-bakken

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Koelopzetvitrine ED4-1201

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/4 GN
- Vermogen 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 335 x H 290 mm
- Gewicht 23,5 kg
- GTIN 4015613773551



110410

UVP* 889,- €

Koelopzetvitrine ED4-1501

- Opnamecapaciteit GN 7 x 1/4 GN
- Vermogen 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 335 x H 290 mm
- Gewicht 24,7 kg
- GTIN 4015613773568



110414

UVP* 979,- €

Koelopzetvitrine ED3-1201



- Uitvoering
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Inclusief

Met rvs-deksel

150 mm

Statisch

0 °C tot 10 °C

N

4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm

1 brug: lengte 326 mm, breedte 45 mm

4 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm

GN-bakken

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Koelopzetvitrine ED3-1201

- Opnamecapaciteit GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Vermogen 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.300 x D 395 x H 290 mm
- Gewicht 25 kg
- GTIN 4015613773575



110420

UVP* 919,- €

Koelopzetvitrine ED3-1501

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Vermogen 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 395 x H 290 mm
- Gewicht 28 kg
- GTIN 4015613773582



110422

UVP* 1.029,- €

Buffetwagen, koud



Buffetwagen, koud, 3x 1/1 GN



Warm eten perfect gepresenteerd. De buffetwagen is optimaal uitgerust met geïntegreerde verlichting, niesbescherming, granieten werkblad en 4 zwenkwielen.



- Materiaal Hout
- Kleur Teak
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 2 °C tot 10 °C
- Hoestschermbeschermer Ja
- Verlichting Op het hoestschermbeschermer
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Eigenschappen Werkblad van graniet Rosa Porrino
Bak van roestvrij staal
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
Dienbladgeleider
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)

	Aantal bakken	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3x 1/1 GN	1	3 x 1/1 GN	0,236 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 880 mm H 1.370 mm	127,8 kg	125525	2.949,- €	4015613782621
4x 1/1 GN	1	4 x 1/1 GN	0,507 kW 230 V 50 Hz	B 1.590 mm D 880 mm H 1.370 mm	148,2 kg	125526	3.098,- €	4015613784519
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	0,507 kW 230 V 50 Hz	B 2.150 mm D 880 mm H 1.370 mm	194,1 kg	125527	4.098,- €	4015613784526



Toebehoren

Dienbladgeleider, 1 stuk, 3x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.180 x D 380 x H 115 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815



125502

UVP* 369,- €

Dienbladgeleider, 1 stuk, 4x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.500 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613570846



125503

UVP* 419,- €

Dienbladgeleider, 1 stuk, 6x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 2.100 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504

UVP* 649,- €



Buffetwagen Kids K4110-150U




De mobiele buffetoplossing voor de kleintjes - Want ook bij kinderen eet het oog mee en ze verheugen zich op een onafhankelijk selectie en bediening van perfect gekoelde gerechten.




- Materiaal
 - Hout, gelamineerd
 - Roestvrij staal
 - Kunststof
- Aantal bakken
 - 1
- Bakformaat, GN-formaat
 - 4 x 1/1 GN
- Diepte GN-bak max.
 - 150 mm
- Koeling
 - Statisch
- Temperatuurbereik
 - 2 °C tot 4 °C
- Klimaatklasse
 - 3
- Aftapkraan
 - Ja
- Hoestscherm
 - Ja
- Verlichting
 - LED
- Zwenkwielen
 - Afzonderlijk schakelbaar
 - 5 zwenkwielen, 2 met rem
- Eigenschappen
 - Bak van roestvrij staal
 - Afgeronde hoeken
 - 4 bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm
- Inclusief
 - GN-bakken
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
 - Gebruiksklaar gemonteerd
- Vermogen
 - 0,356 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
 - B 1.160 x D 1.420 x H 1.200 mm
- Gewicht
 - 106,2 kg



- Mobile buffetoplossing voor de kleintjes
- Bedienhoogte: 700 mm



- Met dienbladslide
- Opklapbaar
- Afmetingen: b 1.460 x d 250 mm



- Kleur Wengé



- Kleur Antraciet

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Buffetwagen Kids K4110-150U	Iep	125540	5.349,- €	4015613736303
Buffetwagen Kids K4110-150W	Wengé	125540V1	5.349,- €	4015613772974
Buffetwagen Kids K4110-150A	Antraciet	125540V2	5.349,- €	4015613772981



Buffetwagen K3110-200U



De mobiele buffetoplossing in een modern houtdesign - De buffetwagen met hoestbescherming en led-verlichting voor 3 - 4 GN-containers 1/1 GN en houdt gerechten betrouwbaar koud bij het buffet.




- **Materiaal**
 - Hout, gelamineerd
 - Roestvrij staal
 - Kunststof
- **Aantal bakken**
 - 1
- **Diepte GN-bak max.**
 - 200 mm
- **Koeling**
 - Statisch
- **Temperatuurbereik**
 - 2 °C tot 4 °C
- **Klimaatklasse**
 - 3
- **Aftapkraan**
 - Ja
- **Hoestscherm**
 - Ja
- **Verlichting**
 - LED
 - Afzonderlijk schakelbaar
- **Zwenkwielen**
 - 2 met rem
- **Eigenschappen**
 - Bak van roestvrij staal
- **Inclusief**
 - Bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm
- **Niet bij de leveringsomvang inbegrepen**
 - GN-bakken
- **Leveringstoestand**
 - Gebruiksklaar gemonteerd



► 4 x 1/1 GN



► Met dienbladslide
► Opklapbaar



► Kleur Wengé



► Kleur Antraciet

	Kleur	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
K3110-200U	Iep	3 x 1/1 GN	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543	6.849,- €	4015613757797
K3110-200W	Wengé	3 x 1/1 GN	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543V1	6.849,- €	4015613772998
K3110-200A	Antraciet	3 x 1/1 GN	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.245 mm H 1.510 mm	137 kg	125543V2	6.849,- €	4015613773001
K4110-200U	Iep	4 x 1/1 GN	0,362 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm D 1.250 mm H 1.425 mm	155,7 kg	125544	7.649,- €	4015613758541
K4110-200W	Wengé	4 x 1/1 GN	0,362 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm D 1.250 mm H 1.425 mm	155,7 kg	125544V1	7.649,- €	4015613773018
K4110-200A	Antraciet	4 x 1/1 GN	0,362 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm D 1.250 mm H 1.425 mm	155,7 kg	125544V2	7.649,- €	4015613773025



Koelvitrines



Koelvitrine 67L

700251

UVP* 1.065,- €

GTIN 4015613842905



De koelvitrine met praktische snijplank houdt 8 GN-containers in het formaat 1/6 GN en is als tafelapparaat flexibel inzetbaar. Het deksel van veiligheidsglas is niet alleen robuust, maar ook bijzonder praktisch: direct zicht op de gerechten en gemakkelijke toegang voor het serveren en uitnemen van voedsel.

- Opnamecapaciteit GN 8 x 1/6 GN
- Diepte GN-bak max. 100 mm
- Inhoud 67 liter
- Veiligheidsglas Ja
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 1 °C tot 7 °C
- Klimaatklasse 4
- Energieverbruik 550 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2019 / 2018)
- Deursoort Sluitklep
- Positie van de deur Achterkant
- Inclusief 3 bruggen: lengte 360 mm, breedte 30 mm
8 GN-bakken 1/6 GN, 100 mm diep, CNS 18/10
- Vermogen 0,105 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 790 x D 620 x H 320 mm
- Gewicht 25,1 kg



► Snijplank van polyethyleen



► Glazen deksel van veiligheidsglas



Koelvitrine 40L-SBO

700239

UVP* 829,- €

GTIN 4015613842899



Opzetvitrine voor het zelfbedieningsbereik - Ideaal voor koude dranken, yoghurts of ook koel te bewaren snacks zoals bijvoorbeeld sandwiches, die een plaats vinden op het roestvrijstalen plaatsingsgebied van 645 x 300 mm. De opening aan de voorkant van de koelvitrine maakt een snellere uitname mogelijk en verleidt snel tot impulsaankopen.

- Inhoud 40 liter
- Afmetingen opstelvlak B 645 x D 300 mm
- Netto hoogte inwendig 260 mm
- Veiligheidsglas Ja
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 2 °C tot 6 °C
- Klimaatklasse 4
- Energieverbruik 472 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2019 / 2018)
- Vermogen 0,105 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 675 x D 585 x H 345 mm
- Gewicht 24,8 kg



► Opzetvitrine met extra grote opening
B 650 x D 190 mm



► Bodemplaat roestvrij staal
Afmetingen: B 645 x D 300 mm
► Nuttige hoogte: 260 mm



Koelvitrine 105

700256

UVP* 969,- €

GTIN 4015613842912



De koelvitrine in een modern roestvrijstalen design zorgt voor een aantrekkelijke presentatie van levensmiddelen in het zelfbedieningsbereik. Dankzij de aan beide zijden aangebrachte schuif- en hefdeuren kan het opstelvlak van roestvrij staal eenvoudig worden gevuld.

- Inhoud 105 liter
- Afmetingen opstelvlak B 530 x D 665 mm
- Netto hoogte inwendig Maximaal 300 mm
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 1 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse 3
- Energieverbruik 427 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2019 / 2018)
- Deursoort Sluitlep
- Positie van de deur Schuifdeur(en)
- Vermogen Aan beide zijden
- Afmetingen 0,105 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht B 700 x D 880 x H 410 mm



- De vitrine kan aan beide zijden worden gevuld
- Opstelvlak roestvrij staal

Koelvitrine 2/1 GN, rechte ruit



- Diepte GN-bak max. 65 mm
- Veiligheidsglas Ja
- Koeling Convectie
- Temperatuurbereik 6 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse 4
- Verlichting Halogeen
- Deursoort Afzonderlijk schakelbaar
- Positie van de deur Schuifdeur(en)
- Aantal planchetten 1
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken



	Inhoud	Gastronorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koelvitrine 2/1 GN, rechte ruit	110 liter	2 x 1/1 GN	0,43 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm D 775 mm H 600 mm	78,6 kg	406055	2.849,- €	4015613738161
Koelvitrine 3/1 GN, rechte ruit	165 liter	3 x 1/1 GN	0,46 kW 230 V 50 Hz	B 1.075 mm D 775 mm H 590 mm	97,4 kg	406056	3.198,- €	4015613738178
Koelvitrine 3/1GN, ronde ruit	165 liter	3 x 1/1 GN	0,46 kW 230 V 50 Hz	B 1.072 mm D 783 mm H 593 mm	80 kg	405057	3.398,- €	4015613738185





Koelvitrine Bartscher Deli Cool I

700201G

UVP* 725,- €

GTIN 4015613479101



• Materiaal



• Soort beglazing

• Inhoud

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Klimaatklasse

• Energieverbruik

• Energie-efficiëntieklasse

• Binnenverlichting

• Deursoort

• Positie van de deur

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

100 liter

Convectie

2 °C tot 12 °C

4

912 kWh / Jaar

B (EU Nr 2019 / 2018)

Ja

Schuifdeur(en)

Achterkant

2

Ja

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

B 685 x D 455 x H 675 mm

40,3 kg



Koude bar Bartscher DeliCool II



• Materiaal



• Soort beglazing

• Veiligheidsglas

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Klimaatklasse

• Energie-efficiëntieklasse

• Binnenverlichting

• Deursoort

• Positie van de deur

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Vermogen

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

Ja

Convectie met 2 ventilatoren

2 °C tot 12 °C

4

B (EU Nr 2019 / 2018)

Ja

Schuifdeur(en)

Achterkant

2

Ja

0,16 kW | 230 V | 50 Hz



700203G



► Schaal
pagina 420, 421

	Inhoud	Energieverbruik	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bartscher DeliCool II	120 liter	1141 kWh / Jaar	B 710 mm D 575 mm H 685 mm	56,6 kg	700202G	959,- €	4015613505558
Bartscher DeliCool III	160 liter	1206 kWh / Jaar	B 885 mm D 580 mm H 690 mm	66,3 kg	700203G	1.069,- €	4015613505565





Koude bar Bartscher DeliCool II-D

700208G

UVP* 979,- €

GTIN 4015613617688



• Materiaal



• Soort beglazing



• Veiligheidsglas

• Inhoud

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Klimaatklasse

• Energieverbruik

• Energie-efficiëntieklasse

• Binnenverlichting

• Deursoort

• Positie van de deur

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

Ja

120 liter

Convectie met 2 ventilatoren

2 °C tot 12 °C

4

1360 kWh / Jaar

C (EU Nr 2019 / 2018)

Ja

Schuifdeur(en)

Aan beide zijden

2

Ja

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

B 710 x D 568 x H 686 mm

55 kg



Koude bar Bartscher DeliCool III L

305065

UVP* 1.225,- €

GTIN 4015613711270



Altijd een duidelijk zicht op alles: de ventilatie van de koude bar is zo ontworpen, dat bij hoge luchtvochtigheid beslaan van de ramen wordt voorkomen. Zo wordt het aangeboden voedsel op 2 niveaus gepresenteerd en met de led-verlichting in het juiste licht geplaatst.



• Materiaal



• Soort beglazing

• Veiligheidsglas

• Inhoud

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Klimaatklasse

• Energieverbruik

• Energie-efficiëntieklasse

• Binnenverlichting

• Deursoort

• Positie van de deur

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

Ja

160 liter

Convectie

2 °C tot 12 °C

4

1272 kWh / Jaar

C (EU Nr 2019 / 2018)

Ja

Schuifdeur(en)

Achterkant

2

Ja

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

B 885 x D 570 x H 690 mm

65,2 kg



▶ Geen beslagen ramen in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid



▶ 2 tussenschappen
elk: B 815 x D 360 mm
▶ Opstelvlak: b 858 x d 467 mm



▶ Led-verlichting
▶ Afzonderlijk inschakelbaar



Koude bar 7450 2E

700421

UVP* 1.729,- €

GTIN 4015613840215



Tafelmodel vitrine in hoogwaardig roestvrij staal-glas-design voor de uitstalling van etenswaren en snacks in kantines, winkels, bars of cafés. De glazen schuifdeuren maken een ruimtebesparende en eenvoudige hantering mogelijk - De led-verlichting zorgt voor de perfecte presentatie.

• Materiaal

Aluminium

Roestvrij staal

Glas

Dubbele beglazing

• Soort beglazing

Ja

• Veiligheidsglas

177 liter

• Inhoud

Convectie

• Koeling

-1 °C tot 7 °C

• Temperatuurbereik

3

• Klimaatklasse

2174 kWh / Jaar

• Energieverbruik

C (EU Nr 2019 / 2018)

• Energie-efficiëntieklasse

Afzonderlijk schakelbaar

• Verlichting

LED

Loodrecht in de hoeken

Schuifdeur(en), glas

Achterkant

2

Ja

0,35 kW | 230 V | 50 Hz

B 805 x D 445 x H 935 mm

75,6 kg



► Zijdelingse led-verlichting
► Separaat schakelbaar



► Schaal
pagina 420, 421

• Deursoort

• Positie van de deur

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Mini-koelvitrine 58L



De compacte, koelvitrine in witte uitvoering met een inhoud van 58 liter overtuigt met zijn milieuvriendelijke koelvloeistof en de duurzame, krachtige uitvoering.

• Materiaal

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

58 liter

Convectie

2 °C tot 12 °C

4

1014 kWh / Jaar

B (EU Nr 2019 / 2018)

Ja

Rechts

2

Ja

Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten

0,18 kW | 230 V | 50 Hz

B 435 x D 385 x H 805 mm

28,5 kg



• Soort beglazing

• Inhoud

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Klimaatklasse

• Energieverbruik

• Energie-efficiëntieklasse

• Binnenverlichting

• Deuraanslag

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Eigenschappen

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht



	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 58L, wit	Wit	700258G	465,- €	4015613635057
Mini-koelvitrine 58L-SW	Zwart	700358G	465,- €	4015613711843



Mini-koelvitrine 64L2T zwart

700358GV1

UVP* 579,- €

GTIN 4015613821443



► Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten



De compacte koelvitrine in zwarte uitvoering met een inhoud van 64 liter overtuigt met zijn twee glazen vleugeldeuren voor gemakkelijke bediening en het duurzame, krachtige ontwerp.

• Materiaal	Kunststof
• Kleur	Glas
• Soort beglazing	Zwart
• Inhoud	Dubbele beglazing
• Koeling	64 liter
• Temperatuurbereik	Convectie
• Klimaatklasse	2 °C tot 12 °C
• Energieverbruik	3
• Energie-efficiëntieklasse	988 kWh / Jaar
• Binnenverlichting	C (EU Nr 2019 / 2018)
• Positie van de deur	Ja
• Deuraanslag	Aan beide zijden
• Aantal planchetten	Rechts
• Planchetten in hoogte verstelbaar	3
• Vermogen	Ja
• Afmetingen	0,18 kW 230 V 50 Hz
• Gewicht	B 425 x D 425 x H 840 mm
	31 kg

Mini-koelvitrine 75L2T wit



► Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten



De mini-koelvitrine met gewelfde vleugeldeuren aan voor- en achterkant is ideaal voor het baliebereik. Door in hoogte verstelbare roosters biedt de witte koelvitrine een flexibele vulling op 4 niveaus bij een inhoud van 75 liter. Met de LED-verlichting wordt gekoeld voedsel optimaal gepresenteerd en in het beste licht gezet.

• Materiaal	Kunststof
• Soort beglazing	Glas
• Inhoud	Dubbele beglazing
• Koeling	75 liter
• Temperatuurbereik	Convectie
• Klimaatklasse	2 °C tot 12 °C
• Energieverbruik	4
• Energie-efficiëntieklasse	1161 kWh / Jaar
• Binnenverlichting	B (EU Nr 2019 / 2018)
• Deuraanslag	Ja
• Aantal planchetten	Rechts
• Planchetten in hoogte verstelbaar	3
• Vermogen	Ja
• Gewicht	0,18 kW 230 V 50 Hz
	35 kg



	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 75L2T wit	Wit	700287	589,- €	4015613857367
Mini-koelvitrine 75L2T zwart	Zwart	700387	589,- €	4015613857374



Mini-koelvitrine 78L



- Materiaal
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Binnenverlichting
- Deuraanslag
- Aantal plankjes
- Plankjes in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen

Kunststof
Glas
Dubbele beglazing
78 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
4
1003 kWh / Jaar
C (EU Nr 2019 / 2018)
Ja
Rechts
3
Ja
Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 435 x D 385 x H 960 mm

	Kleur	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 78L, wit	Wit	33,2 kg	700578G	509,- €	4015613635071
Mini-koelvitrine 78L, zwart	Zwart	33,2 kg	700277G	509,- €	4015613635088
Mini-koelvitrine 78L, zilver	Zilver	32,5 kg	700778G	559,- €	4015613664101



Mini-koelvitrine 78L-WE/L

700978

UVP* 649,- €

GTIN 4015613840222



De compacte koelvitrine met een capaciteit van 78 liter overtuigt ook op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid. Een speciaal ontworpen ventilaties voorkomt dat de ramen beslaan met behulp van de warme afvoerlucht. De plaatsing van de ventilatiesleuven garandeert een vrij zicht over de gehele hoogte.

- Materiaal
- Kleur
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Binnenverlichting
- Deuraanslag
- Aantal plankjes
- Plankjes in hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Glas
Wit
Dubbele beglazing
78 liter
Convectie
2 °C tot 6 °C
4
1610 kWh / Jaar
C (EU Nr 2019 / 2018)
Ja
Rechts
3
Ja
0,17 kW | 230 V | 50 Hz
B 445 x D 400 x H 985 mm
35,4 kg



► Geen beslagen ruiten in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid



Minikoelvitrine 78L, edelstaal

700478G

UVP* 1.039,- €

GTIN 4015613633466



- Materiaal
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Binnenverlichting
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Chroomnikkelstaal
Glas
Dubbele beglazing
78 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
4
1141 kWh / Jaar
C (EU Nr 2019 / 2018)
Ja
Rechts
3
Ja
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 430 x D 390 x H 986 mm
41,8 kg



- ▶ 3 tussenschappen
- Afmetingen: B 350 x D 300 mm
- ▶ In hoogte verstelbaar



- ▶ Benodigde ruimte: B 430 x D 390 mm



- ▶ Led-verlichting
- ▶ Afzonderlijk inschakelbaar



Mini-koelvitrine 86L

700678G

UVP* 569,- €

GTIN 4015613635101



- Materiaal
- Kleur
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Binnenverlichting
- Positie van de deur
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Glas
Wit
Dubbele beglazing
86 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
4
1184 kWh / Jaar
C (EU Nr 2019 / 2018)
Ja
Aan beide zijden
Rechts
3
Ja
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 425 x D 425 x H 980 mm
36,5 kg



- ▶ Glasvleugeldeur aan beide zijden
- ▶ Gewelfd



- ▶ 3 tussenschappen
- Afmetingen: B 355 x D 345 mm
- ▶ In hoogte verstelbaar



- ▶ Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten



Mini-koelvitrine 98L2T wit



De mini-koelvitrine met gewelfde vleugeldeuren aan voor- en achterkant is ideaal voor het baliebereik. Door in hoogte verstelbare roosters biedt de witte koelvitrine een flexibele vulling op 4 niveaus bij een inhoud van 98 liter. Met de LED-verlichting wordt gekoeld voedsel optimaal gepresenteerd en in het beste licht gezet.

- Materiaal
 - Glas
 - Kunststof
- Soort beglazing
 - Dubbele beglazing
- Inhoud
 - 98 liter
- Koeling
 - Convectie
- Temperatuurbereik
 - 2 °C tot 12 °C
- Klimaatklasse
 - 4
- Energieverbruik
 - 1087 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
 - B (EU Nr 2019 / 2018)
- Binnenverlichting
 - Ja
- Deuraanslag
 - Rechts
- Aantal planchetten
 - 4
- Planchetten in hoogte verstelbaar
 - Ja
- Vermogen
 - 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
 - B 425 x D 429 x H 1.080 mm
- Gewicht
 - 39 kg

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 98L2T wit	Wit	700498	649,- €	4015613857381
Mini-koelvitrine 98L2T zwart	Zwart	700698	649,- €	4015613857398



- ▶ Glasvleugeldeur aan beide zijden
- ▶ Gewelfd



- ▶ 4 in hoogte verstelbare tussenschappen
- Afmetingen: B 355 x D 345 mm



- ▶ Benodigde ruimte: B 345 x D 310 mm



- ▶ Dubbel glas
- ▶ Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten

Mini-koelvitrine 98L



- Materiaal
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Binnenverlichting
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Kunststof
Glas
Dubbele beglazing
98 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
4
1401 kWh / Jaar
C (EU Nr 2019 / 2018)
Ja
Rechts
4
Ja
Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 435 x D 385 x H 1.105 mm
37,5 kg

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 98L	Wit	700298G	569,- €	4015613635118
Mini-koelvitrine 98L-SW	Zwart	700398G	569,- €	4015613711850



Koelvitrine 235L-W

700336

UVP* 1.298,- €

GTIN 4015613735580



De koelvitrine met grote capaciteit is optimaal geschikt voor de goederenpresentatie in elke verkoopprijs. De vergrendelbare zwenkwielen zorgen voor maximale flexibiliteit.



- Materiaal
- Kleur
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Binnenverlichting
- Deuraanslag
- Zwenkwielen
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Glas
Wit
Dubbele beglazing
235 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
4
1622 kWh / Jaar
B (EU Nr 2019 / 2018)
Ja
Rechts
4 zwenkwielen, 2 met rem
4
Ja
0,38 kW | 230 V | 50 Hz
B 525 x D 455 x H 1.703 mm
80,2 kg



Gebaksvitrine 72L

700207G

UVP* 1.155,- €

GTIN 4015613586687



• Materiaal



• Soort beglazing

• Veiligheidsglas

• Inhoud

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Klimaatklasse

• Energieverbruik

• Energie-efficiëntieklasse

• Luchtvochtigheid max.

• Deuraanslag

• Eigenschappen

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

Ja

72 liter

Convectie met 2 ventilatoren

2 °C tot 10 °C

4

1041 kWh / Jaar

C (EU Nr 2019 / 2018)

70 %

Rechts

Automatische draaistop bij openen van de deur

0,17 kW | 230 V | 50 Hz

B 450 x D 450 x H 983 mm

39 kg



- Draaistel afzonderlijk schakelbaar
- Draaistel uitneembaar



- Led-verlichting
- Afzonderlijk inschakelbaar

Gebaksvitrine 100L



Met de 4 robuuste glasplaten is deze gebaksvitrine uitstekend geschikt voor een aansprekende presentatie van taarten, cake of ook snacks.

• Soort beglazing

• Veiligheidsglas

• Koeling

• Klimaatklasse

• Energie-efficiëntieklasse

• Deuraanslag

• Soort planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Eigenschappen

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

Ja

Convectie

4

C (EU Nr 2019 / 2018)

Rechts

Glasraam

Ja


Tussenschappen draaibaar, uitneembaar



700213G



- Energieverbruik 1376 kWh / Jaar
- 4 planchetten



700314



- Energieverbruik 2484 kWh / Jaar
- 6 planchetten



- Tussenschappen draaibaar
- Eenvoudig vullen en uitnemen van het eten



- Led-verlichting
- Afzonderlijk schakelbaar

	Inhoud	Temperatuurbereik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
100L	100 liter	2 °C tot 8 °C	0,23 kW 230 V 50 Hz	B 495 mm D 495 mm H 1.065 mm	50,8 kg	700213G	1.265,- €	4015613641423
400L	400 liter	2 °C tot 10 °C	0,48 kW 230 V 50 Hz	B 680 mm D 680 mm H 1.750 mm	130,4 kg	700314	3.429,- €	4015613717913





Koelvitrine KV 270L

700562

UVP* 3.039,- €

GTIN 4015613782454



De flexibele, koelvitrine voor het goederenruitegebied - De in hoogte verstelbare tussenschappen met prijsrails bieden representatieve opstelvlakken voor gekoelde dranken, snacks en etenswaren.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| • Soort beglazing | Dubbele beglazing |
| • Veiligheidsglas | Beglazing rondom |
| • Materiaal opstelvlak | Glas |
| • Inhoud | 270 liter |
| • Koeling | Convectie |
| • Temperatuurbereik | 2 °C tot 10 °C |
| • Klimaatklasse | 4 |
| • Energieverbruik | 2703 kWh / Jaar |
| • Energie-efficiëntieklasse | C (EU Nr 2019 / 2018) |
| • Verlichting | LED |
| • Zwenkwielen | 4 zwenkwielen, 2 met rem |
| • Aantal planchetten | 2 |
| • Soort planchetten | Glasraam |
| • Planchetten met prijshouders | Ja |
| • Planchetten in hoogte verstelbaar | Ja |
| • Vermogen | 0,475 kW 230 V 50 Hz |
| • Afmetingen | B 905 x D 690 x H 1.210 mm |
| • Gewicht | 128,4 kg |



▶ Schuifdeuren aan de achterzijde



▶ Led-verlichting



Wandkoelschap "Rimi"

700231

UVP* 2.305,- €

GTIN 4015613789118



Mobiel wandkoelschap voor een presentatie van goederen op 4 niveaus - De 3 in hoogte verstelbare schappen met prijsrails maken individueel en vraaggericht vullen mogelijk.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| • Soort beglazing | 1-voudige beglazing |
| • Veiligheidsglas | Ja |
| • Inhoud | 220 liter |
| • Presenteerooppervlak | 0,52 m² |
| • Koeling | Convectie |
| • Temperatuurbereik | 2 °C tot 10 °C |
| • Klimaatklasse | 6 |
| • Energieverbruik | 4487 kWh / Jaar |
| • Energie-efficiëntieklasse | F (EU Nr 2019 / 2018) |
| • Verlichting | LED |
| • Zwenkwielen | 4 zwenkwielen, 2 met rem |
| • Aantal schappen | 3 |
| • Schappen met prijshouders | Ja |
| • Schappen in hoogte verstelbaar | Ja |
| • Nachttrolluik | Ja |
| • Vermogen | 1,3 kW 230 V 50 Hz |
| • Afmetingen | B 505 x D 665 x H 1.740 mm |
| • Gewicht | 94,6 kg |



▶ 3 in hoogte verstelbare schapbodems met prijsrail



▶ Led-verlichting



▶ Nachttrolluik



Minibar K1-111

700118V1

UVP* 419,- €

GTIN 4015613872841



Koele dranken, snacks of fruit - de ingebouwde minibar met verlichting, traploze temperatuurregeling en extra deurvakken biedt voldoende ruimte om de hotelgasten te verwennen.



• Materiaal

Gelakt

• Materiaal binnenwerk

Plaatstaal

Kunststof

Wit

• Inhoud

31 liter

• Koeling

Statisch

• Temperatuurbereik

5 °C tot 12 °C

• Energieverbruik

193 kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

G (EU Nr 2019 / 2016)

• Omgevingstemperatuur

16 °C tot 32 °C

• Binnenverlichting

Ja

• Afsluitbaar

Ja

• Deuraanslag verwisselbaar

Ja

• Aantal planchetten

2

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Geschikt voor inbouw

Ja (met sleepscharnier)

• Inclusief

Inbouw-kit

• Vermogen

0,065 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen


B 402 x D 464 x H 556 mm

• Gewicht

17,3 kg



- ▶ 2 tussenschappen
- ▶ Draagvermogen max.: 4 kg
- ▶ In hoogte verstelbaar



- ▶ 2 deurvakken
- ▶ Draagvermogen max.: 2 kg
- ▶ In hoogte verstelbaar



Koelkast met glazen deur 46

700183

UVP* 259,- €

GTIN 4015613800219



De compacte koelkast met glazen deur in een modern design kan naar wens worden uitgerust met de in hoogte verstelbare tussenschappen. Deze koelkast biedt ook een ruimtebesparende oplossing voor gekoelde afhaalartikelen in het zelfbedieningsgedeelte van kiosken, snackbars of benzinestations.



• Materiaal

Plaatstaal

• Materiaal binnenwerk

Kunststof

• Soort beglazing

1-voudige beglazing

• Veiligheidsglas

Ja

• Inhoud

46 liter

• Koeling

Compressor

• GWP

3

• Temperatuurbereik

4 °C tot 18 °C

• Energieverbruik

329 kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

D (EU Nr 2019 / 2018)

• Omgevingstemperatuur

tot 25 °C

• Deuraanslag verwisselbaar

Ja

• Aantal planchetten

1

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Vermogen


0,085 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 435 x D 480 x H 520 mm

• Gewicht

14,8 kg



- ▶ Verwisselbare deuraanslag



- ▶ In hoogte verstelbare tussenschappen

Barkoelkasten



Barkoelkast 124L



De barkoelkast met binnenverlichting en zelfsluitende deur met dubbele beglazing koelt uw dranken betrouwbaar. De elektronische regeling met digitale display maakt de exacte instelling van de gewenste temperatuur mogelijk.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| • Materiaal | Staal |
| • Materiaal binnenwerk | Aluminium |
| • Soort beglazing | Dubbele beglazing |
| • Veiligheidsglas | Ja |
| • GWP | 3 |
| • Energie-efficiëntieklasse | D (EU Nr 2019 / 2018) |
| • Omgevingstemperatuur | tot 25 °C |
| • Afsluitbaar | Ja |
| • Planchetten in hoogte verstelbaar | Ja |
| • Eigenschappen | LED-verlichting
Deur zelfsluitend |



- Koeling: Statisch, met extra ventilator
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 7 °C
- Energieverbruik: 467 kWh / Jaar
- Deursoort: Vleugel deur, glas | Deuraanslag: Rechts
- Aantal planchetten: 2



- Koeling: Statisch met 3 ventilatoren
- Temperatuurbereik: 1 °C tot 9 °C
- Energieverbruik: 420 kWh / Jaar
- Deursoort: Schuifdeur(en), glas
- Aantal planchetten: 4



- Koeling: Statisch met 3 ventilatoren
- Temperatuurbereik: 1 °C tot 9 °C
- Energieverbruik: 500 kWh / Jaar
- Deursoort: Schuifdeur(en), glas
- Aantal planchetten: 6

	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Barkoelkast 124L	112 liter	0,135 kW 230 V 50 Hz	B 600 mm D 550 mm H 850 mm	44 kg	700121	819,- €	4015613702742
Barkoelkast 176L	175 liter	0,16 kW 230 V 50 Hz	B 900 mm D 500 mm H 860 mm	55 kg	700122	1.098,- €	4015613702759
Barkoelkast 270L	280 liter	0,215 kW 230 V 50 Hz	B 1.335 mm D 500 mm H 860 mm	76 kg	700123	1.329,- €	4015613702766



Wijnkoelkast 2Z 38FL



De hoogwaardige wijnkoelkast met haar stijlvolle, elegante design en de geluidloze compressor is voorbestemd voor de inzet in bar- en restaurantbereik. De twee afzonderlijk regelbare temperatuurzones alsook de ruit met UV-filter garanderen een optimale opslag en presentatie van rode en witte wijn.

- Materiaal: Staal, Gelakt, Glas
- Soort beglazing: Dubbele beglazing, Isolatieveiligheidsglas met UV-filter
- Koeling: Compressor
- Aantal temperatuurzones: 2
- Temperatuurbereik: Boven: 5 °C tot 20 °C, Onder: 5 °C tot 20 °C
- Energie-efficiëntieklasse: G (EU Nr 2019 / 2016)
- Omgevingstemperatuur: 16 °C tot 38 °C
- Verlichting: LED
- Afsluitbaar: Per temperatuurzone afzonderlijk te schakelen
- Deuraanslag: Ja
- Vermogen: Rechts, 0,15 kW | 230 V | 50 Hz



- Energieverbruik: 146 kWh / Jaar
- Aantal planchetten: Boven: 3, Onder: 4



- Energieverbruik: 142 kWh / Jaar
- Aantal planchetten: Boven: 2, Onder: 3
- Geschikt voor inbouw



- Energieverbruik: 180 kWh / Jaar
- Aantal planchetten: Boven: 3, Onder: 4



- Energieverbruik: 184 kWh / Jaar
- Aantal planchetten: Boven: 4, Onder: 4

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wijnkoelkast 2Z 38FL	38 flessen (boven: 15 flessen, onder: 23 flessen)	B 396 mm D 580 mm H 1.030 mm	40 kg	700130	959,- €	4015613686653
Wijnkoelkast 2Z 40FL	40 flessen (boven: 14 flessen, onder: 26 flessen)	B 595 mm D 625 mm H 825 mm	56,7 kg	700133	1.239,- €	4015613686684
Wijnkoelkast 2Z 126FL	126 flessen (boven: 54 flessen, onder: 72 flessen)	B 595 mm D 625 mm H 1.590 mm	76 kg	700131	1.749,- €	4015613686660
Wijnkoelkast 2Z 180FL	180 flessen (boven: 80 flessen, onder: 100 flessen)	B 600 mm D 750 mm H 1.860 mm	86,4 kg	700132	1.949,- €	4015613686677



► 2 afzonderlijk regelbare temperatuurzones



► Kogelgelagerde houten bodem



► Ruit met UV-filter



► Gelijkmatige temperatuurverdeling binnen de temperatuurzones

Toebehoren

Wijnpresentator 2Z 126FL

- Materiaal: Hout
- Capaciteit: 6 flessen max.
- Eigenschappen:
Uitwisselbaar met de tussenplanken van de wijnkoelkast 2Z 126FL
- Afmetingen: B 506 x D 438 x H 30 mm
- Gewicht: 1,04 kg
- GTIN: 4015613738062



700135

UVP* 52,- €

Wijnpresentator 2Z 180FL

- Materiaal: Hout
- Capaciteit: 6 flessen max.
- Eigenschappen:
Uitwisselbaar met de tussenplanken van de wijnkoelkast 2Z 180FL
- Afmetingen: B 505 x D 534 x H 33 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613738086



700137

UVP* 55,- €



Wijnkoeler 2FL-100



Voor een representatieve koeling van per glas geserveerde wijnen. Met de geïntegreerde led-verlichting worden in de wijnkoeler flessen witte wijn, rosé of rode wijn aan het buffet, aan de restauranttafel, aan de bar of ook bij de wijnproeverij stijlvol gepresenteerd.

- Materiaal
- Koeling
- Aantal temperatuurzones
- Temperatuurbereik
- Omgevingstemperatuur
- Verlichting
- Vermogen

Kunststof
Thermo-elektrisch
1
5 °C tot 18 °C
10 °C tot 32 °C
LED
Afzonderlijk schakelbaar
0,05 kW | 230 V | 50 Hz



- ▶ 1 temperatuurzone
- ▶ Temperatuurbereik regelbaar in stappen van 1 °C



- ▶ Led-verlichting
- ▶ Separaat schakelbaar



700134



700143

	Inhoud	Flessen-opening	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wijnkoeler 2FL-100	2 flessen	Ø 85 mm	B 290 mm D 270 mm H 260 mm	4,9 kg	700142	298,- €	4015613794457
Wijnkoeler 4FL-100	4 flessen	Ø 85 mm	B 480 mm D 260 mm H 260 mm	6,8 kg	700134	329,- €	4015613735917
Wijnkoeler 4FLS-10	4-5 flessen	430 x 100 mm	B 500 mm D 265 mm H 260 mm	7,1 kg	700143	379,- €	4015613862941



Impulskoeler 60L-1F



Wie nog geen dorst had krijgt dat uiterlijk nu – In benzinestations, supermarkten, kiosken of bouwmarkten verleidt de impulskoeler er snel toe, een verfrissend koel flesje of blikje te pakken.

- Materiaal
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Verlichting
- Belangrijke aanwijzing

Roestvrij staal
Plexiglas
Kunststof
Convectie
Compressor
2 °C tot 8 °C
ST
LED
Ventilatiesleuven van het stelvlak niet afdekken



- Energieverbruik: 621 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2019 / 2018)
- Afmetingen opstelvlak: B 600 x D 340 mm



- Energieverbruik: 876 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr 2019 / 2018)
- Afmetingen per opstelvlak: B 600 x D 150 mm



	Aantal vakken	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Impulskoeler 60L-1F	1	60 liter	0,175 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm D 450 mm H 1.010 mm	36,2 kg	700806	998,- €	4015613714479
Impulskoeler 110L-2F	2	110 liter	0,185 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm D 550 mm H 1.010 mm	40,8 kg	700809	1.149,- €	4015613746241



Ladekoeler 600S2

110159

UVP* 1.629,- €

GTIN 4015613719450



De ladekoeler met 2 lades kan worden ingebouwd en is zodoende uitstekend geschikt voor de inbouw tussen kasten in bar- en cafébereik. De circulatiekoeling en de geperforeerde bodem van de bovenste lade zorgen voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.

- Aantal lades
- Afmetingen lades
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Maximale fleshoogte
- Draagvermogen per lade, max.
- Geschikt voor inbouw
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

2
beneden: b 440 x d 250 mm
boven: b 440 x d 440 mm
Convectie
0 °C tot 10 °C
4
1095 kWh / Jaar
D (EU Nr. 2015 / 1094)
275 mm
20 kg
Ja
0,167 kW | 230 V | 50 Hz
B 600 x D 645 x H 845 mm
50,8 kg



► Bovenste lade uitgerust met een geperforeerde bodem



Flessenkoelkast 88L

700182G

UVP* 375,- €

GTIN 4015613764023



De flessenkoelkast in een chique design laat zich op grond van zijn smalle uitvoering nagenoeg overal integreren. Als staand of tafelapparaat in restaurants, bars cafés, kantines, kiosken, snackbars of benzinestations.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Materiaal | Plaatstaal |
| • Materiaal binnenwerk | HIPS (High Impact Polystyrene) |
| • Soort beglazing | Dubbele beglazing |
| • Inhoud | 88 liter |
| • Koeling | Statisch |
| • GWP | 3 |
| • Temperatuurbereik | 2 °C tot 10 °C |
| • Energieverbruik | 139 kWh / Jaar |
| • Energie-efficiëntieklasse | G (EU Nr 2019 / 2016) |
| • Omgevingstemperatuur | 10 °C tot 32 °C |
| • Deuraanslag verwisselbaar | Ja |
| • Aantal planchetten | 6 |
| • Planchetten in hoogte verstelbaar | Nee |
| • Eigenschappen | Inhoud: 28 flessen
LED-plafondverlichting afzonderlijk schakelbaar |
| • Vermogen | 0,085 kW 230 V 50 Hz |
| • Afmetingen | B 430 x D 480 x H 830 mm |
| • Gewicht | 22,2 kg |



► Inhoud: 28 flessen




► Flessenrek, verchroomd (5 stuks)
► Rooster, verchroomd

Legrooster FKS 88L

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 355 x D 360 x H 38 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613697192

700087

UVP* 9,50 €



► Voor individueel en flexibel gebruik van de flessenkoelkast 88L



Flessenkoelkast K1-111

700473V1

UVP* 739,- €

GTIN 4015613878348



Voor een ruime voorraad koude drankjes – De onopvallende flessenkoelkast wordt perfect in iedere keuken en in iedere opslagruimte opgenomen. Dankzij de in hoogte verstelbare planchetten kan de binnenkant van de koelkast geheel naar behoefte gebruikt worden.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Materiaal | Kunststof |
| • Materiaal binnenwerk | HIPS (High Impact Polystyrene) |
| • Inhoud | 270 liter |
| • Koeling | Statisch |
| • GWP | 3 |
| • Temperatuurbereik | 0 °C tot 8 °C |
| • Energieverbruik | 105 kWh / Jaar |
| • Energie-efficiëntieklasse | E (EU Nr 2019 / 2016) |
| • Omgevingstemperatuur | 16 °C tot 43 °C |
| • Binnenverlichting | Ja |
| • Deuraanslag verwisselbaar | Ja |
| • Aantal planchetten | 5 |
| • Planchetten in hoogte verstelbaar | Ja |
| • Eigenschappen | Binnenverlichting afzonderlijk schakelbaar |
| • Vermogen | 0,21 kW 230 V 50 Hz |
| • Afmetingen | B 600 x D 650 x H 1.450 mm |
| • Gewicht | 50,2 kg |



Flessenkoelkast 350L

700323

UVP* 1.139,- €

GTIN 4015613842837



De flessenkoelkast overtuigt met een capaciteit van 350 liter en een vleugel deur met dubbele beglazing, die zorgt voor een indrukwekkende presentatie van de producten. De binnenverlichting zet de betrouwbaar gekoelde goederen perfect in de kijker.



• Materiaal	Kunststof
• Materiaal binnenwerk	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Soort beglazing	Dubbele beglazing
• Veiligheidsglas	Ja
• Inhoud	350 liter
• Koeling	Statisch
• GWP	3
• Temperatuurbereik	2 °C tot 10 °C
• Energieverbruik	744 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	D (EU Nr 2019 / 2018)
• Omgevingstemperatuur	tot 32 °C
• Binnenverlichting	Ja
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Aantal planketten	5
• Planketten in hoogte verstelbaar	Ja
• Vermogen	0,23 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 600 x D 600 x H 1.730 mm
• Gewicht	67 kg



Voorraadkoelkast 350

700276

UVP* 959,- €

GTIN 4015613797632



Met zijn minimalistische design past de convectiekoelkast perfect in elke keuken of opslagruimte. Op 5 in hoogte verstelbare planketten kan voedsel - verpakt of in containers - koel worden bewaard.



• Materiaal	Kunststof
• Materiaal binnenwerk	Staal
• Inhoud	Kunststof
• Koeling	350 liter
• GWP	Convectie
• Temperatuurbereik	3
• Energieverbruik	-2 °C tot 8 °C
• Energie-efficiëntieklasse	735 kWh / Jaar
• Omgevingstemperatuur	D (EU Nr 2015 / 1094)
• Binnenverlichting	16 °C tot 30 °C
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Aantal planketten	Ja
• Planketten in hoogte verstelbaar	5
• Eigenschappen	Ja
• Vermogen	2 wielen, 2 stelvoeten
• Afmetingen	Ventilator stopt bij geopende deur
• Gewicht	0,23 kW 220-240 V 50 Hz
	B 600 x D 635 x H 1.730 mm
	55 kg



- 5 planketten
Afmetingen: b 520 x t 360 mm
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar



- Binnenverlichting



- 2 wielen, 2 stelvoeten



Koelkast 590LW

700907

UVP* 1.749,- €

GTIN 4015613840291



De koelkast 590LW is uitstekend geschikt voor de opslag van verschillende gekoelde goederen. Ook bij omgevingstemperaturen tot 30 °C blijven de opgeslagen goederen optimaal gekoeld.

• Materiaal	Staal, gelakt
• Materiaal binnenwerk	Kunststof ABS
• Inhoud	590 liter
• Gastronorm	2/1 GN
• Koeling	Convectie
• GWP	3
• Temperatuurbereik	0 °C tot 8 °C
• Energieverbruik	329 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	A (EU Nr 2015 / 1094)
• Omgevingstemperatuur	10 °C tot 25 °C
• Afsluitbaar	Ja
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Aantal planchetten	5
• Eigenschappen	Deur zelfsluitend
• Vermogen	0,128 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 773 x D 742 x H 1.907 mm
• Gewicht	87,92 kg



Koelkast 600 WSTL

700854

UVP* 1.649,- €

GTIN 4015613843278



De afsluitbare koelkast is met zijn licht gestructureerde oppervlak een bijzondere blikvanger in iedere gastronomische keuken. Met 5 in hoogte verstelbare roosters kan de binnenruimte helemaal naar behoefte worden bezet. De optimale koeltemperatuur kan op het display eenvoudig en intuïtief worden ingesteld in stappen van 0,1 °C.

• Materiaal	Staal
	Gelakt, met lichte structuur
• Materiaal binnenwerk	Staal, gelakt
• Inhoud	600 liter
• Koeling	Statisch met 1 ventilator
• GWP	3
• Temperatuurbereik	-1 °C tot 6 °C
• Energieverbruik	664 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	C (EU Nr. 2015/1094-IV)
• Omgevingstemperatuur	tot 32 °C
• Afsluitbaar	Ja
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Hoogte verstelbaar	1930 mm tot 1945 mm
• Aantal planchetten	5
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Vermogen	0,292 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 780 x D 720 x H 1.930 mm
• Gewicht	91,2 kg



- Robuust apparaatoppervlak
- Licht gestructureerde buitenlak

Inlegrooster 600 WSTL-OM

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Gebruiksmogelijkheden: Bovenste inschuifvak, Middelste inschuifvakken
- Afmetingen: B 650 x D 510 x H 40 mm
- Gewicht: 2,47 kg
- GTIN: 4015613863085

700858

UVP* 42,- €

Inlegrooster 600 WSTL-U

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Gebruiksmogelijkheden: Onderste inschuifvak
- Afmetingen: B 650 x D 380 x H 40 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613860664

700857

UVP* 36,- €



Glasdeurkoelkast GTK3-121

700851

UVP* 698,- €

GTIN 4015613841908



De coole blikvanger bij ieder BBQ- of kook-event – de compacte glasdeurkoelkast in het moderne design. Op 3 planchetten kunnen dranken en gerechten achter de glazen deur met UV-filterglas koel worden opgeslagen.

- Materiaal CNS 18/10
Glas, getint
Kunststof
Isolatieveiligheidsglas met UV-filter
Ja
63 liter
Compressor
3
-1 °C tot 10 °C
345 kWh / Jaar
A (EU Nr. 2019 / 2018)
16 °C tot 38 °C
Ja
Rechts
3
Ja
Bruikbaar in het binnenbereik
Bruikbaar in het tegen weersinvloeden beschermde buitenbereik
Geschikt voor inbouw met min. 15 cm vrije ruimte rondom
0,06 kW | 230 V | 50 Hz
B 430 x D 555 x H 675 mm
35 kg
- Materiaal binnenwerk
- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ 3 tussenschappen, in hoogte verstelbaar
- ▶ Afmetingen: B 335 x D 350 mm



- ▶ Led-verlichting
- ▶ Afsluitbaar



Koelkast met glazen deur 300L

700812

UVP* 1.249,- €

GTIN 4015613720623



Zwart, smal, elegant - Een bijzonder design, dat meteen opvalt. Eten en drinken zien er direct aantrekkelijker en hoogwaardiger uit in deze koelkast met glazen deur en led-verlichting.

- Materiaal Staal
Gecoat
Glas
Kunststof ABS
Staal
Gecoat
Dubbele beglazing
Ja
300 liter
Convectie
3
2 °C tot 8 °C
953 kWh / Jaar
F (EU Nr 2019 / 2018)
Tot 40 °C
Rechts
4
Ja
1 ventilator
LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
4 wielen, 2 stelvoeten
0,3 kW | 230 V | 50 Hz
B 440 x D 708 x H 1.840 mm
78 kg
- Materiaal binnenwerk
- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen



Koelkast met glazen deur 326

700834

UVP* 1.049,- €

GTIN 4015613756943



De koelkast met praktische glazen deur zorgt voor tijd- en energiebesparing, want al voor het openen van de deur kan met een overzicht krijgen van de inhoud - In de voorraadsruimte en in de keuken of in de verschillende klantgebieden zoals winkels, kantines, gastenruimtes of benzinestations.

- Materiaal Glas | Kunststof ABS
Plaatstaal, gelakt
Kunststof
Dubbele beglazing
Ja
360 liter
Statisch
Met extra ventilator
3
-1 °C tot 6 °C
710 kWh / Jaar
D (EU Nr 2019 / 2018)
Tot 40 °C
Ja
Vleugeldeur, glas
Zelfsluitend
Rechts
4
Ja
1 ventilator
2 wielen, 2 stelvoeten
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 620 x D 635 x H 1.732 mm
72 kg
- Materiaal binnenwerk
- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Deursoort
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ 4 planchetten, in hoogte verstelbaar
- ▶ Met prijshouders, afneembaar



- ▶ LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen



Koelkast met glazen deur GTK2-221

700848

UVP* 2.198,- €

GTIN 4015613839974



Met energiebesparende nachtmodus en ventilatorstop bij geopende deur is de glasdeurkoelkast GTK2-221 niet alleen een optimale klantmagneet, maar zorgt ook voor maximale energiebesparing. Dit betekent dat producten altijd vers blijven en aantrekkelijk worden gepresenteerd.

- Materiaal Glas
Staal, gelakt
Staal, gecoat
Dubbele beglazing
Ja
804 liter
Convectie
3
1 °C tot 9 °C
1978 kWh / Jaar
F (EU Nr 2019 / 2018)
10 °C tot 32 °C
Ja
Links / rechts
4
Ja
Ventilator stopt bij geopende deur
Deur zelfsluitend
LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
Afstandhouders moeten aan de achterwand worden aangebracht
0,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 880 x D 725 x H 2.030 mm
137,4 kg
- Materiaal binnenwerk
- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Inlegrooster GTK2-221

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Afmetingen: B 790 x D 525 x H 35 mm
- Gewicht: 4,18 kg
- GTIN: 4015613865218



700848ZR

UVP* 65,- €



Koelkast met glazen deur GTK1-123

700836

UVP* 1.198,- €

GTIN 4015613814704



De blikvanger in ieder zelfbedieningsbereik: met het verlichte reclamedisplay trekt de glasdeurkoelkast de aandacht en presenteert producten in het beste licht.

• Materiaal

Staal, gelakt | Glas

Kunststof PP

• Materiaal binnenwerk

Aluminium, gecoat

• Soort beglazing

Dubbele beglazing

• Veiligheidsglas

Ja

• Inhoud

232 liter

• Koeling

Statisch met 1 ventilator

• GWP

3

• Temperatuurbereik

1 °C tot 9 °C

• Energieverbruik

615 kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

D (EU Nr 2019 / 2018)

• Omgevingstemperatuur

10 °C tot 32 °C

• Reclamedisplay

LED-verlichting

Voor stickers, afmetingen max.: B 445 x H 190 mm

• Afsluitbaar

Ja

• Deuraanslag

Rechts

• Aantal planchetten

4

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Eigenschappen

LED-verlichting

4 wielen, 2 stelvoeten


0,21 kW | 230 V | 50 Hz

B 450 x D 530 x H 2.030 mm

71,6 kg

Inlegrooster GTK1-123

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Afmetingen: B 360 x D 335 x H 30 mm
- Gewicht: 1,13 kg
- GTIN: 4015613865164



700836ZR

UVP* 22,50 €



Koelkast met glazen deur 302L WB

700611

UVP* 998,- €

GTIN 4015613840338



Reclame en informatie gericht presenteren: het verlichte reclamedisplay is een blikvanger en wekt interesse - In de winkel, in de kantine of in de gastenkamer. Met een logo of algemene informatie kan uw reclame gericht worden ingezet. Het directe zicht op de levensmiddelen ondersteunt bovendien impulsaankopen.

• Materiaal

Staal, gelakt | Glas

Kunststof ABS

• Materiaal binnenwerk

Kunststof ABS

• Soort beglazing

Dubbele beglazing

• Veiligheidsglas

Ja

• Inhoud

302 liter

• Koeling

Statisch met 1 ventilator

• GWP

3

• Temperatuurbereik

0 °C tot 10 °C

• Energieverbruik

642 kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

D (EU Nr 2019 / 2018)

• Omgevingstemperatuur

16 °C tot 30 °C

• Reclamedisplay

LED-verlichting

Voor stickers, afmetingen max.: B 600 x H 155 mm

Voor afdrukken, afmetingen max.: B 495 x H 130 mm

• Afsluitbaar

Ja

• Deuraanslag

Rechts

• Aantal planchetten

5

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Eigenschappen

1 ventilator

2 wielen, 2 stelvoeten

LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen met reclamedisplay

0,155 kW | 230 V | 50 Hz

B 600 x D 580 x H 1.845 mm

55,6 kg



► Reclamedisplay
► LED-verlichting



► Led-verlichting



Koelkast met glazen deur 700 GN210



Solide roestvrij stalen uitvoering in een aansprekend design, een glazen deur in aluminium frame en een hoogwaardige led-verlichting zijn de beste voorwaarden voor een perfecte presentatie van de producten. De koelkast met inschuifelementen in het 2/1 GN-formaat verleidt tot impulsaankopen.

- Materiaal binnenwerk Roestvrij staal
- Soort beglazing Dubbele beglazing
- Veiligheidsglas Ja
- Gastronorm 2/1 GN
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik -2 °C tot 8 °C
- Energie-efficiëntieklasse B (EU Nr 2019 / 2018)
- Omgevingstemperatuur 10 °C tot 32 °C
- Afsluitbaar Ja
- Hoogte verstelbaar 2040 mm tot 2115 mm
- Planchetten in hoogte verstelbaar Ja
- Eigenschappen LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
Ventilator stopt bij geopende deur
Deur zelfsluitend




- Aantal planchetten: 3
- Deuraanslag verwisselbaar



- Aantal planchetten: 6

	Inhoud	Energieverbruik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
700 GN210	461 liter	886 kWh / Jaar	0,182 kW 230 V 50 Hz	B 680 mm D 855 mm H 2.060 mm	108,6 kg	700603	3.049,- €	4015613781730
1400 GN210	922 liter	1308 kWh / Jaar	0,207 kW 230 V 50 Hz	B 1.320 mm D 835 mm H 2.040 mm	166,5 kg	700601	4.598,- €	4015613757810



- ▶ Gastronorm: 2/1 GN
- ▶ Tussenschappen per: B 530 x D 640 mm
- ▶ Tussenschappen in hoogte verstelbaar



- ▶ Afsluitbaar



- ▶ LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen

Koel-/vriescombinatie



Combinatie van koelkast en diepvriezer in mooi zwart design met een inhoud van 430 liter. De glazen deuren maken een directe blik op de gerechten mogelijk. Ze kunnen door de apart inschakelbare led-verlichting mooi in scène worden gezet.



- Materiaal: Staal, gelakt
 - Soort beglazing: Dubbele beglazing
 - Netto inhoud: 430 liter
 - Koeling: Compressor
 - Temperatuurbereik: Convector
 - Energieverbruik: 0 °C tot 10 °C
 - Energie-efficiëntieklasse: -18 °C tot -22 °C
 - Omgevingstemperatuur: 3650 kWh / Jaar
 - Aantal deuren: C (EU Nr 2019 / 2018)
 - Deuraanslag: 16 °C tot 25 °C
 - Aantal plankjes: 2
 - Plankjes in hoogte verstelbaar: Rechts
 - Eigenschappen: 4
 - Vermogen: Ja
 - Afmetingen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
 - Gewicht: LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
- Boven koelen | beneden vriezen
Verwarmingsapparaat er vermindering van condensatie
0,767 kW | 230 V | 50 Hz
B 700 x D 780 x H 2.000 mm
121,4 kg



- 2 plankjes per koelvak
- Afmetingen: b 565 x d 475 mm



- Digitaal display
- LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen



- 4 zwenkwielen, 2 met rem


	Materiaal binnenwerk	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koel-/vriescombinatie 430L	Kunststof, wit	700898	2.198,- €	4015613765747
Koel-/vriescombinatie KTK1-122	Kunststof, zwart	700900	2.198,- €	4015613842851



Toebehoren

Inlegrooster 430L

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Kleur wit
- Afmetingen: B 565 x D 472 x H 37 mm
- Gewicht: 2,14 kg
- GTIN: 4015613865485




700898ZR



UVP* 19,- €

Inlegrooster KTK1-122

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Kleur zwart
- Afmetingen: B 565 x D 472 x H 37 mm
- Gewicht: 2,13 kg
- GTIN: 4015613865508



700900ZR



UVP* 19,- €

Koel-/vriescombinatie



Combinatie van koelkast en diepvriezer in mooi zwart design met een inhoud van 820 liter. De glazen deuren maken een directe blik op de gerechten mogelijk. Ze kunnen door de apart inschakelbare led-verlichting mooi in scène worden gezet.



- Materiaal: Staal, gelakt
- Soort beglazing: Dubbele beglazing
- Inhoud: 820 liter
- Koeling: Compressor
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 10 °C, -18 °C tot -22 °C
- Energieverbruik: 6570 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr 2019 / 2018)
- Omgevingstemperatuur: 16 °C tot 25 °C
- Aantal deuren: 2
- Afsluitbaar: Ja
- Deuraanslag: Links / rechts
- Aantal planchetten: 8
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Ja
- Eigenschappen: 4 zwenkwielen, 2 met rem; LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen; Verwarmingsapparaat er vermijding van condensatie
- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 1.220 x D 805 x H 2.000 mm
- Gewicht: 201 kg



- 4 planchetten per koelvak
- Afmetingen: b 500 x d 485 mm



- Digitaal display
- LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen



- 4 zwenkwielen, 2 met rem

	Materiaal binnenwerk	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koel-/vriescombinatie 820L	Kunststof, wit	700899	3.498,- €	4015613765754
Koel-/vriescombinatie KTK2-222	Kunststof, zwart	700901	3.498,- €	4015613842868



Toebehoren

Inlegrooster 820L

- Materiaal: Kunststof coating, Staal
- Belangrijke aanwijzing: Kleur wit
- Afmetingen: B 503 x D 483 x H 27 mm
- Gewicht: 1,96 kg
- GTIN: 4015613865492




700899ZR



UVP* 15,- €

Inlegrooster KTK2-222

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Kleur zwart
- Afmetingen: B 503 x D 483 x H 27 mm
- Gewicht: 1,97 kg
- GTIN: 4015613865515



700901ZR



UVP* 15,- €



Koel-/vriescombinatie 484L GN210

700826

UVP* 2.959,- €

GTIN 4015613689012



Het combiapparaat combineert koelen en vriezen en biedt zodoende snelle toegang tot gekoelde en bevroren goederen bij een geringe ruimtebehoefte. De GN-compatibel steunrails kunnen zowel voor de bijgevoegde roosters als voor GN-reservoirs worden gebruikt.

• Materiaal binnenwerk	Roestvrij staal
• Inhoud	484 liter
• Gastronorm	2/1 GN 1/1 GN
• Koeling	Convectie
• Temperatuurbereik	0 °C tot 10 °C -18 °C tot -22 °C
• Omgevingstemperatuur	16 °C tot 32 °C
• Deuraanslag	Rechts
• Aantal planchetten	3
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Eigenschappen	4 zwenkwielen, 2 met rem Ook voor het plaatsen van GN-reservoirs Elk 1 aan-/uitschakelaar voor koeling en vriezen Boven koelen beneden vriezen
• Vermogen	0,767 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 645 x D 840 x H 2.008 mm
• Gewicht	122,8 kg

Steunrails 484L GN210-2

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing:
Voor extra opslagruimte is inlegrooster 484L GN210 nodig
- Afmetingen: B 20 x D 650 x H 12 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613833453

700844

UVP* 45,- €

Inlegrooster 484L GN210

- Materiaal: PVC-coating
- Belangrijke aanwijzing:
Steunrail 484L GN210-2 is vereist voor de extra opslagruimte
- Afmetingen: B 530 x D 640 x H 60 mm
- Gewicht: 2,05 kg
- GTIN: 4015613833460

700846

UVP* 35,- €



Koelkast 335L GN110

700825

UVP* 1.869,- €

GTIN 4015613689036



De gastronorm-koelkast met 4 zwenkwielen is bijzonder ruimtebesparend door inbrengen in de lengte. In de in hoogte verstelbare invoeren vinden voorbereide GN-reservoirs in 1/1 en 1/2 GN hun plaats.

• Materiaal binnenwerk	Roestvrij staal
• Inhoud	335 liter
• Gastronorm	1/1 GN 1/2 GN
• Koeling	Convectie
• GWP	3
• Temperatuurbereik	0 °C tot 10 °C
• Energieverbruik	548 kWh / Jaar
• Energie-efficiëntieklasse	C (EU Nr 2015 / 1094)
• Omgevingstemperatuur	tot 30 °C
• Afsluitbaar	Ja
• Aantal planchetten	3
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Vermogen	0,347 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 500 x D 740 x H 2.030 mm
• Gewicht	79 kg



Steunrails 335L GN110-2

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Afmetingen: B 25 x D 550 x H 20 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613833422

700838

UVP* 45,- €

Inlegrooster 335L GN110

- Materiaal: PVC-coating
- Afmetingen: B 330 x D 527 x H 60 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613833446

700839

UVP* 35,- €

Koelkast KGN1-112



Dankzij het royale ruimteaanbod kunnen gekoelde goederen overzichtelijk worden opgeslagen en bewaard op de in hoogte verstelbare roosters in 2/1 GN-formaat. De krachtige convectiekoeling van de roestvrij stalen koelkast biedt het hoofd aan de grootte en zorgt in de binnenruimte voor een gelijkmatige en constante temperatuur.

- Materiaal
 - Roestvrij staal
 - Bodemafdekking verzinkt
 - Bodemafdekking verzinkt
 - Roestvrij staal
- Materiaal binnenwerk
 - 2/1 GN
- GWP
 - 60
- Temperatuurbereik
 - 0 °C tot 8 °C
- Energie-efficiëntieklasse
 - B (EU Nr 2015 / 1094)
- Omgevingstemperatuur
 - Tot 40 °C
- Binnenverlichting
 - Ja
- Afsluitbaar
 - Ja
- Planchetten in hoogte verstelbaar
 - Ja



- Aantal planchetten: 3
- Deuraanslag verwisselbaar



- Aantal planchetten: 6

	Inhoud	Energieverbruik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
KGN1-112	650 liter	482 kWh / Jaar	0,2 kW 230 V 50 Hz	B 740 mm D 835 mm H 2.050 mm	102,7 kg	700843	1.698,- €	4015613828459
KGN2-212	1350 liter	803 kWh / Jaar	0,43 kW 230 V 50 Hz	B 1.485 mm D 835 mm H 2.050 mm	159,5 kg	700853	2.798,- €	4015613846453



► Gastronorm: 2/1 GN



► Tussenschappen, in hoogte verstelbaar
► Afmetingen: B 530 x D 650 mm



► Afsluitbaar



► 4 zwenkwielen, 2 met rem

Toebehoren

Steunrails KTKGN-112-212

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Afmetingen: B 20 x D 570 x H 20 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613868356




700860

UVP* 19,- €

Inlegrooster KTKGN-112-212

- Materiaal: Kunststof coating, Staal
- Afmetingen: B 530 x D 650 x H 45 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613865225



700859

UVP* 19,- €



► Vrieskast TKG1-112 | TKG2-212
pagina 266

Koelkast 700 GN211



- Materiaal binnenwerk
- Gastronorm
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Hoogte verstelbaar
- Planchetten in hoogte verstelbaar

Roestvrij staal
2/1 GN
Convectie
3
-2 °C tot 8 °C
C (EU Nr 2015 / 1094)
tot 30 °C
Ja
2040 mm tot 2115 mm
Ja



- Aantal planchetten: 3
- Deuraanslag verwisselbaar



- Aantal planchetten: 6

	Inhoud	Energieverbruik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
700 GN211	700 liter	577 kWh / Jaar	0,368 kW 230 V 50 Hz	B 655 mm D 855 mm H 2.050 mm	106,2 kg	700415	2.549,- €	4015613840253
1400 GN211	1400 liter	998 kWh / Jaar	0,575 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.320 mm D 855 mm H 2.050 mm	162 kg	700416	3.549,- €	4015613840260



1 paar geleiders

- Afmetingen: B 565 x D 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488

UVP* 19,- €

Rooster 2/1GN

- Afmetingen: B 530 x D 650 x H 21 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613587202

700487

UVP* 45,- €



Koelkast 700 GN210

700904

UVP* 2.998,- €

GTIN 4015613840284



- Materiaal binnenwerk
- Inhoud
- Gastronorm
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- Hoogte verstelbaar
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
700 liter
2/1 GN
Convectie
3
-2 °C tot 8 °C
321 kWh / Jaar
A (EU Nr 2015 / 1094)
Tot 40 °C
Ja
Ja
2040 mm tot 2090 mm
4
Ja
0,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 705 x D 895 x H 2.090 mm
140,94 kg



- Led-verlichting
- Separaat schakelbaar

Inlegrooster 700LGN210-OM

- Gebruiksmogelijkheden: Bovenste inschuifvak, Middelste inschuifvakken
- Afmetingen: B 530 x D 655 x H 45 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613729749

700816

UVP* 39,- €

Inlegrooster 700LGN210-U

- Gebruiksmogelijkheden: Onderste inschuifvak
- Afmetingen: B 530 x D 645 x H 75 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613729756

700817

UVP* 45,- €

Mini koelcel 1240L



- Materiaal
 - Plaatstaal
 - PVC-coating
 - Aluminium
 - Roestvrijstalen bodem
- Materiaal binnenwerk
 - B 820 x D 860 x H 1760 mm
 - 1240 liter
 - Compressor
 - 2 °C tot 10 °C
 - 16 °C tot 38 °C
 - Ja
 - Ja
 - Paniekslot
 - Voorbereid voor steunrails, roosters, ophanging, oprijplank
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
 - Steunrails, roosters, ophanging, oprijplank
- Vermogen
 - 0,571 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
 - B 980 x D 1.040 x H 2.200 mm
- Gewicht
 - 158,2 kg



- Koelruimte
- Inhoud: 1240 liter
- Afmetingen: B 855 x D 900 x H 1760 mm



- Voorbereid voor
- Steunrails
- Roosters
- Ophangvoorziening
- Helling



- Met paniekslot
- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar

Leveringstoestand		Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini koelcel 1240L	Gebruiks klaar gemonteerd	700690	4.698,- €	4015613787114
Mini koelcel BS1240L	Bouwset (eenvoudige montage)	700699	4.698,- €	4015613790879



Toebehoren

Geleiders

- Afmetingen: B 1.500 x D 40 x H 25 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613680019




700593

UVP* 165,- €

Rooster

- Materiaal: Staal, Verzinkt
- Draagvermogen max.: 20 kg
- Afmetingen: B 830 x D 870 x H 40 mm
- Gewicht: 4,7 kg
- GTIN: 4015613630380



700592

UVP* 129,- €

Ophangvoorziening

- Set bestaande uit: 2 steunrails, 1 ophangbuis (in 5 posities horizontaal verstelbaar)
- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Lengte steunrails: 850 mm
- Afmetingen roer: Ø 30 mm | Lengte: 830 mm
- Draagvermogen max.: 150 kg
- Afstand vanaf de bodem: 1700 mm
- Afmetingen: B 830 x D 30 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613630397



700595

UVP* 129,- €

Oprijplaat

- Materiaal: Roestvrij staal
- Draagvermogen max.: 130 kg
- Afmetingen: B 845 x D 125 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613630410



700597

UVP* 209,- €

Dry Age kast



Bijzonder vleesgenot op het hoogste niveau - De Dry Age kast biedt optimale omstandigheden voor de rijping van vlees.



• Materiaal	Glas
• Materiaal binnenwerk	Plaatstaal
• Soort beglazing	RVS
	3-voudige beglazing
	Getint
	UV-filterglas
• Veiligheidsglas	Ja
• GWP	3
• Koeling	Convectie
• Temperatuurbereik	2 °C tot 14 °C
• Omgevingstemperatuur	18 °C tot 38 °C
• Luchtvochtigheid	50 % tot 85 %
• UV-lamp	Ja
• Binnenverlichting	LED
• Afsluitbaar	Ja
• Deuraanslag	Rechts
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Ja
• Eigenschappen	Antibacterieel uv-licht
	Geurneutralisatie door actief koolstoffilter



700840



700841

- Optimale klimatologische omstandigheden voor het vleesrijpingsproces
- Luchtvochtigheid regelbaar in stappen van 1 %
- Temperatuur regelbaar in stappen van 1 °C



- Geschikt voor hangende en liggende rijping van hoogwaardig varkens-, rundvlees en wild



Dry Age kast 63

• Interne Afmetingen	B 310 x D 370 x H 480 mm
• Inhoud	63 liter
• Aantal filters	1
• Waterreservoir	300 ml
• Afmetingen stangen	B 295 x D 305 x H 30 mm
• Draagvermogen per ophangrek	20 kg
• Aantal planchetten	4
• Draagvermogen planchetten max.	15 kg
• Voeten in hoogte verstelbaar	Ja
• Inclusief	1 actieve koolstoffilters
	1 opvangplaat
	1 greep met montagemateriaal
	1 ophangrek + 3 vleeshaken
	2 sleutels
	4 roestvrij stalen roosters
	1 vochtigheidsfilter + 1 reservefilter + houder + lekschaal
• Vermogen	0,135 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 395 x D 542 x H 878 mm
• Gewicht	40,6 kg
• GTIN	4015613769363



700840

UVP* 1.149,- €

Dry Age kast 380

• Interne Afmetingen	B 495 x D 532 x H 1600 mm
• Inhoud	380 liter
• Aantal filters	2
• Waterreservoir	2 x 300 ml
• Afmetingen stangen	Ø 25 mm, lengte 495 mm
• Draagvermogen per ophangrek	80 kg
• Aantal planchetten	7
• Draagvermogen planchetten max.	20 kg
• Voeten in hoogte verstelbaar	Nee
• Inclusief	2 actieve koolstoffilters
	1 opvangplaat
	7 roestvrij stalen roosters
	1 greep met montagemateriaal
	2 hangstangen + 6 vleeshaken
	2 sleutels
	2 vochtigheidsfilters + 2 reservefilters + houder + lekschaal
• Vermogen	0,41 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 595 x D 750 x H 1.865 mm
• Gewicht	104 kg
• GTIN	4015613769370



700841

UVP* 3.498,- €

Vrieswerkbanken



Vriestafel T2-1341

110872

UVP* 3.098,- €

GTIN 4015613797618



De 2-deurs vriestafel met hoogwaardig rvs-werkblad biedt ruime en goed bereikbare ruimte voor diepvriesproducten. Dankzij de circulerende luchtkoeling houdt hij de temperatuur constant en gelijkmatig – een betrouwbare partner in de keuken.

- Aantal kasten 1
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Afmetingen kast B 335 x D 570 x H 554 mm
- Aantal roosters 6
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik -22 °C tot -18 °C
- Energieverbruik 2644 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse E (EU Nr 2015 / 1094)
- Omgevingstemperatuur tot 30 °C
- Deuraanslag Links / rechts
- Inclusief 2 roosters
- Vermogen 0,667 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.340 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht 92,4 kg




► Hoogwaardig roestvrijstalen werkblad



► Temperatuurbereik: -22 °C tot -18 °C



► In hoogte verstelbare voeten



► Inclusief 2 roosters

Geleiders T2-1341-2


- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Vriestafel T2-1341
- Afmetingen: B 20 x D 560 x H 25 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613841441


110873

UVP* 19,- €

Inlegrooster T2-1341

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Geleiders T2-1341-2 nodig voor extra schapruimte
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 5 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613841458


110874

UVP* 35,- €



► Koeltafel Art.-Nr 110881
pagina 216



Diepvrieskast TKS38

700078

UVP* 245,- €

GTIN 4015613636900



Compact, handig, praktisch – Deze kleine doos vindt overal zijn plaats. Of het nu gaat om het voorcoelen van glazen of het invriezen van gedistilleerde dranken, of ook om kleine hoeveelheden diepvriesproducten.

- Materiaal Polyethyleen
- Materiaal binnenwerk HIPS (High Impact Polystyrene)
- Inhoud 38 liter
- Koeling Compressor
- GWP 3
- Temperatuurbereik tot -20 °C
- Energieverbruik 147 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse E (EU Nr 2019 / 2016)
- Omgevingstemperatuur 16 °C tot 38 °C
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Inclusief 1 glaszet voor tot 18 glazen (haaklengte elk: 135 mm)
- Vermogen 0,06 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 475 x D 450 x H 500 mm
- Gewicht 14 kg



- 1 glaszet voor tot 18 glazen
- Haaklengte elk: 135 mm



- Compact, handig, praktisch
- Inhoud: 38 liter



Diepvrieskast TKS90

700342

UVP* 1.049,- €

GTIN 4015613719696



Diepvrieskast met een inhoud van 90 liter met glazen deur en afzonderlijk schakelbare raamverwarming. Ideaal voor een perfecte presentatie van diepvriesproducten zoals ijs in kiosken, bioscopen, benzinestations, bistro's of bars.

- Materiaal Staal
- Gelakt
- Glas
- Inhoud 90 liter
- Koeling Compressor
- Temperatuurbereik -13 °C tot -22 °C
- Energieverbruik 1991 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse D (EU Nr 2019 / 2018)
- Omgevingstemperatuur tot 30 °C
- Binnenverlichting Ja
- Afsluitbaar Ja
- Deuraanslag Rechts
- Aantal planchetten 3
- Planchetten in hoogte verstelbaar Ja
- Inclusief 2 sleutels
- Vermogen 0,23 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 620 x D 600 x H 720 mm
- Gewicht 47,6 kg



- Raamverwarming voor een heldere doorkijk
- Verhindert het beslaan van de glazen deur
- Afzonderlijk schakelbaar



- Glas, driedubbele beglazing



- Afsluitbaar
- Inclusief 2 sleutels



Vrieskast TK1-111

700341V1

UVP* 839,- €

GTIN 4015613878331



Diepvrieskast met 6 schuifladen voor een goed gesorteerde opslag van diepvriesproducten. Dankzij de Big Box is ook het invriezen en opslaan van grote diepvrieswaren geen probleem. Met zijn witte, onopvallende design wordt de diepvrieskast perfect opgenomen in iedere keuken en in iedere opslagruimte.



- Materiaal Kunststof
- Materiaal binnenwerk HIPS (High Impact Polystyrene)
- Inhoud 215 liter
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik tot -18 °C
- GWP 3
- Energieverbruik 201 kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse E (EU Nr 2019 / 2016)
- Omgevingstemperatuur 16 °C tot 43 °C
- Aantal lades 6
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Eigenschappen Hoogte lades: 172 mm
Hoogte lades: 172 mm
1 Big Box: B 440 x H 262 mm
1 ijsblokjeskom
- Inclusief 0,23 kW | 230 V | 50 Hz
- Vermogen B 595 x D 655 x H 1.450 mm
- Afmetingen 53 kg
- Gewicht



► 6 lades



► 1 Big Box voor grote diepvrieswaren



Vrieskast 600ST

700856

UVP* 1.998,- €

GTIN 4015613843292



De afsluitbare vrieskast kan met zijn robuuste roestvrijstalen uitvoering perfect worden geïntegreerd in elke bedrijfskeuken. De optimale koeltemperatuur kan op het display eenvoudig en intuïtief worden ingesteld in stappen van 0,1 °C. Met de 6 tussenschappen kan de grote binnenruimte optimaal worden gebruikt.

- Materiaal binnenwerk Staal, gelakt
- Inhoud 600 liter
- Koeling Statisch
- GWP 3
- Temperatuurbereik -15 °C tot -22 °C
- Energieverbruik 1410 kWh / Jaar
- Omgevingstemperatuur tot 32 °C
- Afsluitbaar Ja
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Hoogte verstelbaar 1870 mm tot 1885 mm
- Aantal planketten 6
- Planketten in hoogte verstelbaar Nee
- Vermogen 0,199 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 780 x D 742 x H 1.870 mm
- Gewicht 95,4 kg



► Inhoud: 600 liter
► Klimaatklasse: 4



► 6 tussenschappen
► Afmetingen: b 590 x d 490 mm



► Afsluitbaar



► In hoogte verstelbare voeten

Vrieskast TKG1-112



Dankzij het royale ruimteaanbod kunnen diepvriesproducten overzichtelijk worden opgeslagen en bewaard op de in hoogte verstelbare roosters in het 2/1 GN-formaat. De krachtige convectiekoeling van de roestvrij stalen diepvrieskast tart de grootte en zorgt voor een gelijkmatige en constante temperatuur in de binnenruimte.

- Materiaal
- Materiaal binnenwerk
- Gastronorm
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Omgevingstemperatuur
- Binnenverlichting
- Afsluitbaar
- Planchetten in hoogte verstelbaar

Roestvrij staal
Bodemafdekking verzinkt
Bodemafdekking verzinkt
Roestvrij staal
2/1 GN
Convectie
60
-18 °C tot -22 °C
Tot 40 °C
Ja
Ja
Ja



- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2015 / 1094)
- Aantal planchetten: 3
- Deuraanslag verwisselbaar



- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Aantal planchetten: 6

	Inhoud	Energieverbruik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TKGN1-112	650 liter	1876 kWh / Jaar	0,41 kW 230 V 50 Hz	B 740 mm D 835 mm H 2.050 mm	101,2 kg	700852	1.998,- €	4015613846446
TKGN2-212	1350 liter	4263 kWh / Jaar	0,43 kW 230 V 50 Hz	B 1.485 mm D 835 mm H 2.050 mm	168,9 kg	700847	3.498,- €	4015613828473



► Gastronorm: 2/1 GN



► Tussenschappen
► Afmetingen: B 530 x D 650 mm



► Afsluitbaar



► 4 zwenkwielen, 2 met rem

Toebehoren

Steunrails KTKGN-112-212

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Afmetingen: B 20 x D 570 x H 20 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613868356




700860

UVP* 19,- €

Inlegrooster KTKGN-112-212

- Materiaal: Kunststof coating, Staal
- Afmetingen: B 530 x D 650 x H 45 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613865225



700859

UVP* 19,- €



► Koelkast KGN1-112 | KGN2-212
pagina 259

Vrieskast 700 GN211



- Materiaal binnenwerk
- Gastronorm
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Planchetten in hoogte verstelbaar

Roestvrij staal
2/1 GN
Convectie
3
-18 °C tot -22 °C
tot 30 °C
Ja
Ja
Ja



- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Aantal planchetten: 3



- Energie-efficiëntieklasse: E (EU Nr. 2015 / 1094)
- Aantal planchetten: 6

	Inhoud	Energieverbruik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
700 GN211	700 liter	2336 kWh / Jaar	0,69 kW 230 V 50/60 Hz	B 655 mm D 855 mm H 2.050 mm	110,4 kg	700705	3.149,- €	4015613840239
1400 GN211	1400 liter	4580 kWh / Jaar	1,012 kW 230 V 50 Hz	B 1.315 mm D 852 mm H 2.050 mm	174 kg	700706	4.298,- €	4015613840246



1 paar geleiders

- Afmetingen: B 565 x D 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052

700488

UVP* 19,- €

Rooster 2/1GN

- Afmetingen: B 530 x D 650 x H 21 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613587202

700487

UVP* 45,- €



Vrieskast 700 GN210

700903

UVP* 3.349,- €

GTIN 4015613840277



Ruim en slim - de stijlvolle rvs vriezer met 700 liter inhoud in 2/1 GN formaat biedt maximale flexibiliteit. Een signaaltoon waarschuwt voor een onderbreking van de koudeketen als bij te lang geopende deur.

- Inhoud
- Gastronorm
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- Hoogte verstelbaar
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

700 liter
2/1 GN
Convectie
3
-18 °C tot -22 °C
1172 kWh / Jaar
B (EU Nr 2015 / 1094)
tot 30 °C
Ja
Ja
2040 mm tot 2090 mm
4
Ja
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 705 x D 895 x H 2.090 mm
144,65 kg



- ▶ Led-verlichting
- ▶ Separaat schakelbaar

Inlegrooster 700LGN210-OM

- Gebruiksmogelijkheden: Bovenste inschuifvak, Middelste inschuifvakken
- Afmetingen: B 530 x D 655 x H 45 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613729749

700816

UVP* 39,- €

Inlegrooster 700LGN210-U

- Gebruiksmogelijkheden: Onderste inschuifvak
- Afmetingen: B 530 x D 645 x H 75 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613729756

700817

UVP* 45,- €

Vriezers



Vriezer 288-W



De diepvrieskist is het energiebesparende alternatief voor een diepvrieskast. De beide manden en de scheidingswand zorgen voor een opgeruimde, goed gesorteerde opslag van diepvriesproducten.



• Materiaal

- Materiaal binnenwerk
- Afmetingen mand
- Scheidingswand

- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik tot
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar

Kunststof
Staal, gelakt
Aluminium, gecoat
B 225 x D 550 x H 230 mm
Individueel inzetbaar
Materiaal: Kunststof
Statisch
3
-18 °C
B (EU Nr 2019 / 2018)
tot 30 °C
Ja



	Inhoud	Aantal korven	Energieverbruik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
288-W	288 liter	2	344 kWh / Jaar	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 1.015 mm D 720 mm H 845 mm	43,4 kg	700967	898,- €	4015613814728
391-W	391 liter	4	414 kWh / Jaar	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 1.305 mm D 720 mm H 845 mm	63 kg	700968	998,- €	4015613854311
479-W	479 liter	5	475 kWh / Jaar	0,14 kW 230 V 50 Hz	B 1.555 mm D 720 mm H 845 mm	70 kg	700969	1.198,- €	4015613854328



► Diepvrieskast met statische koeling



► Uitneembare manden
► Mandafm.: B 225 x D 550 x H 230 mm



► 1 scheidingswand
► Individueel verstelbaar



► Afsluitbaar



Snelvriezer AL5, 5x1/1GN

700605

UVP* 5.249,- €

GTIN 4015613504780



- Aantal roosters
- Formaat roosters

5
1/1 GN
600 x 400 mm



- Koeling
- GWP
- Snelkoelcyclus
- Snelvriescapaciteit
- Klimaatklasse
- Energieverbruik

Convectie
1945
70 °C tot 3 °C (16 kg in 90 min)
70 °C tot -18 °C (12 kg in 240 min)
4



- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Snelkoelen: 0,12 kWh/kg
Schockfreezing: 0,35 kWh/kg
1 kerntemperatuurvoeler
1,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 750 x D 700 x H 850 mm
98 kg

Scherfijsmachines



Scherfijsmachine F 90



De krachtige scherfijsmachine is ideaal geschikt voor voedselpresentatie bij versvoedselbalies of buffetten.



- Productie middels
- Inhoud voorraadreservoir

Verticaal verdampersysteem
18 kg



- Koeling
- Klimaatklasse
- Wateraansluiting
- Waterafvoer
- Vulstandsensoren
- Geschikt voor inbouw
- Belangrijke aanwijzing
- Afmetingen

Luchtgekoeld
T
3/4"
Ø 20 mm
Ja
Ja
Afstand naar alle zijden minstens 15 cm
B 500 x D 600 x H 695 mm

	Productie max.	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Scherfijsmachine F 90	90 kg / 24 uur	0,41 kW 230 V 50 Hz	51,9 kg	104609	4.149,- €	4015613792873
Scherfijsmachine F 130	130 kg / 24 uur	0,49 kW 230 V 50 Hz	52,5 kg	104636	4.749,- €	4015613793573



Ijsblokjesmachines



Ijsblokjesmaker W150

100083

UVP* 298,- €

GTIN 4015613730707



Compact apparaat voor de productie van heldere ijsblokjes. Bijzonder geschikt voor de kleine catering, bijv. bij de bar alsook voor particulier gebruik.



- Materiaal Kunststof
- Kleur Staalgrijs
- Productie max. 15 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 24 ijsblokjes
- Aantal ijsblokjesgrootten 1
- Uitvoering ijsblokjes Blokjesvorm
- Helder
- Productie middelen Verticaal verdampersysteem
- Inhoud voorraadreservoir 1 kg
- Tankinhoud 2,3 liter
- Koeling Compressor
- Klimaatklasse ST
- Vermogen 0,24 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 280 x D 380 x H 345 mm
- Gewicht 10,4 kg



- Per bewerking: 24 ijsblokjes
- Maximaal: 15 kg / 24 h



- Inhoud voorraadreservoir: 1 kg



Ijsblokjesmaker HK150

100082

UVP* 339,- €

GTIN 4015613730714



Met de ijsblokjesmaker kunnen naar wens holle kegels in 3 verschillende maten worden geproduceerd. Dankzij de geïntegreerde watertank en het compacte ontwerp is het apparaat ideaal voor de toonbank.



- Materiaal Kunststof
- Kleur Staalgrijs
- Productie max. 15 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 12 ijsblokjes
- Aantal ijsblokjesgrootten 3
- Ijsblokjesgrootte S (Ø 1,5 cm | H 3,5 cm)
- M (Ø 2,2 cm | H 3,5 cm)
- L (Ø 2,5 cm | H 3,5 cm)
- Uitvoering ijsblokjes Conusvorm (holle conus)
- Productie middelen Verticaal verdampersysteem
- Inhoud voorraadreservoir 1,5 kg
- Tankinhoud 4,5 liter
- Koeling Luchtgekoeld
- Klimaatklasse ST
- Vermogen 0,32 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 375 x D 420 x H 415 mm
- Gewicht 13,9 kg



- 3 verschillende ijsblokjesgrootten
- S (Ø 1,5 mm | H 3,5 mm)
- M (Ø 2,2 mm | H 3,5 mm)
- L (Ø 2,5 mm | H 3,5 mm)



- Inhoud voorraadreservoir: 1,5 kg

Ijsblokjesmachine C26



Ijsblokjesmachine van de serie C: Holle kegel door middel van een circulatiepomp. Er kan in 24 uur tot 25 kg / 50 kg ijsblokjes worden geproduceerd - heel ongecompliceerd via een vaste wateraansluiting.



• Aantal ijsblokjesgrootten	1
• Uitvoering ijsblokjes	Conusvorm (holle conus)
• Productie middelen	Circulatiepomp
• Koeling	Luchtgekoeld
• Klimaatklasse	ST
• Wateraansluiting	3/4"
• Waterafvoer	Ø 21 mm
• Belangrijke aanwijzing	Afstand naar alle zijden minstens 10 cm

Ijsblokjesmachine C26

• Productie max.	25 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	16 ijsblokjes
• Ijsblokjesgrootte	Ø 28 mm, hoogte 40 mm, 18-20 g
• Inhoud voorraadreservoir	7 kg
• Vermogen	0,22 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 395 x D 551 x H 673 mm
• Gewicht	25,6 kg
• GTIN	4015613780856



104049

UVP* 879,- €

Ijsblokjesmachine C50

• Productie max.	50 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	24 ijsblokjes
• Ijsblokjesgrootte	Ø 29 mm, hoogte 40 mm, 19-21 g
• Inhoud voorraadreservoir	13 kg
• Vermogen	0,38 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 547 x D 610 x H 823 mm
• Gewicht	38,4 kg
• GTIN	4015613780863



104050

UVP* 1.249,- €

Ijsblokjesmachine Q 26



Het schoepensysteem en de verdampers met vingers garanderen dankzij afwezigheid van pompen en sproeimondstukken een geluidsarme en soepele werking ook onder bijzonder zware omstandigheden.

• Aantal ijsblokjesgrootten	1
• Ijsblokjesgrootte	32,5 x 29 x 41 mm, 21 g
• Uitvoering ijsblokjes	Conusvorm (holle conus)
• Productie middelen	Paddle-systeem
• Koeling	Luchtgekoeld
• Klimaatklasse	SN
• Wateraansluiting	3/4"
• Waterafvoer	Ø 20 mm
• Geschikt voor inbouw	Ja
• Hoogte zonder voeten	690 mm
• Belangrijke aanwijzing	Afstand naar alle zijden minstens 15 cm



Ijsblokjesmachine Q 26

• Productie max.	25 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	15 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	10 kg
• Vermogen	0,265 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 400 x D 545 x H 690 mm
• Gewicht	30,9 kg
• GTIN	4015613785707



104304

UVP* 1.809,- €

Ijsblokjesmachine Q 46

• Productie max.	45 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	35 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	16 kg
• Vermogen	0,36 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 500 x D 600 x H 690 mm
• Gewicht	38,8 kg
• GTIN	4015613774077



104306

UVP* 2.549,- €

Ijsblokjesmachine B 28 Plus



Efficiënter en zuiniger - De geoptimaliseerde B Plus ijsblokjesmaker-serie levert volledige kegel-ijsblokjes in grotere productiehoeveelheden en is ook zuiniger in verbruik.

• Aantal ijsblokjesgrootten	1
• Ijsblokjesgrootte	35 x 32 mm, 20 g, verstelbaar
• Uitvoering ijsblokjes	Conusvorm (massieve conus)
• Productie middels	Spuitsysteem
• Koeling	Luchtgekoeld
• Klimaatklasse	T
• Wateraansluiting	3/4"
• Waterafvoer	Ø 20 mm
• Geschikt voor onderbouw	Ja
• Belangrijke aanwijzing	Afstand naar alle zijden minstens 15 cm

B 38 Plus



B 46 Plus



B 70 Plus



B 86 Plus



Ijsblokjesmachine B 28 Plus

• Productie max.	28 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	18 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	6,5 kg
• Vermogen	0,3 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 340 x D 483 x H 600 mm
• Gewicht	28,6 kg
• GTIN	4015613774053



104523

UVP* 1.639,- €

Ijsblokjesmachine B 38 Plus

• Productie max.	38 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	28 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	11,5 kg
• Vermogen	0,62 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 545 x D 400 x H 690 mm
• Gewicht	33,8 kg
• GTIN	4015613787503



104538

UVP* 2.049,- €

Ijsblokjesmachine B 46 Plus

• Productie max.	46 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	28 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	15 kg
• Vermogen	0,68 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 500 x D 540 x H 690 mm
• Gewicht	28,2 kg
• GTIN	4015613787510



104548

UVP* 2.298,- €

Ijsblokjesmachine B 70 Plus

• Productie max.	70 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	56 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	42 kg
• Vermogen	0,88 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 705 x D 580 x H 910 mm
• Gewicht	53,6 kg
• GTIN	4015613774060



104583

UVP* 2.819,- €

Ijsblokjesmachine B 86 Plus

• Productie max.	86 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	56 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	42 kg
• Vermogen	0,98 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 583 x D 700 x H 900 mm
• Gewicht	54,2 kg
• GTIN	4015613787527



104593

UVP* 3.179,- €





Ijsmachine 1500

135028

UVP* 335,- €

GTIN 4015613806204



Ijsbak 1500

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 1,5 liter
- Afmetingen: B 145 x D 137 x H 142 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- GTIN: 4015613846422



135029

UVP* 19,- €



Zelf gecreëerde ijsvariëaties en bevroren yoghurt - met de ijsmachine 1500 lukt iedere variant. Dankzij de 'Keep cool - functie' kom je hier zelfs op piekmomenten niet in de slip.



- Materiaal Kunststof
- Ontworpen voor Bevroren yoghurt
Sorbets
Halfbevroren desserts
Consumptie-ijs
- Inhoud 1,5 liter
- Ijsproductie Circa 30 tot 60 minuten
- Koeling Compressor
- Bevriezingsbereik tot Circa -25 °C
- Eigenschappen ijssemmer Materiaal: rvs
Uitneembaar
1 ijsdoseerder
1 maatbeker
- Inclusief 0,12 kW | 230 V | 50 Hz
- Vermogen B 380 x D 270 x H 245 mm
- Afmetingen 8,9 kg
- Gewicht

Ijsvitrine 2x5L-F



Perfekte opbergruimte voor zelfgemaakt ijs – de ijsvitrine is een uitstekende oplossing om desserts na de bereiding op aantrekkelijke wijze en koel te bewaren. Dankzij de diepliggende bakken wordt de ijsvorming aan het oppervlak tot een minimum beperkt.



- Materiaal Kunststof
- Diepte reservoir max. Staal
150 mm
- Soort beglazing Dubbele beglazing
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurbereik -15 °C tot -18 °C
- Energie-efficiëntieklasse A (EU Nr. 2019 / 2018)
- Klimaatklasse 4
- Deursoort Sluitklep
- Binnenverlichting LED
- Inclusief Frame voor GN-bak
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-containers
- Vermogen 0,184 kW | 230 V | 50 Hz



► Geschikt voor roomijs en sorbets



► Ijssemmer 5000
pagina 274



► Te vullen met:
2 GN-reservoirs 1/3 à 5 liter of
4 GN-reservoirs 1/6 à 2,5 liter of
2 ijscontainers à 5 liter



► Te vullen met:
3 GN-reservoirs 1/3 à 5 liter of
6 GN-reservoirs 1/6 à 2,5 liter of
3 ijscontainers à 5 liter

	Inhoud max.	Energieverbruik	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ijsvitrine 2x5L-F	10 liter	537 kWh / Jaar	B 475 mm D 730 mm H 355 mm	25 kg	700940	1.798,- €	4015613809557
Ijsvitrine 3x5L-F	15 liter	637 kWh / Jaar	B 650 mm D 725 mm H 360 mm	29,8 kg	700941	1.998,- €	4015613809564





IJsvitrine 4x6,5L-F

700248

UVP* 1.349,- €

GTIN 4015613848761



Voor individuele ijsspecialiteiten - Met de 4 uitneembare ijsbakken is de ijsvitrine de ruimtebesparende oplossing voor de dessertbereiding in alle gastronomiekeukens. De vlakke glazen deksels met LED-verlichting maakt een snel overzicht van de ijskoude lekkernijen mogelijk. Zo worden temperatuurverliezen door vulniveaucontroles vermeden.

- Inhoud max.
- Opnamecapaciteit max.

26 liter
4 ijscontainers, 6,5 liter elk, B 360 x D 165 x H 150 mm

- Diepte reservoir max.

150 mm

- Soort beglazing

Dubbele beglazing

- Veiligheidsglas

Ja

- Temperatuurbereik

-18 °C tot -25 °C

- Klimaatklasse

4

- Energieverbruik

1739 kWh / Jaar

- Energie-efficiëntieklasse

B (EU Nr 2019 / 2018)

- Deursoort

Sluitklep

- Binnenverlichting

LED

- Inclusief

4 ijscontainers, 5 liter elk, B 360 x D 165 x H 115 mm, rvs

- Belangrijke aanwijzing

Ontworpen voor het keukengebied

- Vermogen

0,21 kW | 230 V | 50 Hz

- Afmetingen

B 867 x D 735 x H 377 mm

- Gewicht

1 kg



► Ontworpen voor 4 bakken



► Praktisch om te serveren
► Steunvlak op het apparaat

IJsemmer 5000

- Ontworpen voor:
IJsvitrine 2x5L-F, IJsvitrine 3x5L-F,
IJsvitrine 4x6,5L-F

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 5 liter
- Afmetingen: B 165 x D 360 x H 115 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613873732



700261

UVP* 22,- €



IJskist 300L

700732

UVP* 1.298,- €

GTIN 4015613840345



Daar krijgt iedereen spontaan zin in ijs - Perfect geplaatst in het kassagebied in supermarkten, benzinestations of kiosken verleidt de ijskist met led-verlichting en een capaciteit van 300 liter iedere ijsliefhebber.

- Materiaal

Plaatstaal
Gelakt
Kunststof (LDPE)
B 845 x D 525 x H 480-300 mm
300 liter

- Afmetingen inwendig

2

- Inhoud

2

- Aantal korven

2

- Afmetingen mand

B 250 x D 520 x H 200 mm

- Koeling

Statisch

- GWP

3

- Temperatuurbereik

-22 °C tot -18 °C

- Energieverbruik

677 kWh / Jaar

- Energie-efficiëntieklasse

D (EU Nr 2019 / 2018)

- Omgevingstemperatuur

tot 35 °C

- Afsluitbaar

Ja

- Zwenkwielen

4 zwenkwielen, 2 met rem

- Inclusief

2 korven

- Vermogen


0,164 kW | 230 V | 50 Hz

- Afmetingen

B 990 x D 700 x H 865 mm

- Gewicht

51 kg



► 2 glazen schuifdeksels
► Enkel glas, dubbel getemperd
► Veiligheidsglas



► Led-verlichting
► Afsluitbaar