

SNACK | IMBISS | EVENT

Klassieke snacks zoals curryworst, frites & Co. genieten een ononderbroken populariteit. Daarom wordt in het dagelijks leven de techniek daarvoor intensief gebruikt. Van grillplaten, contactgrills en friteuses tot curryworstsnijders – hier vindt u wat u zoekt.



Aardappelsnijder 3010

500308

UVP* 129,- €

GTIN 4015613694832



- Materiaal matrijzen/stempels
- Aantal matrijzen/stempels
- Matrijzen/stempels

- Ontworpen voor

- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
Kunststof
4
Frites 6 mm
Frites 9 mm
Frites 13 mm
Aardappelwedges
Tafelmontage
Wandmontage
B 155 x D 425 x H 335 mm
2,64 kg



Friteuse PETIT

165103

UVP* 59,- €

GTIN 4015613447223



- Bakinhoud
- Aantal korven
- Temperatuurbereik
- Koudezone



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

3 liter
1
130 °C tot 190 °C
Ja
2 kW | 230 V | 50 Hz
B 210 x D 530 x H 240 mm
2,5 kg

Friteuse MINI II



- Bakinhoud
- Temperatuurbereik
- Koudezone



4 liter
60 °C tot 190 °C
Ja



▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MINI II	1	1	2,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 205 mm D 540 mm H 280 mm	3 kg	A165110	82,- €	4015613392271
MINI III	2	2	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50-60 Hz	B 400 mm D 540 mm H 280 mm	5,5 kg	A165112	155,- €	4015613392288



Friteuse SNACK I



Perfekte keuze voor knapperige, goudbruine frituur-resultaten in kleinere grootkeukens of snackbars. Of het nu gaat om friet, snacks of fingerfood – deze friteuse zorgt voor een gelijkmatige en snelle bereiding.

- Temperatuurbereik
- Koudezone
- Belangrijke aanwijzing

50 °C tot 190 °C
Ja
Geschikt voor frituurolie en blokvet



► 2 gescheiden contactdozen vereist



► 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
SNACK I	1	4 liter	1	2 kW 230 V 50 Hz	B 245 mm D 590 mm H 315 mm	5,1 kg	A162410E	155,- €	4015613662350
SNACK II	2	4 liter	2	2 x 2 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 445 mm D 590 mm H 315 mm	9,6 kg	A162412E	269,- €	4015613662374
SNACK III	1	8 liter	1	3,25 kW 230 V 50 Hz	B 305 mm D 620 mm H 340 mm	6,7 kg	A162810E	189,- €	4015613662381
SNACK IV	2	8 liter	2	2 x 3,25 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 555 mm D 620 mm H 340 mm	12,5 kg	A162812E	329,- €	4015613662398



Toebehoren

Friteusekorf PETIT 3L

- Afmetingen mand: B 145 x D 240 x H 80 mm
- Inhoud: 2,5 liter
- Afmetingen: B 145 x D 405 x H 155 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613662251

165528

UVP* 11,- €

Friteusekorf MINI 4L

- Afmetingen mand: B 145 x D 245 x H 110 mm
- Inhoud: 3,6 liter
- Afmetingen: B 145 x D 435 x H 155 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613658421

165521

UVP* 12,- €

Friteusekorf SNACK 4L

- Afmetingen mand: B 135 x D 205 x H 123 mm
- Inhoud: 2,4 liter
- Afmetingen: B 135 x D 450 x H 245 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658438

165522

UVP* 33,- €

Friteusekorf SNACK 8L

- Afmetingen mand: B 195 x D 245 x H 140 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 195 x D 500 x H 225 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658445

165523

UVP* 43,- €



► Frituurvet opvangemmer
Frituurvetfilter
pagina 123



► Frituurvet-thermometer
pagina 432

Friteuse SNACK I Plus



De friteuse bereidt snel en betrouwbaar de meest uiteenlopende snacks. Dankzij de praktische vetaftapkraan en het zwenkbare verwarmingselement is ook de daaropvolgende reiniging snel gedaan.



- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Belangrijke aanwijzing

50 °C tot 190 °C

Ja

Ja

Uitzwenkbaar

Geschikt voor frituurolie en blokvet



A162821E

▶ 2 gescheiden contactdozen vereist



A162824E

▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
SNACK I Plus	1	4 liter	1	2 kW 230 V 50/60 Hz	B 200 mm D 640 mm H 340 mm	4,2 kg	A162820E	172,- €	4015613708904
SNACK II Plus	2	4 liter	2	2 x 2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 640 mm H 340 mm	9 kg	A162821E	319,- €	4015613708911
SNACK III Plus	1	9 liter	1	3,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 640 mm H 400 mm	6,2 kg	A162823E	239,- €	4015613718897
SNACK IV Plus	2	9 liter	2	2 x 3,3 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 565 mm D 640 mm H 400 mm	11,5 kg	A162824E	392,- €	4015613718903



Friteuse SNACK XL Plus

165530

UVP* 579,- €

GTIN 4015613687018



Gebakken vis of frikandellen - de extra lange versie van het bekken maakt frituren, vooral voor langwerpig frituurgood, mogelijk.



- Bakinhoud
- Aantal korven
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

8 liter

1

50 °C tot 190 °C

Ja

Ja

Uitneembaar

3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 245 x D 720 x H 470 mm

8 kg

Friteuses - MDI-hendel

Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knevel-bediening met digitale intelligentie.

De nauwkeurige temperatuurinstelling zorgt voor een uitstekend, reproduceerbaar frituurgedrag. De MDI-besturing biedt ook een functie voor het zachtjes vloeibaar maken van het staafvet.



Friteuse MDI SNACK III Plus



Goed frituren gemakkelijk gemaakt: met de digitale MDI-knop kan de temperatuur op de graad nauwkeurig worden ingesteld. Bovendien is op elk moment een controle van de actuele olietemperatuur mogelijk.



- Bakinhoud
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Olietemperatuur-controle
- Verwarmingselement
- Belangrijke aanwijzing

9 liter
MDI-hendel
50 °C tot 190 °C
Elektronisch
In 0,1 °C-stappen
Ja
Ja
Actuele temperatuur op elk moment beschikbaar
Controlelampje voor bereikte olietemperatuur
Uitzwenkbaar
Geschikt voor frituurolie en blokvet



- Bartscher MDI-besturing
- Temperatuurinstelling op de graad nauwkeurig



- 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MDI SNACK III Plus	1	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 285 mm D 640 mm H 410 mm	6,4 kg	A162828	295,- €	4015613752150
MDI SNACK IV Plus	2	2	2 x 3,3 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 570 mm D 640 mm H 410 mm	11,7 kg	A162829	535,- €	4015613752167



Toebehoren

Friteusemand SNACK Plus 4L

- Afmetingen mand: B 130 x D 220 x H 105 mm
- Inhoud: 2,5 liter
- Afmetingen: B 130 x D 460 x H 135 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613731636

162826

UVP* 32,- €

Friteusemand SNACK Plus 9L

- Afmetingen mand: B 210 x D 220 x H 120 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 210 x D 460 x H 165 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613731643

162827

UVP* 41,- €

Friteusekorf SNACK XL Plus 8L

- Afmetingen mand: B 150 x D 320 x H 120 mm
- Inhoud: 5,7 liter
- Afmetingen: B 150 x D 570 x H 190 mm
- Gewicht: 0,82 kg
- GTIN: 4015613658858

165527

UVP* 65,- €

Friteuse IMBISS I



- Bakinhoud
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Belangrijke aanwijzing

8 liter
Ja
Ja
Geschikt voor frituurolie en blokvet



▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IMBISS I	1	1	3,25 kW 230 V 50 Hz	B 290 mm D 630 mm H 410 mm	9,7 kg	A150307	329,- €	4015613662404
IMBISS II	2	2	2 x 3,25 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 580 mm D 630 mm H 410 mm	17 kg	A150407	539,- €	4015613662411



Inductiefriteuse 8L Plus



De krachtige inductietechnologie zorgt voor een ideaal ingestelde temperatuur – en dat constant. Het frituren van het gewenste voedsel gaat zeer precies en zorgt voor een optimaal resultaat.

- Bakinhoud
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Verwarmingselement

8 liter
60 °C tot 190 °C
Ja
Inductiespoel



▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductiefriteuse 8L Plus	1	1	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	B 290 mm D 590 mm H 425 mm	12,5 kg	165118	479,- €	4015613742083
Inductiefriteuse 2x8L Plus	2	2	2 x 3,5 kW 2 x 230 V 50-60 Hz	B 580 mm D 590 mm H 425 mm	23 kg	165119	898,- €	4015613742090





Friteuse IMBISS PRO

162500

UVP* 539,- €

GTIN 4015613535104



CNS

11 L

Krachtige tafelfriteuse met royale 11 literbak. Na de productie van knapperig krokante frites en dergelijke wordt de reiniging vergemakkelijkt door het uitneembare verwarmingselement, de afgeronde bak en de afneembare aftapkraan.

- Bakinhoud 11 liter
- Aantal korven 1
- Temperatuurbereik 50 °C tot 190 °C
- Vetaftapkraan Ja
- Koudezone Ja
- Verwarmingselement Uitneembaar
- Vermogen 8,1 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 410 x D 500 x H 380 mm
- Gewicht 12,7 kg

Friteuse PROFESSIONAL I



CNS

10 L

- Bakinhoud 10 liter
- Temperatuurbereik 50 °C tot 190 °C
- Vetaftapkraan Ja
- Koudezone Ja
- Verwarmingselement Uitneembaar
- Apparaataansluiting 3 NAC



	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
PROFESSIONAL I	1	1	8,1 kW 400 V 50-60 Hz	B 390 mm D 450 mm H 375 mm	11,5 kg	162900	689,- €	4015613494098
PROFESSIONAL II	2	2	16,2 kW 400 V 50-60 Hz	B 750 mm D 450 mm H 375 mm	21,8 kg	162910	1.298,- €	4015613536798



Toebehoren

Friteusekorf IMBISS 8L

- Afmetingen mand: B 195 x D 230 x H 195 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 190 x D 480 x H 245 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658452

165524

UVP* 55,- €

Friteusemand inductie 8L Plus

- Afmetingen mand: B 190 x D 230 x H 145 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 194 x D 475 x H 215 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613742106

165122

UVP* 44,- €

Friteusekorf IMBISS PRO 11L

- Afmetingen mand: B 254 x D 270 x H 143 mm
- Inhoud: 8,4 liter
- Afmetingen: B 255 x D 515 x H 290 mm
- Gewicht: 0,87 kg
- GTIN: 4015613658469

165525

UVP* 45,- €

Friteusekorf PROFESSIONAL 10L-L

- Afmetingen mand: B 300 x D 240 x H 120 mm
- Inhoud: 8,2 liter
- Afmetingen: B 235 x D 425 x H 215 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613658865

162906

UVP* 69,- €

Friteusekorf PROFESSIONAL 10L-S

- Afmetingen mand: B 120 x D 233 x H 100 mm
- Inhoud: 2,7 liter
- Belangrijke aanwijzing: Voor 1 bak zijn 2 korven nodig
- Afmetingen: B 130 x D 415 x H 220 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613658872

162912

UVP* 45,- €



► Frituurvet-thermometer
pagina 432

Friteuse 12L-10



Als robuust apparaat voor op de tafel is de friteuse met zijn 12 liter bak in het bijzonder bestemd voor het gebruik in de professionele grote keukens. De vetaftapkraan, het uitneembare kruimelzeef en het zwenkbare verwarmingselement maken een eenvoudige reiniging mogelijk.

- Bakinhoud
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Apparaataansluiting

12 liter
50 °C tot 190 °C
Ja
Ja
Uitzwenkbaar
3 NAC



162651

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
12L-10	1	1	9 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 650 mm H 485 mm	15,4 kg	162650	939,- €	4015613757773
12L-20	2	2	18 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 650 mm H 485 mm	29 kg	162651	1.698,- €	4015613757780



Toebehoren

Friteusemand 12L-10/20

- Afmetingen mand: B 250 x D 230 x H 110 mm
- Inhoud: 6,5 liter
- Afmetingen: B 250 x D 500 x H 195 mm
- Gewicht: 0,96 kg
- GTIN: 4015613809182



162653

UVP* 49,- €



Friteuse 700, B400, 2x8L

272335

UVP* 3.749,- €

GTIN 4015613527420



- Aantal bakken
- Bakinhoud
- Aantal korven
- Afmetingen mand
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Vetopvangbak
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

2
8 liter
2
B 130 x D 310 x H 120 mm
140 °C tot 190 °C
Ja
Ja
Ja
Uitzwenkbaar
850 mm tot 910 mm
14 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 400 x D 700 x H 850 mm
62 kg

Toebehoren - Friteuses

Frituurvet opvangemmer 12L

- Materiaal: Plaatstaal, Gegalvaniseerd, Conform DIN EN ISO 1461
- Inhoud: 12 liter
- Belangrijke aanwijzing:
De bak is alleen voor het transport en voor de afvoer van oude vetten bestemd.
- Afmetingen: B 355 x D 335 x H 450 mm
- Gewicht: 4,3 kg
- GTIN: 4015613274096



A150460V

UVP* 209,- €

Frituurvetfilter

- Materiaal: Speciaal weefsel
- Temperatuurbereik tot: 190 °C
- Afmetingen: B 250 x D 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg
- GTIN: 4016098100986



A101999

UVP* 189,- €

Reservefilter voor A101999

- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 1 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098100979

A101901

UVP* 102,- €

Frites-warmhoudapparaat



Friet warmhouder 12-150

A114002

UVP* 259,- €

GTIN 4015613739632



STAINLESS
STEEL



Deze friteuse vindt ook in de kleinste keukens een plaats. In het verwarmde bakken met druiplaat worden frites warm en krokant gehouden. De optioneel verkrijgbare warmtelamp is optimaal ontworpen voor montage aan de friteuse en kan zo ook extra warmte van boven afgeven.

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| • Bakformaat, GN-formaat | 1/2 GN |
| • Diepte bak | 150 mm |
| • Warmtebron | Verwarmd bakken |
| • Inclusief | 1 druiplaat, uitneembaar |
| • Vermogen | 0,35 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Afmetingen | B 270 x D 350 x H 220 mm |
| • Gewicht | 5,5 kg |

Warmtelamp 12-150

- Materiaal: Roestvrij staal
- Soort warmtebron: Verwarmingsspiraal
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Vermogen: 0,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen: B 270 x D 335 x H 505 mm
- Gewicht: 2,97 kg
- GTIN: 4015613739649



A114003

UVP* 165,- €

Bakkerijfriteuse BF 16E



- Aantal bakken 1
- Aantal korven 1
- Temperatuurbereik 50 °C tot 190 °C
- Vetaftapkraan Ja
- Verwarmingselement Uitneembaar
- Eigenschappen Afgeronde hoeken
- Apparaataansluiting Aftapkraan met veiligheidsvoorziening
- Bak met grote koudezone 3 NAC

	Bakinhoud	Korfinhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
BF 16E	16 liter	8,9 liter	9 kW 400 V 50 Hz	B 560 mm D 470 mm H 400 mm	15,1 kg	101530	879,- €	4015613405049
BF 30E	30 liter	19,2 liter	15 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm D 650 mm H 410 mm	23,4 kg	101560	1.349,- €	4015613405063



Bakkerij friteuse BF 30E OU

101535

UVP* 1.849,- €

GTIN 4015613633299



- Bakinhoud 30 liter
- Aantal korven 1
- Korfinhoud 19,2 liter
- Afmetingen onderbouw B 612 x D 497 x H 377 mm
- Hoogte verstelbaar 980 mm tot 1040 mm
- Inclusief 1 deksel
- 1 korf
- 1 zeef met greep
- 2 vetopvangbakken met greep
- Vermogen 15 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 660 x D 650 x H 980 mm
- Gewicht 40 kg

Toebehoren

Afdruiptafel BF 16E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 445 x D 235 x H 85 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613535098



101566

UVP* 115,- €

Afdruiptafel BF 30E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 465 x D 644 x H 255 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613405087



101565

UVP* 139,- €

Friteusekorf BF 16E

- Afmetingen mand: B 475 x D 235 x H 80 mm
- Afmetingen: B 560 x D 245 x H 190 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613405056



101533

UVP* 105,- €

Friteusekorf BF 30E

- Afmetingen mand: B 570 x D 440 x H 80 mm
- Afmetingen: B 650 x D 465 x H 190 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613405070



101563

UVP* 149,- €



Bakkerij friteuse BF 21E



CNS
18/10

21 L

- Aantal bakken
- Aantal korven
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Eigenschappen

1

1

140 °C tot 190 °C

Ja

Afgeronde hoeken

Aftapkraan met veiligheidsvoorziening

Bak met grote koudezone



Bakkerij friteuses - ELEKTRO
► Verwarmingselement uitzwenkbaar



1014113
► Ontstekingssoort: Piëzo-ontsteking
► Gassoort: Vloeibaar gas

	Werking- modus	Bakinhoud	Korfinhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
BF 21E 	Elektro	21 liter	16,1 liter	6,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 700 mm D 590 mm H 320 mm	31 kg	101412	2.598,- €	4015613370576
BF 35E 	Elektro	35 liter	24,8 liter	10 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.095 mm D 600 mm H 340 mm	47,4 kg	101413	3.149,- €	4015613418186
BF 20G 	Gas	18 liter	12,9 liter	12 kW	B 700 mm D 585 mm H 390 mm	40,5 kg	1014113	3.398,- €	4015613381855



Toebehoren

Afdruipschap BF 21E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 390 x D 765 x H 245 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 401561322403

101402

UVP* 159,- €

Afdruipschap BF 35E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 390 x D 1.125 x H 250 mm
- Gewicht: 5,8 kg
- GTIN: 401561322953

101607

UVP* 215,- €

Afdruipschap BF 20G

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 350 x D 645 x H 250 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613394176

101404

UVP* 155,- €

Friteusekorf BF 21E

- Afmetingen mand: B 630 x D 365 x H 70 mm
- Afmetingen: B 730 x D 380 x H 232 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613658834

158615

UVP* 185,- €

Friteusekorf BF 35E

- Afmetingen mand: B 970 x D 365 x H 70 mm
- Afmetingen: B 1.080 x D 380 x H 242 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613658841

101419

UVP* 279,- €

Friteusekorf BF 20G

- Afmetingen mand: B 580 x D 320 x H 70 mm
- Afmetingen: B 660 x D 330 x H 260 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613658827

158614

UVP* 175,- €

Contactgrill 1800 1R



• Materiaal grillplaten



• Afmetingen grillplaat boven

• Afmetingen grillplaat onder



• Temperatuurbereik

• Vetopvangbak

• Inclusief

• Vermogen

• Afmetingen

Gietijzer

Geëmailleerd

B 214 x D 214 mm

B 220 x D 235 mm

50 °C tot 300 °C

Ja

1 reinigingsborstel

1,8 kW | 230 V | 50 Hz

B 290 x D 395 x H 210 mm

	Uitvoering grilloppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1800 1R	Geribbeld	12,7 kg	A150670	249,- €	4015613385617
1800 1G	Glad	12,7 kg	A150669	249,- €	4015613391380
1800 1GR	Boven geribbeld, onder glad	13 kg	A150668	249,- €	4015613391656



Contactgrill 3600 2GR



• Materiaal grillplaten



• Aantal grillunits

• Afmetingen grillplaat boven

• Afmetingen grillplaat onder



• Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar

• Temperatuurbereik

• Vetopvangbak

• Inclusief

• Vermogen

• Afmetingen

Gietijzer

Geëmailleerd

2

B 215 x D 215 mm

B 470 x D 230 mm

Ja

50 °C tot 300 °C

Ja

1 reinigingsborstel

3,6 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 570 x D 395 x H 210 mm

	Uitvoering grilloppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3600 2R	Geribbeld	26 kg	A150671	449,- €	4015613385624
3600 2G	Glad	23,5 kg	A150672	449,- €	4015613391397
3600 2GR	Boven geribbeld, onder glad	23,3 kg	A150673	449,- €	4015613391403



Contactgrill "Panini" 1GR



Ideaal voor het bereiden en opwarmen van diverse producten zoals pitabrood, panini's en voor het grillen van bijvoorbeeld vlees. Modellen zijn leverbaar met geribbelde en gladde grillplaten.

• Materiaal grillplaten

Gietijzer

Geëmailleerd

• Afmetingen grillplaat boven

B 340 x D 220 mm

• Afmetingen grillplaat onder

B 345 x D 235 mm

• Temperatuurbereik

50 °C tot 300 °C

• Vetopvangbak

Ja

• Inclusief

1 reinigingsborstel

• Vermogen

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 410 x D 400 x H 200 mm

Uitvoering grilloppervlak		Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Panini" 1R	Geribbeld	18,7 kg	A150674	298,- €	4015613415000
"Panini" 1G	Glad	18 kg	A150679	298,- €	4015613606750
"Pannini" 1GR	Boven geribbeld, onder glad	18,6 kg	A150676	298,- €	4015613486833



Contact-grill "Panini-T" 1GR



Krachtige contactgrill met groot grillvlak en geïntegreerde timer - De solide constructie met gietijzeren grillplaten zorgt voor een goede en schone verwerking van het voedsel.

• Materiaal grillplaten

Gietijzer

Geëmailleerd

• Afmetingen grillplaat boven

B 340 x D 220 mm

• Afmetingen grillplaat onder

B 345 x D 235 mm

• Temperatuurbereik

50 °C tot 300 °C

• Vetopvangbak

Ja

• Timer

Ja

• Eigenschappen

Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0 - 15 minuten)

• Inclusief

1 reinigingsborstel

• Vermogen

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 410 x D 400 x H 200 mm

Uitvoering grilloppervlak		Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Panini-T" 1R	Geribbeld	18,4 kg	A150774	319,- €	4015613717159
"Panini-T" 1G	Glad	18 kg	A150779	319,- €	4015613717166
"Panini-T" 1GR	Boven geribbeld, onder glad	18,6 kg	A150776	319,- €	4015613717173



Contact-grills "Panini" - MDI-hendel

Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knevelbediening met digitale intelligentie.

Op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling en een op de seconde nauwkeurige tijdstelling maken een uitstekend terugkerend kookproces. Na beëindiging van de kookprocedure klinkt een signaal en de laatst ingestelde tijd is op het display zichtbaar.



Contactgrill "Panini-MDI" 1GR



STAINLESS
STEEL



De contactgrill „Panini-MDI“ met geribbelde grillplaten biedt alles, wat een goede contactgrill nodig heeft. Grillplaten met optimale warmtegeleidbaarheid, een robuuste bouwwijze en een eenvoudige en intuïtieve knevelbediening met digitale aanduiding, timer en signaaltoon.

- Materiaal grillplaten

- Afmetingen grillplaat boven
- Afmetingen grillplaat onder
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling

- Digitaal display
- Timer
- Vetopvangbak
- Eigenschappen

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen

Gietijzer

Geëmailleerd

B 340 x D 220 mm

B 345 x D 235 mm

MDI-hendel

50 °C tot 300 °C

Elektronisch

In 0,1 °C-stappen

Ja

Ja

Ja

Knop met digitale display voor temperatuur en tijd

Memory-functie

Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 minuten)

1 reinigingsborstel

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 410 x D 400 x H 200 mm

	Uitvoering grilloppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Panini-MDI" 1R	Geribbeld	18,3 kg	A150974	389,- €	4015613737881
"Panini-MDI" 1G	Glad	18,1 kg	A150979	389,- €	4015613737904
"Panini-MDI" 1GR	Boven geribbeld, onder glad	18,3 kg	A150976	389,- €	4015613737911



Toebehoren

Bakpapier 1/2 GN

- Formaat per bocht: 1/2 GN, b 330 x d 270 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Afmetingen: B 357 x D 295 x H 179 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- Besteleenheid: 1 doos (12 papier-dispensers met elk 100 bladen)
- GTIN: 4015613587110



150678

UVP* 119,- €

*UVP= Adviesprijs - Alle prijzen zijn alleen aanbevelingen. Het staat de wederverkoper vrij zijn/haar verkoopprijzen zelf te bepalen. | Technische wijzigingen voorbehouden.



Contactgrill "Panini" 1RDIG

A150684

UVP* 485,- €

GTIN 4015613624679



Gewoon praktisch – 6 instelbare programma's maken een op de seconde precieze tijdstelling mogelijk. Een akoestisch signaal informeert over het einde van de grilltijd.



• Materiaal grillplaten

Gietijzer



- Uitvoering grilloppervlak
- Afmetingen grillplaat boven
- Afmetingen grillplaat onder
- Temperatuurbereik
- Digitaal display
- Timer
- Vetopvangbak
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Geëmailleerd

Geribbeld

B 340 x D 220 mm

B 345 x D 235 mm

50 °C tot 300 °C

Ja

Ja

Ja

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 410 x D 400 x H 200 mm

18 kg



Contactgrill DT 2000 1G

370211

UVP* 909,- €

GTIN 4015613805733



Met de onafhankelijke temperatuurcontrole van de bovenste en onderste grillplaat kan de contactgrill een volledig specifiek effect hebben op voedsel. Dankzij de smalle uitvoering met een bijzonder diep grilloppervlak is dit model gemakkelijk te gebruiken in elke keuken en kun je ook ontspannen tijdens het grillen: er klinkt een geluidssignaal wanneer de tijd is verstreken.



- Materiaal grillplaten
- Uitvoering grilloppervlak
- Afmetingen grillplaat boven
- Afmetingen grillplaat onder
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling

Aluminium

Glad

B 205 x D 285 mm

B 240 x D 305 mm

50 °C tot 300 °C

In stappen van 10 °C

Thermostatisch

Grillplaattemperatuur afzonderlijk regelbaar

- Digitaal display
- Timer
- Vetopvangbak
- Eigenschappen

Ja

Ja

Ja

4 geheugenplaatsen voor grillprocessen

Digitale display voor temperatuur en tijd

Signaaltoon na afloop van de tijd

• Vermogen

2 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 320 x D 555 x H 720 mm

• Gewicht

20,4 kg



► Bijzonder diepe en smalle uitvoering



► Contactgrill met digitaal display en timer
► Signaaltoon na afloop van de tijd



► 4 geheugenplaatsen voor individuele grillprocessen

Grillplaten



Grillplaat GDP 260E-G

A370037

UVP* 329,- €

GTIN 4015613690087



- Materiaal braadoppervlak
- Uitvoering braadoppervlak
- Afmetingen braadvlak
- Aantal verwarmingszones
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
Glad
B 260 x D 230 mm
1
50 °C tot 300 °C
Vetopvangbak
Spatrand vast gelast
1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 330 x D 282 x H 180 mm
8,8 kg

Grillplaat GDP 320E-G



- Materiaal braadoppervlak
- Afmetingen braadvlak
- Aantal verwarmingszones
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen

Staal
B 320 x D 480 mm
1
50 °C tot 300 °C
Vetopvangbak
Spatrand vast gelast
3 kW | 230 V | 50 Hz
B 325 x D 580 x H 310 mm

	Uitvoering braadoppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
320E-G	Glad	22 kg	A370031	569,- €	4015613370545
320E-R	Geribbeld	21,2 kg	370035	609,- €	4015613610894



Toebehoren

Opzetgril GDP 320/650E

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal braadoppervlak: Antihechtfolie, vervangbaar
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Afmetingen braadvlak: B 325 x D 480 mm
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 220 °C
- Totale hoogte met grillplaat: Gesloten 490 mm, geopend 810 mm
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 325 x D 480 x H 665 mm
- Gewicht: 18 kg
- GTIN: 4015613633282



370100

UVP* 769,- €

Anti-aanbakfolie GDP 320/650E

- Afmetingen: B 315 x D 390 x H 1 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613639802



370101

UVP* 35,- €



Grillplaat GDP 650E-G



- Materiaal braadoppervlak Staal
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja
- Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
- Eigenschappen Vetopvangbak
Spatrand vast gelast
3 NAC
- Apparaataansluiting



	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
GDP 650E-G	Glad	B 650 mm D 480 mm	6 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm D 580 mm H 310 mm	41 kg	A370032	879,- €	4015613370552
GDP 650E-GR	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 650 mm D 480 mm	6 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm D 580 mm H 310 mm	40 kg	370036	919,- €	4015613610931
GDP 980E-G	Glad	B 980 mm D 480 mm	9 kW 400 V 50 Hz	B 990 mm D 580 mm H 310 mm	68,6 kg	A370039	1.398,- €	4015613676548
GDP 980E-GR	2/3 glad, 1/3 geribbeld	B 980 mm D 480 mm	9 kW 400 V 50/60 Hz	B 990 mm D 580 mm H 310 mm	70 kg	A370139	1.429,- €	4015613726465



Grillplaat GDP 320G-G



- Materiaal braadoppervlak Staal
- Uitvoering braadoppervlak Glad
- Temperatuurbereik 50 °C tot 270 °C
- Ontstekingssoort Piëzo-ontsteking
- Eigenschappen Vetopvangbak
Spatrand vast gelast
Aardgas H
Propaanmondstukken zijn bijgevoegd
- Gassoort

	Afmetingen braadvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
GDP 320G-G	B 320 mm D 480 mm	4 kW	B 325 mm D 580 mm H 310 mm	24 kg	A3700331	729,- €	4015613390932
GDP 650G-G	B 650 mm D 480 mm	8 kW	B 660 mm D 580 mm H 310 mm	44,5 kg	A3700341	1.249,- €	4015613390949





Bakplaat GPL 320E-G

A370131

UVP* 769,- €

GTIN 4015613724256



Voor de bereiding van voedsel met perfecte braadaroma's. Het hard verchroomde braadoppervlak van speciaal staal is door zijn bijzonder goede warmtegeleiding ideaal voor het bakken van vis, vlees en groenten.

- Materiaal braadoppervlak Speciaal staal, hard verchroomd
- Uitvoering braadoppervlak Glad
- Afmetingen braadvlak B 320 x D 480 mm
- Aantal verwarmingszones 1
- Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
- Eigenschappen Vetopvangbak
Haard afneembaar
Spatrand vast gelast
- Vermogen 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 330 x D 625 x H 450 mm
- Gewicht 24 kg



Griddle-Salamander 6640

100533

UVP* 898,- €

GTIN 4015613733142



De ruimtebesparende grill-gratincombinatie heeft een krachtige grillplaat met 2 apart schakelbare verwarmingszones. De warmtetoevoer van de salamander is perfect te regelen met het in hoogte verstelbare rooster en de traploos instelbare temperatuur. Met de digitale timer zijn het grillen en gratineren goed onder controle - ook op drukke momenten.

- Materiaal braadoppervlak Speciaal staal
- Uitvoering braadoppervlak Glad
- Afmetingen braadvlak B 700 x D 330 mm
- Aantal verwarmingszones grillplaat 2
- Temperatuurbereik grillplaat 50 °C tot 300 °C
- Warmtebron Salamander Stralingsverwarming
- Aantal verwarmingszones Salamander 1
- Verwarmingszones grillplaat afzonderlijk regelbaar Ja
- Temperatuurbereik Salamander Tot 190 °C
- Afmetingen grillrooster B 560 x D 400 mm
Geschikt voor GN, 1/1 GN
- Grillrooster in hoogte verstelbaar Ja
- Timer 30 seconden - 100 minuten
30 seconden - 100 minuten
- Vetopvangbak Voor grillplaat
Voor Salamander
- Inclusief 1 rooster
- Vermogen 6,64 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 718 x D 560 x H 460 mm
- Gewicht 49,8 kg



► Combinatieapparaat van Grillplaat Salamander



► Grillplaat met 2 verwarmingszones
► Gescheiden regelbaar



► Salamander met 1 verwarmingszone
► Stralingsverwarming



Multi-braadslede 300

370205

UVP* 929,- €

GTIN 4015613653488



- Materiaal pot
- Afmetingen pot
- Temperatuurbereik
- Vetafapkraan
- Eigenschappen

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
B 325 x D 535 x H 60 mm
50 °C tot 300 °C
Ja
Aftapkraan met bajonetsluiting
Spatrand rondom gelast
1 afsluitplug
3 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 330 x D 580 x H 300 mm
23,8 kg



Watergrill 40

370037

UVP* 1.419,- €

GTIN 4015613642024



- Afmetingen grillvlak
- Temperatuurregeling
- Opwarmtijd
- Eigenschappen
- Inclusief
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

B 280 x D 445 mm
3-traps
Circa 2,5 minuten op het hoogste niveau
Waterbak 1/1 GN
1 reinigingsschraper
4,08 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 330 x D 630 x H 330 mm
13,5 kg

Lavasteengrill Gas, 40, B330, TA



- Soort grillrooster
- Afmetingen grillvlak
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Ontstekingssoort
- Gassoort
- Inclusief

V-rooster (voor vlees)
B 312 x D 483 mm
Ja
Piëzo-ontsteking
Aardgas H
Propaanmondstukken zijn bijgevoegd
Lavastenen voor eerste vulling

Aantal
verwarmings- zones

Vulhoeveelheid
lavastenen

Aansluitwaarde

Afmetingen

Gewicht

Art.-Nr

UVP*

GTIN

	Aantal verwarmings- zones	Vulhoeveelheid lavastenen	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Lavasteengrill Gas, 40, B330, TA	1	1 kg	4 kW	B 330 mm D 625 mm H 310 mm	21,4 kg	2006301	839,- €	4015613404608
Lavasteengrill Gas, 70, B660, TA	2	2 kg	8 kW	B 660 mm D 570 mm H 282 mm	40,6 kg	2006601	1.449,- €	4015613404622



Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611

UVP* 59,- €



Tafelbraadgrills



Gas-tafelbraadgrill TB1000PF



Snelle montage, eenvoudige bediening - Praktisch tafelmodel voor grillen en braden met gas buiten.



- Aantal branders
- Gassoort
- Regeldruk
- Ontstekingssoort
- Aansluiting
- Verbruik
- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing
- Aansluitwaarde

3
Vloeibaar gas
50 mbar
Piëzo-ontsteking
1/4"
728 g / uur
3 gasmondstukken-sets 0,8 mm (30 mbar, 37 mbar, 50 mbar)
Alleen met vloeibaar gas gebruiken
Alleen geschikt voor gebruik buiten
10 kW



- Grillpan van staal, geëmailleerd
- Afmetingen: B 705 x D 540 x H 43 mm



- Alleen met vloeibaar gas gebruiken
- Inclusief 3 sets gasmondstukken 0,8 mm



- Grillrooster van roestvrijstaal
- Afmetingen: B 600 x D 475 mm


	Uitvoering	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TB1000PF	Grillslede	B 705 mm D 560 mm H 275 mm	13,9 kg	1061933	279,- €	4015613685182
TB1000R	Grillrooster	B 685 mm D 565 mm H 275 mm	14,3 kg	1061533	298,- €	4015613806600



Toebehoren

Grillroosterset TB1000R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Set bestaande uit:
 - 1 grillrooster
 - 1 Vlamafdekking
 - 1 vetopvangbak
- Afmetingen: B 635 x D 520 x H 40 mm
- Gewicht: 6,9 kg
- GTIN: 4015613806594



106219

UVP* 135,- €

Grillpan TB1000PF

- Materiaal: Staal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 760 x D 550 x H 78 mm
- Gewicht: 7,7 kg
- GTIN: 4015613699882



106217

UVP* 79,- €

Gasaansluitset

- Set bestaande uit: 1 Lagedrukregelaar, 1 slang, 1 slangbreukbeveiliging
- Belangrijke aanwijzing: Alleen geschikt voor gebruik buiten
- Afmetingen: B 64 x D 180 x H 35 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015



825152

UVP* 98,- €

Gas-tafelbraadgrill TB1100PF



STAINLESS STEEL



De gastafelbrander is het ideale apparaat voor het braden: de lichte en compacte uitvoering maakt het transport gemakkelijk, de simpele opbouw maakt een snelle opbouw mogelijk en dankzij het gebruik met vloeibaar gas kan het apparaat overal heel flexibel worden gebruikt.

- Gassoort
- Regeldruk
- Ontstekingssoort
- Inclusief

- Belangrijke aanwijzing

Vloeibaar gas
50 mbar
Piëzo-ontsteking
1 slang
1 industriële drukregelaar
1 slangbreukbeveiliging
Alleen met vloeibaar gas gebruiken
Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte en buiten



	Uitvoering	Aantal branders	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TB1100PF	Grillslede	3	11 kW	B 675 mm D 570 mm H 250 mm	18,34 kg	1062213	779,- €	4015613846460
TB1100R	Grillrooster	3	11 kW	B 650 mm D 570 mm H 270 mm	17,5 kg	1062303	619,- €	4015613527543
TB1470R	Grillrooster	4	14,7 kW	B 850 mm D 555 mm H 270 mm	23 kg	1062503	798,- €	4015613660349



Toebehoren

Set grillrooster TB1100

- Materiaal: Roestvrij staal, Nikkelstaal
- Set bestaande uit:
1 vetopvangbak, rvs
1 vlamafdekking, rvs
1 grillrooster, nikkelstaal
- Afmetingen: B 655 x D 525 x H 55 mm
- Gewicht: 10 kg
- GTIN: 4015613534794

106206

UVP* 219,- €

Grillpan TB1100

- Materiaal: Geëmailleerd, Plaatstaal
- Afmetingen: B 705 x D 540 x H 70 mm
- Gewicht: 8,83 kg
- GTIN: 4015613846477



106228

UVP* 195,- €

Grillpan TB1470

- Materiaal: Plaatstaal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 870 x D 540 x H 67 mm
- Gewicht: 10,83 kg
- GTIN: 4015613846484



106229

UVP* 255,- €

Onderstel TB1100

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 670 x D 530 x H 800 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613527581



106202

UVP* 142,- €

Onderbouw voor tafelbraadgrill

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 815 x D 525 x H 805 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613647395



106210

UVP* 175,- €



Kippengrills



Kippengrill P6



- Binnenverlichting
- Inclusief

Ja
Spiesen met haken




	Opnamecapaciteit	Aantal spiesen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
P6 	6 kippen	2	2,8 kW 230 V 50 Hz	B 700 mm D 360 mm H 530 mm	31 kg	215035	2.449,- €	4015613417035
P8N 	8 kippen	2	3,5 kW 230 V 50 Hz	B 880 mm D 430 mm H 530 mm	41 kg	215036	3.049,- €	4015613505381
P12N	12 kippen	3	5 kW 400 V 50 Hz	B 880 mm D 430 mm H 710 mm	55,6 kg	215037	3.698,- €	4015613505398



Toebehoren

Spiesen met klemmen P6

- Afmetingen: B 60 x D 540 x H 50 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613586854



215093

UVP* 125,- €

Spiesen schaal P6

- Afmetingen: B 540 x D 145 x H 155 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613586878



215095

UVP* 255,- €

Vlakke schaal P6

- Afmetingen: B 540 x D 155 x H 50 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586892



215096

UVP* 225,- €

Spiesen met klemmen P8/P12

- Afmetingen: B 715 x D 60 x H 50 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613586861

215094

UVP* 149,- €

Spiesen schaal P8/P12

- Afmetingen: B 715 x D 155 x H 50 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613282893

215078

UVP* 289,- €

Vlakke schaal P8/P12

- Afmetingen: B 155 x D 715 x H 50 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613282923

215081

UVP* 255,- €

Paella gasbrander 2K300



- Materiaal
- Ontstekingsbeveiliging
- Gassoort

Staal
Ja
Vloeibaar gas



A153460

► Toepassing allen in combinatie met driepoot Paella

Paella gasbrander 2K300

- Aantal verwarmingscircuits 2
- Verwarmingscircuits afzonderlijk regelbaar Nee
- Brander-diameter 300 mm
- Geschikt voor pannen Ø 360 - 420 mm
- Aansluitwaarde 10,37 kW
- Belangrijke aanwijzing Gebruik alleen met geschikt onderstel (driepoot Paella 2K300 of 2K300/3K500-T)
- Afmetingen Alleen goedgekeurd voor Duitsland B 330 x D 605 x H 135 mm
- Gewicht 1,7 kg
- GTIN 4015613710990



A153440

UVP* 107,- €

Paella gasbrander 3K500

- Aantal verwarmingscircuits 3
- Verwarmingscircuits afzonderlijk regelbaar Ja
- Brander-diameter 500 mm
- Geschikt voor pannen Ø 420 - 800 mm
- Aansluitwaarde 22,66 kW
- Belangrijke aanwijzing Gebruik alleen met geschikt onderstel (driepoot Paella 3K500 of 2K300/3K500-T)
- Afmetingen Alleen goedgekeurd voor Duitsland B 505 x D 775 x H 120 mm
- Gewicht 4,1 kg
- GTIN 4015613711003



A153460

UVP* 229,- €

Toebehoren

Driepoot Paella 2K300

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Afmetingen: B 25 x D 25 x H 750 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613727790



A153145

UVP* 24,- €

Driepoot Paella 3K500

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Afmetingen: B 25 x D 25 x H 750 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613724508



A153144

UVP* 39,- €

Driepoot Paella 2K300/3K500-T

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Afmetingen: B 25 x D 25 x H 145 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613724515



A153143

UVP* 19,- €

Paella-pan STP340



Robuust, vollediggepolijst staal, gestructureerd kookoppervlak met hoge rand, hittebestendige grepen - Bartscher paella-pannen zijn ook uitermate geschikt voor de bereiding van gebakken aardappelen, gesneden vlees, gyros of chilli con carne.

- Materiaal
- Uitvoering braadoppervlak
- Greep-eigenschappen

Staal, gepolijst
Staal, gepolijst
Gestructureerd
Hittebestendig
Rood gelakt

	Diameter	Hoogte inwendig	Diameter opstelvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
STP340	340 mm	44 mm	280 mm	B 450 x D 340 x H 45 mm	0,76 kg	A153234	12,- €	4015613696911
STP380	380 mm	44 mm	330 mm	B 485 x D 385 x H 45 mm	1,1 kg	A153238	14,- €	4015613696928
STP420	420 mm	47 mm	370 mm	B 530 x D 430 x H 48 mm	1,4 kg	A153242	16,50 €	4015613696935
STP460	460 mm	49 mm	405 mm	B 655 x D 465 x H 50 mm	1,9 kg	A153246	19,50 €	4015613696942
STP550	550 mm	56 mm	480 mm	B 730 x D 550 x H 58 mm	3,3 kg	A153255	33,- €	4015613696959
STP600	600 mm	52 mm	535 mm	B 780 x D 600 x H 55 mm	4,2 kg	A153260	39,- €	4015613696966
STP650	650 mm	56 mm	585 mm	B 835 x D 660 x H 58 mm	5 kg	A153265	47,50 €	4015613696973
STP700	700 mm	62 mm	640 mm	B 890 x D 710 x H 65 mm	6,7 kg	A153270	67,50 €	4015613696980
STP800	800 mm	70 mm	720 mm	B 1.005 x D 810 x H 73 mm	11,4 kg	A153280	92,- €	4015613696997



Gaskooktoestel 1K221-T

A150623

UVP* 55,- €

GTIN 4015613758633



- Materiaal
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Diameter kookgerei
- Belangrijke aanwijzing
- Gassoort
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
2,2 kW
Enkelcircuit-brander
Piëzo-ontsteking
150 - 270 mm
Alleen buitenshuis te gebruiken
Butaan
2,2 kW
B 340 x D 285 x H 120 mm
1,8 kg



Gaspatroon BG227

- Gassoort: Butaan
- Inhoud: 227 g
- Afmetingen: B 67 x D 67 x H 185 mm
- Gewicht: 0,23 kg
- Besteleenheid: 1 doos (7 sets á 4 pakken)
- GTIN: 4015613719054



A150625

UVP* 79,- €

Gaskooktoestel 1K650



- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Regeldruk
- Gassoort

Handmatige ontsteking
Ja
50 mbar
Propaan
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd



	Aantal kookpitten	Vermogen kookpit(ten) max.	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1K650	1	6,5 kW	6,5 kW	B 350 mm D 350 mm H 170 mm	10,8 kg	1059503	949,- €	4015613467795
2K1100-H	2	11 kW (4,5 kW, 6,5 kW)	11 kW	B 350 mm D 660 mm H 170 mm	20,2 kg	1057503	1.469,- €	4015613467818
2K1100-N	2	11 kW (4,5 kW, 6,5 kW)	11 kW	B 660 mm D 350 mm H 170 mm	20,2 kg	1058503	1.469,- €	4015613467801



Toebehoren

Wokring voor tafelkookplaat gas

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter wokinzet: 265 mm
- Afmetingen: B 265 x D 265 x H 62 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613467825



105999

UVP* 82,- €

Elektrische kookplaten



Elektrische kookplaat 1K1500

150320

UVP* 45,- €

GTIN 4015613653631



- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter kookpit(ten)

 1,5 kW
185 mm


- Vermogen
- Afmetingen

 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 305 x D 245 x H 85 mm


- Gewicht

2,1 kg



Elektrische kookplaat 2K2500

150310

UVP* 62,- €

GTIN 4015613504117



De intuïtief bedienbare elektrische kookplaat beschikt over twee naast elkaar liggende kookplaatsen. Met de beide draairegelaars kan hier de desbetreffende temperatuur traploos ingesteld worden.



- Vermogen kookpit links max.
- Vermogen kookpit rechts max.
- Diameter kookpit links
- Diameter kookpit rechts

 1,5 kW
1 kW


- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

 190 mm
155 mm
2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 535 x D 225 x H 90 mm
4 kg


Elektrische kookplaat 1K2000

105321

UVP* 998,- €

GTIN 4015613125954



- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter kookpit(ten)

 2 kW
220 mm


- Aantal vermogensniveaus
- Vermogen

 6
2 kW | 230 V | 50/60 Hz


- Afmetingen
- Gewicht

 B 375 x D 365 x H 185 mm
7,4 kg



Elektrische kookplaat 1K2300 GL



- Materiaal kookplaat
- Aantal kookpitten
- Aantal vermogensniveaus



SCHOTT CERAN®

1

10

	Vermogen kookpit(ten) max.	Diameter kookpit(ten)	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1K2300 GL	2,3 kW	210 mm	2,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 340 mm D 420 mm H 100 mm	6,1 kg	104904	749,- €	4015613390352
1K3000 GL	3 kW	230 mm	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 455 mm H 120 mm	8 kg	104906	989,- €	4015613432540



Elektrische kookplaat 2K6000 GLN



- Materiaal kookplaat
- Aantal kookpitten
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter kookpit(ten)
- Aantal vermogensniveaus
- Vermogen
- Apparaataansluiting



SCHOTT CERAN®

2

3 kW

230 mm

10

6 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC



	Rangschikking van de kookpitten	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2K6000 GLN	Naast elkaar	B 700 mm D 455 mm H 120 mm	14,7 kg	104907	2.249,- €	4015613432557
2K6000 GLH	Achter elkaar	B 400 mm D 655 mm H 120 mm	13,8 kg	104913	2.219,- €	4015613431161



Inductie-kookplaten



Inductiekookplaat IK 20

105820

UVP* 84,- €

GTIN 4015613504834



2,0 kW



Als extra kookplaat tijdens piekuren of voor de outdoor-gastro – de mobiele en handige inductiekoker is uiterst flexibel inzetbaar. Naast het vermogen van 2000 watt kunnen ook de temperatuur en de tijd naar behoefte worden ingesteld.

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 2000 W
- Diameter kookpit(ten) 210 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdinstelling van 0 tot 180 minuten
- Vermogen 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 285 x D 340 x H 60 mm
- Gewicht 2,5 kg



Inductie-kookplaat IK 20TC

105848

UVP* 155,- €

GTIN 4015613633381



2,0 kW



Eenvoudige bediening voor efficiënt werken – Instelling van tijd, vermogen en temperatuur via de slide-functie.

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 2000 W
- Diameter kookpit(ten) 228 mm
- Aantal vermogensniveaus 8
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdinstelling van 5 tot 180 minuten
- Vermogen 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 330 x D 400 x H 63 mm
- Gewicht 3,4 kg



► Slide-functie



Inductie-kookplaat IK 27TC

105927

UVP* 215,- €

GTIN 4015613666006



2,7 kW



Of je nu heerlijke maaltijden bereidt in een recordtijd of de fijnste culinaire creaties perfectioneert - de inductie-kookplaat IK 27TC is de ideale partner met zijn 2700 watt vermogen. De intuïtieve aanraakbediening regelt gemakkelijk het vermogen, de temperatuur en de tijd.

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 2700 W
- Diameter kookpit(ten) 260 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdinstelling van 1 tot 180 minuten
- Vermogen 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 340 x D 425 x H 75 mm
- Gewicht 4,8 kg



Inductie-kookplaat 201TC



De inbouw-inductiekookplaat met touchscreen is perfect voor frontcooking en buffetten.



- Materiaal kookplaat
- Diameter kookpit(ten)
- Aantal vermogensniveaus
- Geschikt voor inbouw

Glas
230 mm
10
Ja



	Vermogen kookpit(ten) max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
201TC	2000 W	2 kW 230 V 50-60 Hz	B 320 mm D 340 mm H 75 mm	3,58 kg	105827	169,- €	4015613819815
351TC	3500 W	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	B 320 mm D 340 mm H 98 mm	4,55 kg	105860	198,- €	4015613818368



Inductie-kookplaat IK 30S-EB

105936S

UVP* 249,- €

GTIN 4015613607061



Integreerbare, ruimtebesparende inductiekookplaat met achter elkaar liggende kookzones en een doorlopend keramisch Schott-ceraan-oppervlak.



- Materiaal kookplaat
- Vermogen kookpit voor max.
- Vermogen kookpit achter max.
- Diameter kookpit voor
- Diameter kookpit achter
- Aantal vermogensniveaus
- Tijdstelling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

SCHOTT CERAN®
1300 W
1800 W
180 mm
180 mm
8
van 0 tot 99 minuten
3 kW | 230 V | 50 Hz
B 290 x D 510 x H 83 mm
4,5 kg



▶ Kan ingebouwd worden



▶ Ook als tafelmodel te gebruiken

Inductie-kookplaat IK 30TC-1



Compact en krachtig – De inductie-kookplaat overtuigt door een 3000 W-kookplaat, een touch-bedienpaneel en vooral door een ingebouwd vetfilter.

- Vermogen kookpit(ten) max. 3000 W
- Diameter kookpit(ten) 230 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdinstelling van 1 tot 180 minuten
- Vermogen 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 330 x D 420 x H 105 mm
- Gewicht 5,4 kg

	Materiaal kookplaat	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IK 30TC-1	Glas	105991	265,- €	4015613698946
IK 30TCS-1	SCHOTT CERAN®	105991S	309,- €	4015613714882



Inductiekoker IK 35TC-SW

105926

UVP* 475,- €

GTIN 4015613728650



Inductiekoker met praktische timer en touchbediening. De kookplaats met 3500 watt kan naar keuze worden geregeld via het temperatuurbereik of via het vermogen.

- Materiaal Staal
- Gecoat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 235 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdinstelling van 1 tot 180 minuten
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 380 x D 505 x H 155 mm
- Gewicht 8,1 kg

Inductie-kookplaat IK 35TC



De kookplaats van de inductiekoker kan worden gebruikt met vermogens tot 3500 watt. Via de intuïtieve touchbediening kunnen vermogen, temperatuur en ook de tijd heel comfortabel en eenvoudig worden ingesteld.

- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 228 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdinstelling van 0 tot 180 minuten
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 340 x D 445 x H 117 mm
- Gewicht 7,5 kg

	Materiaal kookplaat	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IK 35TC	Glas	105843	289,- €	4015613633329
IK 35TCS	SCHOTT CERAN®	105843S	319,- €	4015613638300





Inductie-kookplaat IK 35TCKTF

105859

UVP* 319,- €

GTIN 4015613746791



- Inductiekoker met kerntemperatuurvoeler
- Precieze bereiding van gerechten



STAINLESS STEEL

3,5 kW



Met een hoge standaard mobiel en ruimtebesparend koken - Dankzij de kerntemperatuurvoeler kunnen met de 3500 watt sterke inductiekoker gerechten zoals biefstuk met precisie worden bereid. In combinatie met de precieze instelling van vermogen, temperatuur en tijd slaagt elk gerecht.

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 240 mm
- Aantal vermogensniveaus 17
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdsinstelling van 1 tot 180 minuten
- Kerntemperatuurvoeler Ja
- Eigenschappen Kabellengte 50 cm
- Vetfilter
- Kerntemperatuurvoeler-houder
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 340 x D 430 x H 120 mm
- Gewicht 7,3 kg



Inductie kookplaat IK 35TC, XL

105821

UVP* 405,- €

GTIN 4015613680255



STAINLESS STEEL

3,5 kW



IK 35TC XL – krachtige inductiekookplaat met extra groot kookvlak voor een pannendiameter tot 30 cm

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 300 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdsinstelling van 1 tot 180 minuten
- Vermogen 3,58 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 440 x D 540 x H 125 mm
- Gewicht 9,1 kg



Inductiekookplaat IK 35SK 3,5 kW

105837

UVP* 312,- €

GTIN 4015613520643



STAINLESS STEEL

3,5 kW



De inductiekookplaat IK 35SK met 3,5 kW vermogen is een krachtig en betrouwbaar tafelapparaat voor de keuken. Dankzij de eenvoudige draaiknopbediening is de intuïtieve bediening snel en eenvoudig in een groot aantal toepassingen.

- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 228 mm
- Aantal temperatuurniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 340 x D 445 x H 115 mm
- Gewicht 7,2 kg



Inductie-kookplaat IK 35-EB

105829

UVP* 329,- €

GTIN 4015613682853



Buffet, catering of foodtrucks - onafhankelijk van het toepassingsgebied. Deze optisch aansprekende, krachtige inductiekookplaat is met het separate bedieningsveld ideaal voor de individuele, vraaggerichte inbouw.

• Materiaal kookplaat	Glas
• Vermogen kookpit(ten) max.	3500 W
• Diameter kookpit(ten)	240 mm
• Aantal vermogensniveaus	10
• Temperatuurbereik	60 °C tot 240 °C
• Geschikt voor inbouw	Ja
• Eigenschappen	Separaat bedieningsveld, kabellengte: 0,8 m
• Vermogen	3,5 kW 230 V 50/60 Hz
• Afmetingen	B 370 x D 390 x H 118 mm
• Gewicht	6,5 kg



Inductiekookplaat IK 35dpS

105854

UVP* 265,- €

GTIN 4015613725024



Krachtige inductiekookplaat met 3500 Watt en een hoogwaardig SCHOTT CERAN®-kookoppervlak. Met zijn lichte en compacte uitvoering kan dit handige apparaat overal worden gebruikt.

• Materiaal kookplaat	SCHOTT CERAN®
• Vermogen kookpit links max.	2000 W
• Vermogen kookpit rechts max.	1500 W
• Diameter kookpit links	210 mm
• Diameter kookpit rechts	210 mm
• Aantal vermogensniveaus	10
• Temperatuurbereik	60 °C tot 240 °C
• Tijdinstelling	van 0 tot 180 minuten
• Intervallen tijdinstelling	5 minuut/minuten
• Vermogen	3,5 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 605 x D 360 x H 60 mm
• Gewicht	5,3 kg



Inductie-kookplaat IK 3342

105858

UVP* 349,- €

GTIN 4015613725031



Inductiekookplaat met 3 kookvlakken voor individueel gebruik. Afhankelijk van de soort voedselbereiding kan 3400 watt worden verdeeld over 3 of 2 kookvlakken.

• Materiaal kookplaat	Glas
• Vermogen kookpit voor links, max.	2000 W
• Vermogen kookpit achter links, max.	1000 W
• Totaal vermogen kookpitten links max.	2000 W
• Vermogen kookpit rechts max.	1400 W
• Rangschikking van de kookpitten	2 links, 1 rechts
• Diameter kookpit voor links	207 mm
• Diameter kookpit achter links	106 mm
• Diameter kookpit rechts	207 mm
• Aantal vermogensniveaus	10 rechts, 10 voor links, 5 links achter
• Temperatuurbereik	60 °C tot 240 °C
• Tijdinstelling	van 1 tot 180 minuten
• Vermogen	3,4 kW 230 V 50/60 Hz
• Afmetingen	B 510 x D 485 x H 65 mm
• Gewicht	6,1 kg

- ▶ 3400 Watt
- ▶ 3 kookvlakken voor individueel gebruik



Inductiekookplaat IK 50TC

105922

UVP* 569,- €

GTIN 4015613728636



STAINLESS
STEEL

5 kW

De inductiekoker zorgt met zijn 5 kW voor fatsoenlijke prestaties op de mobiele kookplaat. De regeling van het vermogen gebeurt eenvoudig via touch-bediening.

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 5000 W
- Diameter kookpit(ten) 280 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Vermogen 5 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 400 x D 535 x H 183 mm
- Gewicht 10 kg



Inductiekookplaat IK 70dpZ-EB

105893

UVP* 979,- €

GTIN 4015613745718



STAINLESS
STEEL

7 kW

Meer flexibiliteit is niet mogelijk: de inductiekookplaat met afneembaar bedieningspaneel is zowel geschikt als tafelapparaat alsook voor de inbouw in een buffet. De 7000 Watt kan helemaal volgens de behoeften worden verdeeld over de beide kookplaatsen - voor snel garen of dichtschroeien bereikt de linker kookpit tot 5000 Watt.

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen bij vermogensbijschakeling, kookpit links max. 5000 W
- Vermogen bij vermogensinschakeling, kookpit rechts max. 2000 W
- Vermogen kookpit links max. 3500 W
- Vermogen kookpit rechts max. 3500 W
- Diameter kookpit links 235 mm
- Diameter kookpit rechts 235 mm
- Aantal vermogensniveaus 11 / 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Geschikt voor inbouw Ja
- Eigenschappen Separaat bedienvlak, kabellengte: 0,85 m
- Vermogen 7 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 715 x D 485 x H 140 mm
- Gewicht 14,8 kg



- Te gebruiken als tafel- of inbouwapparaat
- Ideaal voor de individuele, op behoeften gebaseerde inbouw



Inductiekookplaat IKF 72-2Z

105862

UVP* 839,- €

GTIN 4015613746807



7,2 kW

Meer flexibiliteit is gewoon niet mogelijk - 7,2 kW kan naar keuze worden verdeeld over 4 kookpunten of 2 inductiezones. Zo kan het inductievlak volledig worden gebruikt met pannen van verschillende afmetingen of vormen.

- Materiaal Aluminium
- Uitvoering kookzones Kunststof
- Materiaal kookplaat 4 kookpunten of 2 inductiezones
- Vermogen kookpit(ten) max. SCHOTT CERAN®
- Diameter kookpit 1,8 kW / 3 kW
- Vermogen inductiezones 220 mm
- Maten inductiezones 3 kW / 4 kW
- Aantal vermogensniveaus 220 x 400 mm
- Tijdinstelling 9
- Vermogen van 1 tot 99 minuten
- Apparaataansluiting 7,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen 2 NAC
- Gewicht B 590 x D 520 x H 60 mm
- Gewicht 13,5 kg



- Meer flexibiliteit bij het koken
- 4 kookpunten of 2 vlaks-inductiezones



Inductiekookplaat IK 35NG-1TCKS

105604

UVP* 349,- €

GTIN 4015613849874

STAINLESS
STEEL

3,5 kW

De inductiekoker met 3500 Watt en Schott CERAN®-glas is optimaal geschikt voor het frontcooking-gedeelte of voor de keuken. Dankzij geoptimaliseerde technologie wordt ook garen bij lage temperatuur mogelijk gemaakt. Met de gecombineerde knevel- en touchbediening kan deze zowel in vermogensniveaus, alsook via temperatuurbereiken comfortabel gestuurd worden.

- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit(ten) max. 3500 W
- Diameter kookpit(ten) 250 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Intervallen temperatuurinstelling 20 °C
- Besturing Toggle
- Eigenschappen Touch
- Min diameter pot: 145 mm
- Garen op lage temperatuur mogelijk
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 340 x D 450 x H 120 mm
- Gewicht 7,2 kg



► Met geïntegreerd bedieningspaneel via touch en knevel



► Diameter kookplaats: Ø 250 mm
► Garen op lage temperatuur mogelijk

Inductiekookplaat IK 25-1TCK

STAINLESS
STEEL

2,5 kW

STAINLESS
STEEL

Flexibel inzetbaar en compact presenteert de inductiekookplaat met één kookplaats zich. Het vermogen of de temperatuur kan eenvoudig worden geregeld via het gecombineerde touch- en kneveldisplay.

- Materiaal kookplaat Glaskeramisch
- Diameter kookpit(ten) 195 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 250 °C
- Intervallen temperatuurinstelling 5 °C
- Eigenschappen Max gewicht pot: 20 kg
- Min diameter pot: 160 mm
- Max diameter pot: 280 mm
- Afmetingen B 310 x D 390 x H 130 mm



► Met geïntegreerd bedieningspaneel via touch en knevel



► Diameter kookplaats: Ø 195 mm



	Vermogen kookpit(ten) max.	Aantal vermogensniveaus	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IK 25-1TCK	2500 W	30	2,5 kW 230 V 50-60 Hz	5,08 kg	105917	1.498,- €	4015613845494
IK 35-1TCK	3500 W	35	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	5,11 kg	105919	1.598,- €	4015613845500



Inductiekookplaat 2P 35-1 TCK



STAINLESS
STEEL

7 kW

In het frontcooking-bereik of als vast bestanddeel van de keuken - de inductiekookplaat overtuigt als tafelapparaat met een elegante optiek. Uitgerust met 2 grote kookplaatsen voor een pandiameter tot 280 mm en wisselmogelijkheid tussen vermogensniveaus en temperatuur is hij een betrouwbare metgezel.

- Materiaal kookplaat: Glas
- Aantal kookpitten: 2
- Diameter kookpit voor: 280 mm
- Diameter kookpit achter: 280 mm
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Belangrijke aanwijzing: Minimale pandiameter 160 mm, max. pandiameter 280 mm
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 430 x D 865 x H 235 mm

	Vermogen kookpit voor max.	Vermogen kookpit achter max.	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2P 35-1 TCK	3500 W	3500 W	7 kW 400 V 50-60 Hz	20,17 kg	105760	795,- €	4015613803869
2P 50-1 TCK	5000 W	5000 W	10 kW 400 V 50-60 Hz	22,35 kg	105761	1.198,- €	4015613803852



Inductiekookplaat 4P 35-1 TCK



STAINLESS
STEEL

7 kW

In het frontcooking-bereik of als vast bestanddeel van de keuken - de inductiekookplaat overtuigt als tafelapparaat met een elegante optiek. Uitgerust met 4 grote kookplaatsen voor een pandiameter tot 280 mm en wisselmogelijkheid tussen vermogensniveaus en temperatuur is hij een betrouwbare metgezel.

- Materiaal kookplaat: Glas
- Aantal kookpitten: 4
- Diameter kookpitten voor: 280 mm
- Diameter kookpitten achter: 280 mm
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Belangrijke aanwijzing: Minimale pandiameter 160 mm, max. pandiameter 280 mm
- Apparaataansluiting: 2 gescheiden contactdozen vereist
- Afmetingen: 2 x 3 NAC
- Afmetingen: B 792 x D 900 x H 234 mm

	Vermogen kookpitten voor max.	Vermogen kookpitten achter max.	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
4P 35-1 TCK	3500 W	3500 W	14 kW 400 V 50-60 Hz	33,9 kg	105762	1.219,- €	4015613803845
4P 50-1 TCK	5000 W	5000 W	20 kW 400 V 50-60 Hz	38,4 kg	105763	2.098,- €	4015613803838



- Tafelapparaat voor een flexibele inzet
- Tot een potdiameter van 280 mm



- Warmteregelaar instelbaar via vermogensniveaus of temperatuur



- Bediening via knevel en touch

Toebehoren

Onderstel 2P 3550-1 TCK

- Materiaal: Roestvrij staal
- Onderste schap: Ja
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 360 x D 800 x H 663 mm
- Gewicht: 5,93 kg
- GTIN: 4015613841779



105769

UVP* 98,- €



Onderstel 4P 3550-1 TCK

- Materiaal: Roestvrij staal
- Onderste schap: Ja
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 720 x D 800 x H 663 mm
- Gewicht: 7,58 kg
- GTIN: 4015613841786



105770

UVP* 139,- €



Inductie-kooktoestel ITH 35ZS-210

105985

UVP* 2.449,- €

GTIN 4015613676630



Sneller en efficiënter - vermogens-toeschakeling van de voorste kookpit tot 3,5 kW.

- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Diameter kookpit voor 220 mm
- Diameter kookpit achter 220 mm
- Vermogen kookpit voor max. 1800 W
- Vermogen kookpit achter max. 1800 W
- Vermogen bij vermogensinschakeling, kookpit voor max. 3500 W
- Vermogen bij vermogensinschakeling, kookpit achter max. 1800 W
- Aantal vermogensniveaus 9
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 340 x D 590 x H 110 mm
- Gewicht 11,1 kg

Inductietafelfornuis ITH 35-265



Het krachtige inductietafelfornuis overtuigt vooral door zijn ongecompliceerde en intuïtieve vermogensregeling.

- Materiaal kookplaat Glas
- Aantal kookpitten 1
- Aantal vermogensniveaus 20
- Afmetingen B 400 x D 455 x H 160 mm



▶ Aantal vermogensniveaus: 2

	Vermogen kookpit(ten) max.	Diameter kookpit(ten)	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
ITH 35-265	3500 W	265 mm	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	8,9 kg	105994	2.298,- €	4015613712680
ITH 50-230	5000 W	230 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	12,3 kg	105995	3.898,- €	4015613712697





Inductietafelfornuis ITH 80-320

105978

UVP* 2.098,- €

GTIN 4015613729695



STAINLESS
STEEL

8 kW

Groot vermogen - groot kookvlak. Met een potmaat tot 320 mm en een krachtige 8 kW kunnen ook grote hoeveelheden op de mobiele tafelkachel worden bereid.

- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 8000 W
- Diameter kookpit(ten) 320 mm
- Aantal vermogensniveaus 6
- Vermogen 8 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 500 x D 550 x H 245 mm
- Gewicht 20,4 kg



► Vermogen: 8 kW



► Groot kookvlak
Diameter 320 mm



► Eenvoudige knopbediening



Inductiekookplaat-wokcombinatie IKIW 70

105800

UVP* 649,- €

GTIN 4015613788104



STAINLESS
STEEL

7 kW

Een heerlijk wokgerecht bereiden en de garnalen erbij bakken? Geen probleem met de combinatie van inductiekookplaat en inductiewok als mobiel tafelapparaat. De twee kookzones kunnen onafhankelijk van elkaar worden geschakeld - of het nu gaat om het vermogen van 3500 watt of de timer.

- Materiaal kookplaat Glas
- Materiaal wokplaat Glas
- Vermogen inductiekookplaat max. 3,5 kW
- Vermogen inductiewok max. 3,5 kW
- Diameter kookpit 240 mm
- Diameter buis 270 mm
- Aantal vermogensniveaus 17
- Temperatuurbereik 35 °C tot 240 °C
- Tijdstelling van 1 tot 180 minuten
- Belangrijke aanwijzing 2 gescheiden contactdozen vereist
- Vermogen 7 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 2 x 1 NAC
- Afmetingen B 680 x D 435 x H 145 mm
- Gewicht 11,87 kg



► Combinatie van
Inductiekoker
Inductiewok



► Vermogen per kookplaats 3,5 kW
► Separaat schakelbaar



► Diameter kookpit: 240 mm
► Diameter buis: 270 mm



Inductie woks



Inductiewok IW35

105986

UVP* 369,- €

GTIN 4015613680217



- Materiaal wokplaat
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter buis
- Aantal vermogensniveaus
- Temperatuurbereik
- Tijdstelling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
3,5 kW
260 mm
10
60 °C tot 240 °C
van 1 tot 180 minuten
3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 340 x D 440 x H 125 mm
7,5 kg



- Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display



- Diameter kookplaat: 260 mm
- Regulering van: vermogen, temperatuur, tijd



Inbouw-inductiewok IW35-EB

105997

UVP* 365,- €

GTIN 4015613715766




De ingebouwde inductiewok kan in tafelbladen en werkbladen worden geïntegreerd en biedt zo een optimale werkhoogte. Het aparte bedieningspaneel maakt een traploze regeling van 60 tot 240°C mogelijk. Als alternatief zijn er 10 vermogensniveaus om uit te kiezen.

- Materiaal wokplaat
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter buis
- Aantal vermogensniveaus
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
3,5 kW
260 mm
10
60 °C tot 240 °C
2 ventilatoren
3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 370 x D 390 x H 135 mm
6,8 kg



- Kan ingebouwd worden
- Optimale werkhoogte



- Diameter kookplaat: 260 mm



- Afzonderlijk bedieningsveld
- Regeling van vermogen en temperatuur





Inductiewok IW 50

105929

UVP* 629,- €

GTIN 4015613729688



Mobiel en krachtig - De bediening van de inductiewok met 5 kW gebeurt eenvoudig door middel van vermogensregeling via het touch-bedieningsveld.

- Materiaal wokplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 5 kW
- Diameter buis 280 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Vermogen 5 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 400 x D 525 x H 195 mm
- Gewicht 10,7 kg



▶ Diameter kookplaat: 280 mm



▶ Vermogen kookvlak: 5 kW



▶ Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display



Inductiewok IW 35 PRO-2

105732

UVP* 1.149,- €

GTIN 4015613706498



De draagbare inductiewok met 3500 watt en 10 vermogensniveaus biedt volledige flexibiliteit. Visueel overtuigt hij met zijn hoogwaardige SCHOTT CERAN® kookplaat en touch-control -paneel met digitaal display.

- Materiaal wokplaat SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit(ten) max. 3,5 kW
- Diameter buis 260 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling van 1 tot 180 minuten
- Eigenschappen 2 ventilators met vetfilters
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 355 x D 440 x H 165 mm
- Gewicht 8,2 kg



▶ Diameter kookplaat: 260 mm
▶ Materiaal: SCHOTT CERAN®



▶ Vermogen kookvlak: 3500 W



▶ Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display



Inductiewok 3 kW, TA

105840

UVP* 2.398,- €

GTIN 4015613468235



- Materiaal wokplaat SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit(ten) max. 3 kW
- Diameter buis 300 mm
- Aantal vermogensniveaus Traploos
- Vermogen 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 330 x D 380 x H 180 mm
- Gewicht 8,5 kg

Inductiewok 30/293



De hoogwaardige en transporteerbare inductiewok met 3000 watt maakt indruk met de volgende kenmerken: krachtige inductiespoel, kookplaat in EuroKeraglaskeramik, 2 ventilatoren en eenvoudige bediening.



- Materiaal wokplaat
- Diameter buis
- Aantal vermogensniveaus
- Eigenschappen
- Afmetingen

EuroKera glaskeramik
293 mm
20
2 ventilatoren
B 400 x D 455 x H 180 mm



- ▶ Diameter kookplaat: 293 mm
- ▶ Materiaal: EuroKera glaskeramik



- ▶ Vermogen kookvlak: 3000 W | 3500 W | 5000 W | 7000 W



- ▶ Panherkenning
- ▶ 2 ventilators



	Vermogen kookpit(ten) max.	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
30/293 	3 kW	3 kW 230 V 50/60 Hz	9 kg	105871	2.298,- €	4015613712635
35/293 	3,5 kW	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	9 kg	105872	2.498,- €	4015613712642
50/293	5 kW	5 kW 400 V 50/60 Hz	12,6 kg	105873	4.198,- €	4015613712659
70/293	7 kW	7 kW 400 V 50/60 Hz	12,6 kg	105874	4.398,- €	4015613712666



Toebehoren

Wokpan staal, 360mm

- Materiaal: Staal
- Inhoud: 5 liter
- Diameter: 360 mm
- Afmetingen: B 560 x D 360 x H 95 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313



A105960

UVP* 149,- €

Wokpan W360R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 6 liter
- Diameter: 360 mm
- Hoogte pan: 110 mm
- Afmetingen: B 640 x D 360 x H 220 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613525075



105981

UVP* 135,- €





Inductiewok IW 80

105890

UVP* 2.149,- €

GTIN 4015613729701



STAINLESS
STEEEL

8 kW

De inductiewok is een superieur tafelapparaat – De kookplaat van 37 cm kan worden gebruikt met een vermogen tot 8 kW in 6 vermogensniveaus. De intuïtieve draaiknopbediening maakt een ontspannen kookervaring mogelijk.

- Materiaal wokplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 8 kW
- Diameter buis 370 mm
- Aantal vermogensniveaus 6
- Vermogen 8 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 510 x D 600 x H 330 mm
- Gewicht 22,2 kg



▶ Prestaties van formaat



▶ Materiaal kookoppervlak: glas
▶ Diameter kookplaat: 370 mm



▶ Vermogen kookvlak: 8 kW



▶ Intuïtieve draaiknopbediening

Wokpan W510F

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 22 liter
- Diameter: 510 mm
- Hoogte pan: 195 mm
- Afmetingen: B 618 x D 514 x H 205 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613755274

105731

UVP* 65,- €



Multipannen



Multipan 37 cm



De elektrische multibraadpan biedt een breed scala aan toepassingen met een hoge flexibiliteit en eenvoudige bediening.



• Materiaal

Aluminium

Kunststof

• Uitvoering inwendig

Anti-hechtlaag



	Binnendiameter	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Multipan 37 cm	360 mm	7 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 500 mm D 470 mm H 190 mm	3,5 kg	150121	59,- €	4015613655574
Multipan 41 cm	380 mm	4 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 510 mm D 495 mm H 165 mm	3,3 kg	A150114G	48,- €	4015613418629
Multipan "Grande" 41cm	380 mm	8 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 510 mm D 495 mm H 200 mm	3,7 kg	A150118G	55,- €	4015613419688
Multipan 55cm	515 mm	10 liter	1,6 kW 230 V 50 Hz	B 615 mm D 555 mm H 180 mm	4,8 kg	A150155	107,50 €	4015613363752



Multipan 40x30

150340

UVP* 55,- €

GTIN 4015613505169



• Materiaal

Aluminium

Kunststof

Anti-hechtlaag



• Uitvoering inwendig

7,5 liter

• Inhoud

B 370 x D 285 x H 80 mm

• Interne Afmetingen

1,5 kW | 230 V | 50 Hz

• Vermogen

B 490 x D 310 x H 195 mm

• Afmetingen

3,2 kg

• Gewicht

Hotdog kokers



Hotdog koker, hoekig



Warme, sappige hotdogworstjes op elk moment. Door middel van het waterbadprincipe houdt het hotdogapparaat worstjes ook gedurende een lange tijd vers en eetbaar. De glazen cilinder verleidt met vrij zicht op de worstjes tot spontaan genieten van een hotdog.

- Diameter glascilinder 200 mm
- Hoogte glascilinder 240 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 100 °C
- Eigenschappen Watertank: Roestvrij staal, inhoud: 1,25 Liter
- Vermogen 0,8 kW | 230 V | 50 Hz



A120407

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hotdog koker, hoekig	B 280 x D 280 x H 355 mm	5,2 kg	A120406	282,- €	4015613432595
Hotdog koker, rond	B 295 x D 295 x H 415 mm	4,8 kg	A120407	262,- €	4015613432601



Hotdog koker, 4 broodst.

A120408

UVP* 382,- €

GTIN 4015613443065



Dit hotdogapparaat vormt de perfecte basis voor lekkere hotdogs, want het combineert een wortverwarmer en toaststangen voor hotdogbroodjes. Zo worden hotdogworstjes en hotdogbroodjes tegelijkertijd warm gehouden en kunnen direct bij bestelling worden verwerkt tot een smaakvolle hotdog.

- Diameter glascilinder 200 mm
- Hoogte glascilinder 240 mm
- Temperatuurbereik 40 °C tot 100 °C
- Met toaststangen Ja
- Eigenschappen Watertank: Roestvrij staal, inhoud: 1,25 Liter
- Vermogen 0,96 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 500 x D 285 x H 390 mm
- Gewicht 7,6 kg

Toebehoren

Bescherming voor de hot dog-glascil. 200

- Materiaal: Siliconen
- Ontworpen voor: Hot dog-glascilinder Ø 200 mm
- Afmetingen: B 200 x D 200 x H 3 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613794105

A120430

UVP* 7,50 €





Hotdog koker B2000

A120427

UVP* 298,- €

GTIN 4015613756790



Het malse hotdog-worstje is niet meer weg te denken als warme snack. Met het verlichte hotdog-apparaat wordt dat een blikvanger voor klanten, die enthousiast zullen zijn door de zeer eenvoudige bediening dankzij klapdeksel en meegeleverde hotdog-tang.

- Diameter glascilinder 200 mm
- Hoogte glascilinder 240 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 95 °C
- Verlichting LED
- Eigenschappen Uitgerust met een hotdog-tang
- Vermogen Watertank: Roestvrij staal, inhoud: 0,7 Liter
- Afmetingen 0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Gewicht B 235 x D 270 x H 480 mm



- Verlichting: Met LED-strip
- Apart bijschakelbaar



- Eenvoudig in gebruik: Deksel inklapbaar



- Met hotdog-tang



Hotdog koker

A120401

UVP* 398,- €

GTIN 4015613370521



- Diameter glascilinder 195 mm
- Hoogte glascilinder 245 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Eigenschappen Watertank: Roestvrij staal, inhoud: 1,25 Liter
- Vermogen 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 260 x D 315 x H 360 mm
- Gewicht 6,86 kg



Hotdogspiestoaster T4

A120409

UVP* 169,- €

GTIN 4015613610603



Maximale efficiëntie voor de hotdogbereiding met de hotdogspiestoaster T4. De hotdogbroodjes worden op de toaststangen verwarmd en zijn zo bij de volgende hotdogbestelling direct klaar om te serveren. Perfect voor een snelle uitgifte van het eten - vooral tijdens piekuren.

- Aantal toaststangen 4
- Temperatuurbereik tot 80 °C
- Vermogen 0,19 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 240 x D 280 x H 310 mm
- Gewicht 2,8 kg

Worstenwarmer 1KA10



- Afmetingen bak
- Temperatuurbereik
- Inclusief

B 240 x D 300 x H 150 mm
30 °C tot 90 °C
Deksel, opklapbaar, afneembaar



	Aantal bakken	Aftapkraan	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1KA10	1	Nee	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 270 mm D 350 mm H 240 mm	5,6 kg	A120465	239,- €	4015613659497
2KA20	2	Ja	2 kW 230 V 50/60 Hz	B 535 mm D 370 mm H 240 mm	11,2 kg	A120466	498,- €	4015613659503



Worstenwarmer 1KA10-FM

A120467

UVP* 259,- €

GTIN 4015613718705



Dankzij het rooster worden de worstjes in het stoombad beschermend warmgehouden. Het vast gemonteerde klappbare deksel zorgt voor een eenvoudige omgang.

- Afmetingen bak
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

B 240 x D 300 x H 150 mm
30 °C tot 90 °C
Rooster voor worsten, uitneembaar
Deksel vast gemonteerd, klappbaar
Deksel en gekartelde schroeven eenvoudig te demonteren
1 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 270 x D 360 x H 240 mm
6 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Worstjesrolgrill 7181

104922

UVP* 419,- €

GTIN 4015613731704



Met de 7 roterende, verwarmde rollen kunnen tot 18 worsten zacht en gelijkmatig warm worden gehouden - geen uitdroging, geen verbranding.

- Aantal wielen
- Rollengte
- Aantal verwarmingszones
- Indeling verwarmingszones
- Opnamecapaciteit worstjes
- Temperatuurbereik
- Vetopvangbak
- Eigenschappen

7
460 mm
2
Voor 4 wielen, achter 3 wielen
20 °C tot 110 °C
Ja
Temperatuur en wielen afzonderlijk regelbaar
Extra warmhoudmogelijkheid door meegeleverd rooster
0,59 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 600 x D 320 x H 230 mm
13,3 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Afdekkap rolgrill 7181

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 590 x D 315 x H 200 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613757940

104923

UVP* 165,- €



Curryworstsnijder 10M1750M

120579

UVP* 169,- €

GTIN 4015613505152



- Schijfdikte 17,5 mm
- Soort mes 10 vast gemonteerde messen
- Max. aantal plakken worst 11
- Breedte inwendig 210 mm
- Bediening Handmatig
- Afmetingen B 300 x D 115 x H 210 mm
- Gewicht 2,3 kg



Curryworstsnijder DSM3500E

120578

UVP* 285,- €

GTIN 4015613505138



Snel en betrouwbaar: de curryworstsnijder met automatische inschakelfunctie zorgt ook op piekmomenten voor een ongecompliceerde en snelle workflow. Voor toepassingsgericht gebruik kan de dikte van de plakjes worden aangepast aan het type worst.

- Schijfdikte 5 - 35 mm
- Schijfdikte regelbaar Ja
- Soort mes Dubbel sikkelmes
- Diameter vulschacht 47 mm
- Automatische inschakelfunctie Ja
- Vermogen 0,135 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 185 x D 210 x H 325 mm
- Gewicht 6,9 kg



► Automatische inschakelfunctie



► Dubbel sikkelmes

Reserve dubbel sikkelmes

- Afmetingen: B 70 x D 170 x H 2 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613658063

120582

UVP* 38,- €



Curryworstsnijder DRM3500E

120599

UVP* 298,- €

GTIN 4015613756851



Elektrische curryworstsnijder met praktisch driehoekig mes en afneembare trechter voor meer hygiëne. De schijfdikte kan traploos worden geregeld.

- Schijfdikte 14 - 35 mm
- Schijfdikte regelbaar Ja
- Soort mes Driehoekig mes
- Diameter vulschacht 41,5 mm
- Eigenschappen Afneembare trechter, geschikt voor de vaatwasmachine
- Vermogen 0,042 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 165 x D 245 x H 285 mm
- Gewicht 4 kg



► Driehoekig mes
► Materiaal: Roestvrij edelstaal



► Eenvoudige reiniging
► Afneembare trechter, geschikt voor de vaatwasmachine



Rijstkokers



Rijstkoker 1, 8L SD

150528

UVP* 55,- €

GTIN 4015613672199



Rijst koken, groente, vis en vlees stomen of gerechten warmhouden – met het omvangrijke toebehoren biedt de rijstkoker meervoudige voordelen.

- Inhoud 1,8 liter
- Productiehoeveelheid rijst 2 - 10 porties
- Binnenpan Antikleeflaag
- Functies Koken, Stomen, Warmhouden
- Vermogen 0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 290 x D 262 x H 293 mm
- Gewicht 2,7 kg



► Productiehoeveelheid rijst: 2-10 porties



► Functies: Koken | Stomen | Warmhouden



► 1 stoominzet



Rijstkoker 6L

150545

UVP* 149,- €

GTIN 4015613836539



Rijst koken en warmhouden - zonder vastplakken en aanbranden. De uitneembare binnenpot en de siliconenmat als aanbrandbescherming garanderen bovendien een snelle en eenvoudige reiniging.

- Inhoud 6 liter
- Productiehoeveelheid rijst 25 - 30 porties
- Binnenpan Uitneembaar, Hittebestendig, Aluminium, Antikleeflaag
- Functies Koken, Warmhouden
- Eigenschappen Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden, Warmhoudfunctie
- Vermogen 2,08 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 450 x D 390 x H 345 mm
- Gewicht 6,9 kg



► Productiecapaciteit rijst: 25 - 30 porties



► Functies: Koken | Warmhouden



► Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden

Siliconen rijstmat 6L

- Materiaal: Siliconen
- Belangrijke aanwijzing: Passend voor rijstkoker 6L
- Afmetingen: B 265 x D 265 x H 2 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613848938

150546

UVP* 6,50 €

Rijstkoker 8L W



Tot 3,8 kg / 5,5 kg rijst kan in deze rijstkoker worden gekookt en warmgehouden. Dankzij de siliconenmat en de uitneembare binnenpot met anti-aanbaklaag, is aanbranden nagenoeg onmogelijk.

- Binnenpan
- Functies
- Eigenschappen

Antikleeftlaag
Hittebestendig
Uitneembaar
Koken
Warmhouden
Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden



► Productiehoeveelheid rijst:
25 - 40 porties



► Productiehoeveelheid rijst:
40 - 60 porties



► Functies:
Koken | Warmhouden



► Binnenpot met antiaanbaklaag
► Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden

	Inhoud	Productiehoeveelheid rijst	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
8L W	8 liter	25 - 40 porties	1,95 kW 230 V 50/60 Hz	B 440 mm D 340 mm H 360 mm	6,5 kg	150533	182,- €	4015613758749
12L W	12 liter	40 - 60 porties	2,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 500 mm D 440 mm H 370 mm	9,8 kg	150538	212,- €	4015613746814



Rijstkoker 8L

A150513

UVP* 239,- €

GTIN 4015613405698



Perfect gare rijst koken en warmhouden voor maximaal 40 personen met de rijstkoker 8 l. Met de bijgevoegde siliconenmat wordt het aanbranden in de binnenpot voorkomen en deze vergemakkelijkt de reiniging.

- Inhoud
- Productiehoeveelheid rijst
- Binnenpan
- Functies
- Eigenschappen

8 liter
25 - 40 porties
Antikleeftlaag
Hittebestendig
Koken
Warmhouden
Extra grote grepen
Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden
1,95 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 380 x D 470 x H 345 mm
10,09 kg



► Productiehoeveelheid rijst:
25 - 40 porties



► Functies:
Koken | Warmhouden



► Siliconenmat als afstandshouder en bescherming tegen aanbranden



Rijstkoker12L

150529

UVP* 389,- €

GTIN 4015613666396



- Inhoud
- Productiehoeveelheid rijst
- Binnenpan



- Functies
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

12 liter
40 - 60 porties
Antikleeftlaag
Hittebestendig
Koken
Warmhouden
Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden
2,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 560 x D 465 x H 400 mm
15,7 kg



Rijstkoker gas 10L

1505393

UVP* 459,- €

GTIN 4015613752860



Altijd perfect gekookte rijst – Volledig vrij van stroomaansluitingen. Met 5,6 kW kan buiten of in goed geventileerde ruimtes tot 8,3 kg rijst in de rijstkoker in gasuitvoering worden gekookt of warmgehouden.

- Materiaal
- Inhoud
- Productiehoeveelheid rijst
- Binnenpan

- Functies

- Gassoort
- Belangrijke aanwijzing

- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium | Geëmailleerd | Roestvrij staal
10 liter
50 porties
Aluminium
Uitneembaar
Hittebestendig
Koken
Warmhouden
Vloeibaar gas
Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte en buiten
Levering zonder gasaansluitingsset
5,6 kW
B 600 x D 490 x H 452 mm
14,8 kg



► Productiehoeveelheid rijst:
50 porties



► Functies:
Koken | Warmhouden

Gasaansluit-set GW-AI

- Inzetbaar in: Binnen en buiten
- Afmetingen: B 64 x D 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557

500180

UVP* 149,- €



Rijstverwarmer, ringwarmte

A150512

UVP* 235,- €

GTIN 4015613396286



- Vulhoeveelheid rijst - gekookt
- Binnenpan



- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

8,5 kg
Antikleeftlaag
Hittebestendig
Extra grote grepen
0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 400 x D 465 x H 395 mm
7,8 kg



Toaster TS20Sli

100282

UVP* 65,- €

GTIN 4015613680262



De toastglijbaan - praktisch en veilig: de snedes toast die klaar zijn glijden op een geïntegreerde tray voor verwijdering.



- Materiaal Kunststof
- Sleufgrootte 270 x 38 mm
- Aantal bruiningsniveaus 6
- Functies Toasten
Ontdooien
- Vermogen 1,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 405 x D 152 x H 268 mm
- Gewicht 2,2 kg



- De toastglijbaan – praktisch en veilig
- De snedes toast die klaar zijn glijden op een geïntegreerde tray voor verwijdering



- Bedoeld voor toast en sandwich-toast



- 6 bruiningsfasen
- Annuleertoets

Toaster TBRB20



Veelzijdige functies voor het ontbijtbuffet: ontdooien, opwarmen en toosten van toastbrood en broodjes – ook het eenzijdig toosten van bagels is mogelijk.



- Sleufgrootte 140 x 35 mm
- Functies Ontdooien
Opwarmen
Enkelzijdig toosten (bagels)
Toasten
- Aantal bruiningsniveaus 6
- Inclusief Broodjes-opzetrooster, afneembaar



- Sleufgrootte: 140 x 35 mm



- Inclusief: broodjes-opzetrooster



- Kruimellade uitneembaar



100374

	Aantal sleuven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TBRB20	2	0,88 kW 230 V 50/60 Hz	B 340 mm D 215 mm H 220 mm	1,4 kg	100373	49,- €	4015613808789
TBRB40	4	1,48 kW 230 V 50/60 Hz	B 325 mm D 280 mm H 170 mm	2,3 kg	100374	79,- €	4015613806624



Toaster TS40



Toast individueel afgestemd op elke smaak. Met de traploze timer kan de bruiningsgraad van toast en sandwichtoast individueel worden ingesteld. Een aangename pieptoon informeert over het einde van het roosteren.

- Sleufgrootte
- Functies
- Tijdinstelling
- Bediening

145 x 20 mm

Toasten

van 1 tot 5 minuten

1 bedienhendel (manueel uitwerpen)

Keuzeschakelaar voor ongebruiknamen van de toastsleuf, in groepen van 2



100292

▶ 4 sleuven met keuzeschakelaar voor het roosteren van 2 of 4 snedes toast



100097

▶ 6 sleuven met keuzeschakelaar voor het roosteren van 3 of 6 snedes toast



▶ Tijdinstelling: 1 tot 5 minuten
▶ Signaaltoon na afloop van de tijd



▶ Uitneembare kruimellade

	Aantal sleuven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TS40	4	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 250 mm H 220 mm	4,2 kg	100292	169,- €	4015613739908
TS60	6	2,5 kW 230 V 50/60 Hz	B 405 mm D 275 mm H 220 mm	5,6 kg	100197	259,- €	4015613670911



Doorlooptoaster Mini-XS

100273

UVP* 459,- €

GTIN 4015613719023



Zelfs in de kleinste keuken of op de kleinste buffettafel past deze doorlooptoaster in extra slanke uitvoering. De krachtige toaster trotseert zijn grootte en roostert tot 90 sneetjes toast of halve broodjes per uur.

- Capaciteit/uur
- Ontworpen voor

- Functies

- Opwarmtijd
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Circa 90 sneden geroosterd brood

Toast

Sandwich-toast

Bagels of halve broodjes

Boven-/onderwarmte (toast)

Bovenwarmte (broodje)

Onderwarmte (broodje)

5 minuten

Bandsnelheid en type warmtetoevoer
afzonderlijk regelbaar

1 kW | 230 V | 50-60 Hz

B 235 x D 655 x H 395 mm

11,6 kg



▶ Doorlooptoaster in XS-formaat
▶ Breedte: 23,5 cm



▶ Bandsnelheid en type warmtetoevoer
afzonderlijk regelbaar
▶ Functies: boven- /onderwarmte,
bovenwarmte, onderwarmte



▶ Krachtig
▶ Tot 90 sneetjes brood per uur

Doorlooptoaster "Mini"



Bijzonder ruimtebesparend - Ideaal voor buffetten



• Ontworpen voor



• Functies

• Opwarmtijd
• Eigenschappen

Broodje
Sandwich-toast
Toast
Boven-/onderwarmte (toast)
Bovenwarmte (broodje)
Stand-by
15 - 20 minuten
Bandsnelheid en type warmtetoevoer
afzonderlijk regelbaar



A100205

	Capaciteit/uur	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Mini"	Circa 75 sneden geroosterd brood	1,34 kW 230 V 50 Hz	B 285 mm D 420 mm H 390 mm	13,5 kg	100211	498,- €	4015613505473
DLT150-1	Circa 150 sneden geroosterd brood	2,24 kW 230 V 50/60 Hz	B 370 mm D 420 mm H 390 mm	16,1 kg	A100205	659,- €	4015613421490



Toaster/ Kwarts gratineerooven, enkel



• Warmtebron
• Interne Afmetingen
• Tijdstelling tot
• Inclusief



Kwarts-warmtestraler
B 355 x D 240 x H 50 mm
15 minuut/minuten
1 toasttang

	Aantal etages	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Toaster/ Kwarts gratineerooven, enkel	1	1,7 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 370 mm H 285 mm	7,8 kg	A151300	209,- €	4015613388601
Toaster/ Kwarts gratineerooven, dubbel	2	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 370 mm H 405 mm	10,3 kg	A151600	259,- €	4015613385549



Toebehoren

Toasttang 100

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613753119



A151301

UVP* 13,50 €



A151600

• Hoogte inwendig, elk: 50 mm

Wafelijzers



Wafelijzer 1HW211



Het wafelijzer overtuigt door het hoge warmtegeleidingsvermogen van de gietijzeren bakplaten, de robuuste uitvoering en de goede prestaties. De afzonderlijke Aan/Uit-schakelaar maakt bovendien een ongecompliceerd en op de behoeften gebaseerd gebruik mogelijk.



- Materiaal bakplaten
- Uitvoering bakplaat(-platen)
- Temperatuurbereik

Gietijzer, geëmailleerd
Vast gemonteerd
50 °C tot 300 °C



► Materiaal bakplaten:
gietijzer, geëmailleerd



► Aan/Uit-schakelaar



► Bakunits afzonderlijk regelbaar
► 2 gescheiden contactdozen vereist



► Bakunits afzonderlijk regelbaar
► 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakunits	Wafelvorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1HW211	1	Hartvormige wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 470 mm H 220 mm	15,4 kg	370174	498,- €	4015613735771
2HW211	2	Hartvormige wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 470 mm H 230 mm	32,5 kg	370191	909,- €	4015613731728
1BW160-101	1	Brusselse wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 470 mm H 245 mm	21,8 kg	370175	498,- €	4015613735832
2BW160-101	2	Brusselse wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 470 mm H 250 mm	44,5 kg	370193	909,- €	4015613731735



Wafelijzers - MDI-hendel

Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knevelbediening met digitale intelligentie.

Op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling en een op de seconde nauwkeurige tijdstelling maken een uitstekend terugkerend kookproces.

Na beëindiging van de kookprocedure klinkt een signaal en de laatst ingestelde tijd is op het display zichtbaar.



Wafelijzer MDI 1HW211



De beste voorwaarden voor de perfecte wafel: een robuuste bouwwijze, krachtige en een eenvoudige en intuïtieve knevelbediening met digitale aanduiding, timer en signaaltoon. Bovendien bieden de gietijzeren bakplaten in hartvorm een hoog warmtegeleidingsvermogen.

- Materiaal bakplaten
- Uitvoering bakplaat(-platen)
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Timer
- Eigenschappen

Gietijzer, geëmailleerd
Vast gemonteerd
MDI-hendel
50 °C tot 300 °C
Ja
Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
Memory-functie
Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 minuten)



- Wafelijzer met volledige uitrusting
- Eenvoudige en digitale hendelbediening



- Materiaal bakplaten: gietijzer, geëmailleerd



- Bakunits afzonderlijk regelbaar
- 2 gescheiden contactdozen vereist



- Bakunits afzonderlijk regelbaar
- 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakunits	Wafelvorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MDI 1HW211	1	Hartvormige wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 470 mm H 225 mm	17 kg	370197	575,- €	4015613747750
MDI 2HW211	2	Hartvormige wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 470 mm H 225 mm	33,8 kg	370198	1.059,- €	4015613747767
MDI 1BW160-101	1	Brusselse wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 460 mm H 245 mm	23,4 kg	370195	575,- €	4015613747729
MDI 2BW160-101	2	Brusselse wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 460 mm H 245 mm	47,2 kg	370196	1.059,- €	4015613747743



Wafelijzer MDI 1HW-AL



Eenvoudiger en overzichtelijker kan niet: wafelijzer met knevelbediening, digitaal display en timer. Last but not least completeert een signaaltoon de beste voorwaarden voor een gelijkblijvende wafelkwaliteit.

- Materiaal bakplaten Aluminium, gecoat
- Aantal bakunits 1
- Uitvoering bakplaat(-platen) Vast gemonteerd
- Besturing MDI-hendel
- Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
- Timer Ja
- Eigenschappen Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
- Memory-functie
- Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 minuten)



► Materiaal bakplaten: aluminium, gecoat

	Wafelvorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MDI 1HW-AL	Hartvormige wafel	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	10,9 kg	370270	445,- €	4015613758213
MDI 1BW-AL	Brusselse wafel	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	10,4 kg	370271	445,- €	4015613758220
MDI 1BWR 1750	Brusselse wafel, rond	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 250 mm D 470 mm H 280 mm	6,7 kg	370280	315,- €	4015613795072
MDI Bubble 2070	Bubble	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 410 mm H 255 mm	9,8 kg	370281	445,- €	4015613796383
MDI Churros 2210	Churros	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 400 mm H 245 mm	11,38 kg	370290	445,- €	4015613809915
MDI Donut 900	Donut	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	9,4 kg	370274	445,- €	4015613758251
MDI Lolly 400	Lolly, driehoekig	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	12 kg	370273	445,- €	4015613758244
MDI Lolly 600	Lolly, rond	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 365 mm D 380 mm H 250 mm	10,4 kg	370275	445,- €	4015613758268
MDI Cone 2120	Rond (vormbaar als wafelhoortje, -coupe, rol)	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 255 mm D 460 mm H 250 mm	7,7 kg	370276	445,- €	4015613771052





MDI 1HW-AL



MDI 1BW-AL



MDI 1BWR 1750

- ▶ Aparte, gemakkelijk te reinigen opvangbak



MDI Bubble 2070



MDI Churros 2210

- ▶ 1 bakunit met 8 churros-wafels



MDI Donut 900

- ▶ 1 bakeenheid met 9 donuts



MDI Lolly 400

- ▶ 1 bakeenheid met 4 lolly-wafels
- ▶ Levering zonder spiesjes



MDI Lolly 600

- ▶ 1 bakeenheid met 6 lolly-wafels
- ▶ Levering zonder spiesjes



MDI Cone 2120

- ▶ Inclusief: 1 wafelhoornvormer

Toebehoren

Wafelhoornvormer MDI Cone 2120

- Materiaal: Hout
- Ontworpen voor: Vormen van wafelhoortjes
- Afmetingen: B 250 x D 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613793580



370278



UVP* 3,- €

Houder voor lollywafels Z14

- Materiaal: Roestvrij staal
- Opnamecapaciteit: Tot max. 14 stuks
- Aantal rijen: 2
- Diameter perforatie: 7 mm
- Afmetingen: B 300 x D 90 x H 95 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613824604



101918



UVP* 29,- €

Deegdoseerder 800ml

- Materiaal: Roestvrij staal
- Vulhoeveelheid: 800 ml
- Doseeropening: Ø 8 mm
- Inclusief: Standaard
- Afmetingen: B 140 x D 260 x H 240 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613711553



101929



UVP* 26,- €



Wafelijzer 1BWR 1750

370279

UVP* 219,- €

GTIN 4015613795065



► Geen vastplakken van de verse wafels dankzij bakplaten van gecoat aluminium



Het 1BWR 1750 wafelijzer maakt de Brusselse wafel rond. Het krachtige wafelijzer met gecoate bakplaten produceert dankzij de geïntegreerde timer en handmatig regelbare temperatuur wafels van uitstekende kwaliteit.

- Materiaal bakplaten Aluminium, gecoat
- Aantal bakunits 1
- Wafelvorm Brusselse wafel, rond
- Uitvoering bakplaat(-platen) Vast gemonteerd
- Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
- Timer Ja
- Eigenschappen Separate, gemakkelijk te reinigen opvangschaal
- Vermogen 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 250 x D 470 x H 280 mm
- Gewicht 6,4 kg



Wafelijzer "Deluxe" 1BW170D

370164

UVP* 598,- €

GTIN 4015613581163



► Optimale deegverdeling door de 180° rechts/links-draaiing



- Materiaal bakplaten Gietaluminium, gecoat
- Aantal bakunits 1
- Wafelvorm Brusselse wafel, rond
- Uitvoering bakplaat(-platen) Vast gemonteerd
- Bakplaten draaibaar Ja
- Draaiing van de bakplaten 180° rechts/links-draaiing
- Temperatuurbereik 125 °C tot 230 °C
- Timer Ja
- Programmering Baktijd
- Digitaal display Temperatuur
- Vermogen Ja
- Afmetingen 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Gewicht B 260 x D 505 x H 320 mm
- Gewicht 10,5 kg



Wafelijzer "Deluxe II"

370165

UVP* 519,- €

GTIN 4015613655369



► Optimale deegverdeling door de 180°-draaiing



► 2 afneembare opvangschalen onder de bakplaten



De perfecte Brusselse wafel - van buiten knapperig en van binnen lekker sappig. Door de 180°-draaiing tijdens het bakproces ontstaat een optimale deegverdeling.

- Materiaal bakplaten Gegoten aluminium
- Aantal bakunits Antikleeflaag
- Wafelvorm 1
- Uitvoering bakplaat(-platen) Brusselse wafel
- Bakplaten draaibaar Vast gemonteerd
- Draaiing van de bakplaten Ja
- Temperatuurbereik 180° rechts/links-draaiing
- Vermogen 50 °C tot 300 °C
- Afmetingen 1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Gewicht B 525 x D 340 x H 250 mm
- Gewicht 13,6 kg

Crêpe-bakplaat 1CP400



- Materiaal crêpeplaten
- Diameter crêpeplaten
- Uitvoering crêpeplaten
- Temperatuurbereik
- Inclusief

Gietijzer, teflongecoat
400 mm
Vast gemonteerd
50 °C tot 300 °C
1 deegverdeler



► Materiaal crêpeplaten:
gietijzer, teflongecoat



► 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal crêpeplaten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1CP400	1	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 450 mm D 510 mm H 245 mm	21 kg	104458	439,- €	4015613735931
2CP400	2	2 x 3 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 860 mm D 510 mm H 245 mm	40 kg	104457	775,- €	4015613731742



Crêpe-bakplaat 1CP400G



Een gietijzeren crêpeplaat is de beste voorwaarde voor het lukken van een flinterdunne, licht gebruide en sappige crêpe. Op de gecoate 40 cm grote plaat kunnen de crêpes met 2 verschillende vermogensniveaus worden geproduceerd bij de eenvoudigste bediening.

- Materiaal crêpeplaten
- Diameter crêpeplaten
- Uitvoering crêpeplaten
- Temperatuurbereik
- Ontstekingssoort
- Gassoort

Gietijzer, teflongecoat
400 mm
Vast gemonteerd
150 °C tot 300 °C
Elektronische ontsteking met batterij
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas zijn
bijgevoegd

- Belangrijke aanwijzing

Uitsluitend te gebruiken in een goed
geventileerde ruimte en buiten
Niet in de levering inbegrepen: Gas-aansluitset,
batterij (1 x AA)



	Aantal crêpeplaten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1CP400G	1	3 kW	B 450 mm D 500 mm H 250 mm	17 kg	1043613	479,- €	4015613746883
2CP400G	2	6 kW	B 850 mm D 520 mm H 230 mm	30,4 kg	1043623	859,- €	4015613746890



Toebehoren

Keerspatel C100

- Materiaal: Hout
- Afmetingen: B 55 x D 430 x H 10 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613773094



104500

UVP* 9,50 €

Deegverdeler C100

- Materiaal: Hout
- Afmetingen: B 280 x D 320 x H 45 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613773100



104501

UVP* 13,- €

Gasaansluit-set GW-AI

- Inzetbaar in: Binnen en buiten
- Afmetingen: B 64 x D 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557



500180

UVP* 149,- €



Slush Machine 2120

135022

UVP* 2.198,- €

GTIN 4015613759005



De ijskoude drankjes zijn erg populair op de kermis, in attractieparken en zwembaden, maar ook in bars en discotheken. De verlichting van de twee reservoirs van 12 liter kan afzonderlijk worden ingeschakeld en zet het kleurrijke slush-ijs of de cocktails echt in het zonnetje.

- Material reservoir Polycarbonaat
 - Aantal reservoirs 2
 - Inhoud per reservoir 12 liter
 - Koeling Compressor
 - Temperatuurbereik Nachtmodus
 - Temperatuurstelling(en) Dagmodus
 - Temperatuurregeling -2 °C tot -5 °C
 - Verlichting Koude drank
 - Vermogen Slush-ijs
 - Afmetingen Wipschakelaar
 - Gewicht Afzonderlijk schakelbaar
- Op het deksel
Per reservoir apart schakelbaar
- 0,6 kW | 230 V | 50 Hz
B 400 x D 520 x H 815 mm
40 kg



- Afneembare reservoirs
- Spindel uitneembaar
- Verwijderbare kranen



- Afneembare lekschalen



Suikerspinmachine B5000

137201

UVP* 339,- €

GTIN 4015613842493



Met de suikerspinmachine B5000 kunnen zelfs kleine hoeveelheden suiker tot een luchtige en lichte suikerspin worden verwerkt. De krachtige uitvoering maakt een continue suikerspinproductie op het hoogste professionele niveau mogelijk.

- Materiaal Roestvrij staal
 - Kom Gelakt
 - Bereidingstijd Binnen-Ø 500 mm
 - Temperatuurregeling RVS
 - Motor 30 - 60 seconden / stuk
 - Spanningsindicator Wipschakelaar
 - Zekering Afzonderlijk schakelbaar
 - Inclusief Wipschakelaar
 - Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Afzonderlijk schakelbaar
 - Vermogen Ja
 - Afmetingen Ja
 - Gewicht Reserve-tandriem
- Maatlepels (12 - 18 g)
Houten stokjes
Suiker
1,2 kW | 230 | 50/60 Hz
B 520 x D 520 x H 480 mm
11,11 kg




- 3-delige lade voor suiker, stokjes, kleuren en aroma's



- Afneembare bak
- Vaatwasserbestendig

Beschermkap B5000

- Materiaal: Kunststof PMMA
- Ontworpen voor: Suikerspinmachine B5000
- Afm.: B 531 x D 531 x H 360 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613842547



137202

UVP* 79,- €



Hotdogstomer WB1001

120417

UVP* 398,- €

GTIN 4015613812526



De hotdogstomer verwarmt tot 100 hotdogworstjes en tot 15 hotdogbroodjes en houdt deze warm. Het glazen front aan de klantzijde en het aantrekkelijke design nodigen jong en oud uit voor typisch Amerikaans genieten.

- Inhoud tot 15 hotdogbroodjes
tot 100 hotdogworsten
- Afmetingen tussenschap boven 300 x D 300 mm
- Afmetingen tussenschap onder B 160 x D 205 mm
- Temperatuurbereik 25 °C tot 100 °C
- Opwarmtijd ca. 45 min. (bij vullen van 60 °C warm water | 9,2 l)
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Ja
- Inhoud watertank 4,4 liter tot 9,2 liter
- Deursoort Schuifdeur(en), glas
- Inclusief 1 plaatniveau met rooster
2 gatenplaten
- Vermogen 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 400 x D 430 x H 505 mm
- Gewicht 10,51 kg



► Zachte opwarming van broodjes en worstjes door waterdamp



► Met glazen front aan de klantzijde



Popcornmachine V150

137100


UVP* 355,- €

GTIN 4015613812533



Deze popcornmachine in vintage-stijl verleidt met zijn uiterlijk en frisse popcorngeur tot knapperig snackplezier. Met zijn prestaties en volume is het apparaat ontworpen voor professioneel gebruik - of het nu gaat om popcorn op de beurs, in de bioscoop of op evenementen. Overtuigend voor de bediening zijn het ongecompliceerde gebruiksgemak en de eenvoudige reiniging.

- Materiaal Glas | Plexiglas
Aluminium, gelakt
- Materiaal pan Antiaanbaklaag binnen
Roestvrijstaal buiten
- Pan uitneembaar Ja
- Capaciteit pan max. 227 g popcornmais
- Capaciteit/uur max. 1,5 kg
- Bereidingstijd/bewerking 300 sec.
- Temperatuurbereik tot 200 °C
- Besturing pan Verwarming en roerwerk schakelbaar via tuimelschakelaar
- Popcornkamer te verwarmen Bodem (tuimelschakelaar)
- Binnenverlichting Ja
- Inclusief 1 popcornschep
- Vermogen 1,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 518 x D 418 x H 672 mm
- Gewicht 18,6 kg



► Krachtig
1,5 kg / uur



► Popcorn-uitneemklep aan de bedieningszijde

Voedselschep 100

- Materiaal: Roestvrij staal
- Geschikt voor de vaatwasmachine: Ja
- Afmetingen: B 288 x D 220 x H 50 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613836546

137101

UVP* 9,- €





Magnetron 23L, 900W

610836

UVP* 205,- €

GTIN 4015613518992



- Microgolfermogen 900 W
- Aantal magnetrons 1
- Aantal vermogensniveaus 6
- Inhoud 23 liter
- Tijdstelling tot 30 minuut/minuten
- Met draaiplateau Ja
- Vermogen 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 480 x D 395 x H 280 mm
- Gewicht 12,8 kg



► Functies: Ontdooien | Opwarmen



Magnetron 9231D-GR

610856

UVP* 229,- €

GTIN 4015613762418



Het meegeleverde grillrooster zorgt voor een bijzonder goed grillresultaat, tot 1000 Watt – als zuivere grillfunctie of gecombineerd met de magnetronfunctie. Uiteraard beheerst het apparaat ook de basisfuncties zoals koken in de magnetron, ontdooien en verwarmen.

- Microgolfermogen 900 W
- Grillvermogen 1000 W
- Aantal magnetrons 1
- Aantal vermogensniveaus 9
- Inhoud 23 liter
- Tijdstelling tot 30 minuut/minuten
- Met draaiplateau Ja
- Vermogen 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 480 x D 405 x H 280 mm
- Gewicht 12,8 kg



► Functies: Ontdooien | Opwarmen
Grill (combineerbaar)



► Inclusief: 1 grillrooster, Ø 189 mm,
hoogte 79 mm



Magnetron 19501M-HLGR

610857

UVP* 285,- €

GTIN 4015613843827



Met de extra warme lucht- en grillfunctie biedt de magnetron een groot spectrum voor het type voedselbereiding. Tijd en vermogen kunnen heel individueel naar behoefte overeenkomstig de functie worden ingesteld.

- Materiaal Plaatstaal
- Materiaal gaarruimte Roestvrij staal
- Microgolfermogen 900 W
- Heteluchtvermogen 1950 W
- Grillvermogen 1950 W
- Aantal magnetrons 1
- Aantal vermogensniveaus 6
- Inhoud 25 liter
- Instelbare programma's 8
- Tijdstelling tot 95 minuut/minuten
- Met draaiplateau Ja
- Vermogen 1,95 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 490 x D 435 x H 280 mm
- Gewicht 16,5 kg



► Functies: Ontdooien | Opwarmen
Grill (combineerbaar)
Hete lucht (combineerbaar)



► Inclusief: 1 grillpan, Ø 280 mm,
hoogte 52 mm



Magnetron DIG, 25L, 1000W




- Microgolfvermogen
- Aantal magnetrons
- Inhoud
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1000 W
1
25 liter
1,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 520 x D 465 x H 312 mm
17,4 kg



- Functies: Ontdooien | Opwarmen
- Programmi regolabili: 20



- Functies: Ontdooien | Opwarmen

	Aantal vermogensniveaus	Tijdstelling tot	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Magnetron 25L, 1000W	6	60 minuut/minuten	610182	549,- €	4015613487762
Magnetron DIG, 25L, 1000W	3	99 minuut/minuten	610181	559,- €	4015613440101



Magnetron 18340M

610848

UVP* 1.179,- €

GTIN 4015613854359



De extra grote gaarruimte van de magnetron is voorzien van een keramische bodem. Dit zorgt voor een gelijkmatig verwarmingseffect, dat via het magnetronvermogen van 1800 watt in 6 fasen wordt geregeld.. Naast de vermogensregeling kan ook het opwarmen en ontdooien van voedsel geregeld worden via de timer.

- Microgolfvermogen
 - Aantal magnetrons
 - Aantal vermogensniveaus
 - Inhoud
 - Tijdstelling tot
 - Vermogen
 - Afmetingen
 - Gewicht
- 1800 W
2
6
34 liter
60 minuut/minuten
3 kW | 230 V | 50 Hz
B 575 x D 530 x H 370 mm
33 kg



- Functies: Ontdooien | Verwarmen



- Gaarruimte: roestvrij staal, keramiek
- Afmetingen: B 360 x D 405 x H 225 mm
- Binnenverlichting



- Magnetron met keramische bodem
- Goede warmteverdeling
- Eenvoudige reiniging



Magnetron 18180D

610839

UVP* 749,- €

GTIN 4015613776866



Stapelbare magnetron met 1800 watt, 2 magnetrons, timer en 30 instelbare programma's. De 18-liter gaarruimte is uitgerust met een hoogwaardige bodemplaat van keramiek.



























































































































































































































































































































