

WARMHOUDTECHNIEK | BUFFET

De kunst van het warmhouden is vaak beslissend voor de kwaliteit van een buffet. Daarom komt het ook sterk op de juiste warmhoud-techniek aan. Ons uitgebreide productassortiment bevat alles voor u van chafing dishes tot bain maries.



Hotpots



Bain-Marie Hotpot, 1x pan, 3,5 L



Zacht opwarmen en warmhouden van voedsel door middel van het waterbadprincipe. De bain-marie hotpot is ideaal voor delicate gerechten zoals sauzen, soepen of stoofschotels. De hoogwaardige inzetpan van roestvrij staal is voor een eenvoudige reiniging uitneembaar.




- Temperatuurbereik
- Inzetpannen

35 °C tot 95 °C
afzonderlijk regelbaar



- Uitneembare inzetpan
- Materiaal: CNS 18/10



- Afneembaar deksel
- Met lepeluitsparing



	Aantal inzetpannen	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie Hotpot, 1x pan, 3,5 L	1	3,5 liter	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	B 210 mm D 210 mm H 320 mm	3,5 kg	605035	295,- €	4015613520612
Bain-Marie Hotpot, 1x pan, 6,5 L	1	6,5 liter	0,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 255 mm D 280 mm H 330 mm	4,5 kg	605065	315,- €	4015613520629
Bain-Marie Hotpot, 2x pan, 3,5 L	2	3,5 liter	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 415 mm D 240 mm H 320 mm	6,2 kg	606035	425,- €	4015613520650
Bain-Marie Hotpot, 2x pan, 6,5 L	2	6,5 liter	0,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 505 mm D 280 mm H 320 mm	7,9 kg	606065	475,- €	4015613520636
Bain-Marie Hotpot, 3x pan, 3,5 L	3	3,5 liter	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 610 mm D 240 mm H 320 mm	9 kg	607035	555,- €	4015613520667





Bain-Marie Hotpot, 4x pan, 3,5 L

608035

UVP* 635,- €

GTIN 4015613520674



Zacht opwarmen en warmhouden van voedsel door middel van het waterbadprincipe. De bain-marie hotpot is ideaal voor delicate gerechten zoals sauzen, soepen of stoofschotels. De hoogwaardige inzetpannen van roestvrij staal kunnen elk 3,5 liter bevatten en zijn voor een eenvoudige reiniging uitneembaar.

- Aantal inzetpannen 4
- Inhoud, elk 3,5 liter
- Temperatuurbereik 35 °C tot 95 °C
- Vermogen 0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 415 x D 415 x H 320 mm
- Gewicht 10,7 kg

Toebehoren

Inzetpan 3,5 Liter voor Hot Pot

- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 3,5 liter
- Afmetingen: B 190 x D 190 x H 215 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613520698

609035

UVP* 45,- €

Inzetpan 6,5 Liter voor Hot Pot

- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 6,5 liter
- Afmetingen: B 240 x D 240 x H 210 mm
- Gewicht: 0,76 kg
- GTIN: 4015613520704

609065

UVP* 49,- €



Deksel voor Hot Pot 3,5L

- Materiaal: CNS 18/10
- Diameter: 186 mm
- Afmetingen: B 190 x D 190 x H 25 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613520711

609135

UVP* 13,- €

Deksel voor Hot Pot 6,5L

- Materiaal: CNS 18/10
- Diameter: 237 mm
- Afmetingen: B 240 x D 240 x H 25 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613520728

609165

UVP* 23,- €



Eierkoker EH6

115129

UVP* 265,- €

GTIN 4015613675770



Vers gekookte eieren volledig naar uw smaak. Zacht-, middel- of hardgekookt – met deze eierkoker kan elke gast aan het ontbijtbuffet de hardheid zelf bepalen.

- Bakinhoud 4 liter
- Temperatuurbereik 30 °C tot 110 °C
- Instelling hardheid Manueel
- Verwarmingselement van roestvrij staal Ja
- Uitvoering eierhouder 6 separate houdewrs, kleurig gemarkeerd
- Eiermaat: Klein, middel
- Vermogen 2,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 365 x D 220 x H 290 mm
- Gewicht 4,3 kg



- ▶ Het perfecte ei bij het ontbijt
- ▶ De hardheid kan individueel bepaald worden



- ▶ Eenvoudig en overzichtelijk
- ▶ 6 eierhouders in verschillende kleuren



Bain Marie 111-150



- Bakformaat, GN-formaat



- Diepte GN-bak max.



- Afmetingen

1 x 1/1 GN

150 mm

B 338 x D 540 x H 248 mm



200232



200233

	Inclusief	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain Marie 111-150	—	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	8 kg	200230	165,- €	4015613423647
Bain Marie 212-150	2 GN-bakken 1/2 GN	1,3 kW 230 V 50/60 Hz	10,3 kg	200232	198,- €	4015613423654
Bain-Marie 313-150	3 GN-bakken 1/3 GN	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	10,6 kg	200233	219,- €	4015613423678



Bain-Marie, 1/1GN, 150 mm, kraan



Perfect voor de inzet bij het buffet of bij catering: met de Bain Marie in 1/1 GN-formaat worden gerechten precies en gelijkmatig warm gehouden. Dankzij het zachte waterbadprincipe blijft de smaak behouden en aanbranden van de gerechten is nagenoeg onmogelijk.



- Bakformaat, GN-formaat

- Waterafvoerkraan

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

- Vermogen

1 x 1/1 GN

Ja

GN-bakken

1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz



200207

	Diepte GN-bak max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie, 1/1GN, 150 mm, kraan	150 mm	B 340 mm D 590 mm H 240 mm	7,5 kg	200240	175,- €	4015613468969
Bain Marie, 1/1 GN, 200mm, met kraan	200 mm	B 355 mm D 600 mm H 295 mm	9,5 kg	200207	245,- €	4015613379678





Chocolade verwarmer 1,25L

900005

UVP* 39,- €

GTIN 4015613669892



Volle melk, donkere of witte chocolade - onttend warmhouden van tot 1,25 liter chocolade zonder aanbranden.



• Binnenpan

Keramisch



• Inhoud

Uitneembaar



• Temperatuurbereik

1,25 liter

• Vermogen

40 °C tot 58 °C

• Afmetingen

0,12 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Gewicht

B 230 x D 220 x H 200 mm

2 kg

Slowcooker "Mini" 1,25 L



• Materiaal

Aluminium

• Binnenpan

Keramisch



• Temperatuurregeling

Uitneembaar



3-traps



	Inhoud	Temperatuur- bereik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Slowcooker "Mini" 1,25 L	1,25 liter	65 °C tot 75 °C	0,12 kW 230 V 50/60 Hz	B 240 mm D 210 mm H 205 mm	2,1 kg	A100266	36,- €	4015613610580
Slowcooker 5,5L	5,5 liter	20 °C tot 96 °C	0,28 kW 230 V 50/60 Hz	B 345 mm D 345 mm H 276 mm	5,4 kg	A100155	55,- €	4015613397894
Slowcooker 6,5L	6,5 liter	20 °C tot 96 °C	0,32 kW 230 V 50/60 Hz	B 410 mm D 295 mm H 240 mm	5,7 kg	A100265	59,- €	4015613405346



Party kookpan, 16L

A150510

UVP* 175,- €

GTIN 4016098101822



• Materiaal

Staal



• Inhoud

Geëmailleerd

• Temperatuurbereik

16 liter



• Verhittingssoort

30 °C tot 90 °C

• Vermogen

Direct, zonder water

• Afmetingen

1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Gewicht

B 470 x D 370 x H 375 mm

4,7 kg



Soeppan 5,4L

100062

UVP* 92,- €

GTIN 4015613634821



• Materiaal



• Binnenpan



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Verhittingssoort
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
 Gelakt
 Roestvrij staal
 Roestvrij staal
 Uitneembaar
 5,4 liter
 35 °C tot 95 °C
 Indirect
 8 soeplabels, magnetisch hechtend
 0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
 B 255 x D 267 x H 385 mm
 3,1 kg




Soeppan Club 8,5L

100067

UVP* 95,- €

GTIN 4015613442587



• Materiaal



• Binnenpan



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Verhittingssoort
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
 Gelakt
 Roestvrij staal
 Roestvrij staal
 Uitneembaar
 8,5 liter
 30 °C tot 95 °C
 Indirect
 8 soeplabels, magnetisch hechtend
 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
 B 295 x D 295 x H 385 mm
 3,4 kg



Soeppan Economic 9L

100061

UVP* 103,- €

GTIN 4015613421292



• Materiaal



• Binnenpan



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Verhittingssoort
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
 Gelakt
 Roestvrij staal
 Roestvrij staal
 Uitneembaar
 9 liter
 48 °C tot 94 °C
 Indirect
 8 soeplabels, magnetisch hechtend
 0,4 kW | 230 V | 50-60 Hz
 B 360 x D 330 x H 370 mm
 3,9 kg

Partypan 9L



• Binnenpan



• Inhoud



• Temperatuurbereik

• Verhittingssoort

• Inclusief

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Roestvrij staal

Uitneembaar

9 liter

30 °C tot 95 °C

Indirect

8 soeplabels, magnetisch hechtend

0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 345 x D 345 x H 360 mm

4,5 kg



	Materiaal	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Partypan 9L	Plaatstaal, gelakt	100054	103,- €	4015613353432
Soeppan De Luxe 9L	Roestvrij staal	100058	145,- €	4015613367736



Soeppan 10L

100048

UVP* 92,- €

GTIN 4015613610702



De doorzichtig polycarbonaat-deksel maakt op elk moment inzicht in de soeppan mogelijk. Geen omslachtige controle meer van de vulstanden van soepen of sauzen - geen onnodig warmteverlies meer.



• Materiaal

• Binnenpan



• Inhoud

• Temperatuurbereik

• Verhittingssoort

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Roestvrij staal

Uitneembaar

10 liter

57 °C tot 84 °C

Indirect

0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 330 x D 330 x H 380 mm

3 kg



Soeppan Gourmet 10L

100047

UVP* 155,- €

GTIN 4015613364704



• Materiaal

• Binnenpan



• Inhoud

• Temperatuurbereik



• Verhittingssoort

• Inclusief

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Chroomnikkelstaal

Uitneembaar

10 liter

50 °C tot 95 °C

Indirect

1 soepketel

0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 390 x D 390 x H 380 mm

5,2 kg



Chafing dish 3,8L 500 E

500835

UVP* 129,- €

GTIN 4015613390857



- Inhoud
- Temperatuurbereik



- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen



- Gewicht



3,8 liter
30 °C tot 85 °C
1 container Ø 300 mm
0,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 405 x D 330 x H 220 mm
3,7 kg



Chafing dish 1/1 1000 E

500831

UVP* 225,- €

GTIN 4015613389820



- Inhoud
- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.
- Temperatuurbereik
- Inclusief



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

13,5 liter
1/1 GN
100 mm
30 °C tot 85 °C
1 dekselhouder
1 GN-bak
1 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 623 x D 356 x H 285 mm
8,3 kg



Chafing dish 1/1 2200 E

500830

UVP* 175,- €

GTIN 4015613370033



- Inhoud
- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.
- Temperatuurbereik
- Inclusief



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

13,5 liter
1/1 GN
100 mm
30 °C tot 85 °C
2 dekselhouders
1 GN-bak
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 636 x D 357 x H 287 mm
6,2 kg



Soepenstation 2x4L 2200 E

500840

UVP* 205,- €

GTIN 4015613370040



- Aantal inzetpannen
- Inhoud, elk
- Temperatuurbereik
- Deksel-eigenschappen



- Inclusief



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

2
4 liter
30 °C tot 85 °C
Afneembaar, met greep
Lepeluitsparing
2 soepketels
2 dekselhouders
2,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 636 x D 357 x H 460 mm
7 kg



Chafing dish 6,2l Flexible

500846

UVP* 369,- €

GTIN 4015613721101



Inductie of glaskeramiek: de ronde chafing dish kan flexibel worden gebruikt op een ingebouwde kookplaat - bij buffetten, in kantines of in het frontcooking-bereik. Met het afneembare deksel met softclose-mechaniek kan heel ongecompliceerd voedsel worden uitgenomen en de container worden vervangen.

- Inhoud 6,2 liter
- Diameter binnenbak 390 mm
- Verhittingssoort Externe, door middel van een vlakke inductie- of glaskeramische ingebouwde kookplaat
- Deksel-eigenschappen Met kijkvenster
Soft-close-mechanisme (hydraulisch dekselscharnier)
Afneembaar, met greep
- Inclusief 1 container Ø 390 mm, 65 mm diep, Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing Voor gebruik van het apparaat is een externe kookplaat nodig
- Afmetingen B 435 x D 490 x H 205 mm
- Gewicht 5,36 kg

Chafing dish 2/3 Flexible



Inductie of glaskeramiek - chafing dish voor een flexibel gebruik op een ingebouwde kookplaat. Het afneembare deksel vergemakkelijkt de vervanging van de GN-container bij buffetten, in kantines of in het frontcooking-bereik.

- Diepte GN-bak max. 65 mm
- Verhittingssoort Externe, door middel van een vlakke inductie- of glaskeramische ingebouwde kookplaat
- Deksel-eigenschappen Met kijkvenster
Soft-close-mechanisme (hydraulisch dekselscharnier)
Afneembaar, met greep
- Eigenschappen Temperatuurregeling via externe kookplaat
Lift-Up-systeem GN-reservoir
- Inclusief 1 GN-bak, 65 mm diep, Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing Voor gebruik van het apparaat is een externe kookplaat nodig

	Inhoud	Gastronorm	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Chafing dish 2/3 Flexible	5,2 liter	2/3 GN	B 400 mm D 425 mm H 202 mm	5,45 kg	500847	369,- €	4015613721118
Chafing dish 1/1 Flexible	8,5 liter	1/1 GN	B 580 mm D 420 mm H 205 mm	7 kg	500507	449,- €	4015613696003



- ▶ Onbegrensde mogelijkheden
- ▶ De chafing dish kan worden gebruikt in combinatie met een externe kookplaat



- ▶ Voor inductie of keramisch glas
- ▶ Mogelijke temperatuurregeling via de externe inbouwkookplaat



- ▶ Soft-close-mechanisme
- ▶ Afneembaar deksel met kijkvenster



- ▶ Lift-up-voorziening
- ▶ Gemakkelijk uitnemen van de GN-container



Chafing dish 1/2 BP

500481

UVP* 49,- €

GTIN 4015613366708



- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.
- Aantal brandpastabakjes
- Inclusief
- Afmetingen
- Gewicht

1/2 GN
65 mm
1
1 GN-bak
B 375 x D 290 x H 320 mm
2,7 kg

Chafing dish 1/1 BP



- Gastronorm
- Deksel-eigenschappen

1/1 GN
Afneembaar, met greep
Dekselhouder aan één kant



	Diepte GN-bak max.	Aantal brandpastabakjes	Inclusief	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Chafing dish 1/1 BP	65 mm	2	1 GN-bak	B 610 mm D 350 mm H 320 mm	4,3 kg	500482	65,- €	4015613366715
Chafing dish- set 1/1 BP	65 mm	4	2 GN-bakken	B 610 mm D 355 mm H 300 mm	8,6 kg	500486	119,- €	4015613439617
Chafing dish 1/1 BP XL	100 mm	2	1 GN-bak	B 605 mm D 350 mm H 305 mm	4,1 kg	500494	79,- €	4015613536903



Chafing-dish 1/1 BP "Rolltop"

500458

UVP* 198,- €

GTIN 4015613412771



- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.
- Aantal brandpastabakjes
- Materiaal greep (grepen)
- Deksel-eigenschappen
- Inclusief
- Afmetingen
- Gewicht

1/1 GN
65 mm
2
Kunststof, houtdecor
Roldeksel
1 GN-bak
B 620 x D 350 x H 430 mm
8 kg

Toebehoren

Elektrisch verwarmingselement CD 1/1 BP

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter: 130 mm
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Vermogen: 0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 130 x D 140 x H 100 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613410166



500464

UVP* 49,- €

Roldeksel CD 1/1 E

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Elektrische chafing dishes
- Afmetingen: B 525 x D 330 x H 165 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613433479



500833

UVP* 79,- €

Roldeksel CD 1/1 BP

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Chafing dishes met brandstofpasta
- Afmetingen: B 535 x D 365 x H 170 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613412788



500459

UVP* 89,- €

Brandpastas



Brandpasta Bartscher 48-200

500160

UVP* 59,- €

GTIN 4015613845456



Snelle warmteontwikkeling en lange brandduur bij het buffet of de catering. De krachtige brandpasta verwarmt chafing dishes en rechauds gelijkmatig, schoon en geurneutraal - zonder roet- of rookontwikkeling. De gelvormige substantie biedt meer veiligheid in vergelijking met vloeibare brandstoffen.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • Inhoud / blik | 200 g |
| • Brandduur/blik, ca. | 2,5 uren |
| • Besteleenheid | 1 doos (48 bussen) |
| • Afmetingen | B 85 x D 85 x H 52 mm |
| • Gewicht | 0,24 kg |
| • Minimum bestelhoeveelheid | 4 dozen |



Brandpasta Bartscher 200g DS

500060

UVP* 109,- €

GTIN 4015613467726



De brandpasta overtuigt eenduidig door zijn lange brandduur van 3,5 uur. Zo ligt de focus bij catering en buffetten op het bijvullen van de gerechten alsmede de service en minder op het gebruik van de apparaten.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • Inhoud / blik | 200 g |
| • Brandduur/blik, ca. | 3,5 uren |
| • Besteleenheid | 1 doos à 72 bussen |
| • Afmetingen | B 85 x D 85 x H 55 mm |
| • Gewicht | 0,2 kg |
| • Minimum bestelhoeveelheid | 2 dozen |



Warmhoudvitrine BW10



Warmhoudvitrine voor perfect gepresenteerde culinaire lekkernijen. Dankzij de warme, vochtige lucht zijn de bakkerijproducten ook na een opslag van meerdere uren nog warm en sappig - net zoals vers uit de oven.

- Materiaal: Plexiglas
CNS 18/10
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 85 °C
- Waterschaal voor luchtbevochtiging: Ja
- Afmetingen opstelvlak: B 475 x D 335 mm
- Deursoort: Klapdeur
- Positie van de deur: Aan beide zijden
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz



- ▶ Warmhoudvitrine voor bakkerijproducten
- ▶ 1 niveau



- ▶ Bediening aan beide zijden
- ▶ Steeds 1 klapdeur



- ▶ Warmhoudvitrine voor bakkerijproducten
- ▶ 2 niveaus



- ▶ Bediening aan beide zijden
- ▶ Steeds 1 klapdeur / niveau

	Aantal etages	Aantal deuren	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
BW10	1	2	B 500 mm D 405 mm H 280 mm	10,6 kg	A203112	349,- €	4015613781273
BW20	2	4	B 505 mm D 350 mm H 415 mm	13,2 kg	A203113	419,- €	4015613781280



Warmhoudvitrine SN10

305069

UVP* 1.049,- €

GTIN 4015613843308



De gamechanger voor de piekuren in de snackbar met de warmhoudvitrine worden voorbereide snacks warm gehouden en kunnen gemakkelijk worden uitgenomen. Door de ledverlichting zijn warme snacks verkoopbevorderend voor de klant gepresenteerd.

- Materiaal: Staal, gepoedercoat
- Soort beglazing: 3-zijdig beglaasd
1-voudige beglazing
- Materiaal opstelvlak: CNS 18/10
- Afmetingen opstelvlak: B 490 x D 590 mm
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 75 °C
- Temperatuurregeling: In 0,1 °C-stappen
- Inwendige hoogte: Digitaal
275 mm
- Eigenschappen: Uitgerust met 3 snackassen om te vullen
- Vermogen: 1,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 765 x D 570 x H 390 mm
- Gewicht: 29 kg



- ▶ Warmhoudvitrine voor burgers en snacks
- ▶ 1 niveau uitgerust met 3
- ▶ Vitrine stapelbaar



- ▶ Voetafdruk: CNS 18/10
- ▶ Afmetingen: b 490 x d 590 mm
- ▶ Binnenhoogte: 275 mm



- ▶ Optimale en efficiënte warmteverdeling



- ▶ Gemakkelijk verwijdering van voedsel dankzij de open voorkant

Hete opzetvitrine R4 4 x 1/3 GN



Klein maar fijn: ruimtebesparende opzetvitrite voor uitgifte en presenteren van warm eten.

- Diepte GN-bak max. 40 mm
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingssoort Droog verwarmd
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Nee
- Deursoort Schuifdeur(en)
- Positie van de deur Achterkant
- Inclusief GN-bakken



305058

- ▶ Opnamecapaciteit: max. 4 x 1/3 GN
- ▶ Diepte GN-reservoir max.: 40 mm



305059

- ▶ Opnamecapaciteit: max. 6 x 1/3 GN
- ▶ Diepte GN-reservoir max.: 40 mm

Opnamecapaciteit GN		Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
R4 4 x 1/3 GN	4 x 1/3 GN	0,5 kW 230 V 50 Hz	B 775 mm D 420 mm H 335 mm	16,2 kg	305058	529,- €	4015613681818
R6 6 x 1/3 GN	6 x 1/3 GN	0,8 kW 230 V 50 Hz	B 1.135 mm D 420 mm H 335 mm	24,7 kg	305059	635,- €	4015613681825



Warmhoudvitrite 5200 2ER

305062

UVP* 449,- €

GTIN 4015613698885



Compact tafelapparaat voor het warm houden en presenteren van warme gerechten - uitgerust met praktische hefdeuren.

- Inhoud 45 liter
- Aantal planchetten 1
- Voorrut Afgerond
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingssoort Droog verwarmd
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Ja
- Deursoort Sluitklep
- Positie van de deur Achterkant
- Vermogen 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 560 x D 395 x H 365 mm
- Gewicht 14,8 kg



- ▶ Compact tafelapparaat voor het warm houden en presenteren van warme gerechten



- ▶ 1 tussenschap
- ▶ Afmetingen: b 520 x d 300 mm



- ▶ Uitgerust met praktische hefdeuren



Warmhoudvitrine 6200 2EK

305063

UVP* 539,- €

GTIN 4015613698892



Tweezijdig bedienbaar tafellapparaat met praktische hedeuren en LED-verlichting.

- Inhoud 80 liter
- Aantal planchetten 1
- Voorruit Met omgevouwen rand
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingssoort Droog verwarmd
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Ja
- Deursoort Sluitklep
- Positie van de deur Aan beide zijden
- Verlichting LED
- Vermogen 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 700 x D 430 x H 365 mm
- Gewicht 17,4 kg



► Tweezijdig bedienbaar tafellapparaat met praktische hedeuren

► 1 tussenschap
► Afmetingen: b 620 x d 340 mm



Warme bar 5900 2ER

305064

UVP* 785,- €

GTIN 4015613711263



Met de warme bar kunnen gerechten op twee niveaus ruimtebesparend warm worden gehouden. Lampen voor de verlichting van de legvlakken en een spiegel aan de achterzijde zorgen voor een aantrekkelijke presentatie van de gerechten.

- Inhoud 104 liter
- Aantal planchetten 1
- Temperatuurbereik 30 °C tot 70 °C
- Verwarmingssoort Boven-/onderwarmte
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Nee
- Verlichting Plafond
- Eigenschappen Het bovenste oppervlak wordt door het stralingsverwarmingsselement van het onderste niveau meeverwarmt
De bovenwarmte van het bovenste niveau is afzonderlijk regelbaar
- Vermogen 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 630 x D 465 x H 655 mm
- Gewicht 27,6 kg



► Verlichte legvlakken
► Gespiegelde achterwand

► Schaal
pagina 420, 421



Warme bar Bartscher DeliCompact

306057

UVP* 659,- €

GTIN 4015613535500



- Materiaal Plaatstaal
- Inhoud 52 liter
- Aantal planchetten 3
- Planchetten in hoogte verstelbaar Ja
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurbereik 30 °C tot 110 °C
- Verwarmingssoort Middels water verwarmd
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Ja
- Deursoort Vleugel deur(en)
- Positie van de deur Achterkant
- Binnenverlichting Ja
- Vermogen 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 390 x D 445 x H 665 mm
- Gewicht 24,4 kg

Warmhoudvitrine, "Bartscher Deli I"



• Materiaal

Staal
Gelakt
Verchroomd



- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Veiligheidsglas
- Temperatuurbereik
- Verwarmingssoort
- Waterschaal voor luchtbevochtiging
- Deursoort
- Positie van de deur
- Binnenverlichting

3
Ja
Ja
30 °C tot 90 °C
Droog verwarmd
Ja
Schuifdeur(en)
Aan beide zijden
Ja

	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bartscher Deli I	110 liter	1,84 kW 230 V 50 Hz	B 660 mm D 470 mm H 640 mm	35 kg	306053	609,- €	4015613437743
Bartscher Deli II	152 liter	1,84 kW 230 V 50 Hz	B 900 mm D 480 mm H 590 mm	52 kg	306054	798,- €	4015613437750
Bartscher Deli III	373 liter	2,2 kW 230 V 50 Hz	B 1.200 mm D 480 mm H 790 mm	76 kg	306055	1.098,- €	4015613437767



Warmhoudvitrine "Bartscher Deli Plus I"



- Aantal planchetten
- Veiligheidsglas
- Temperatuurbereik
- Verwarmingssoort
- Waterschaal voor luchtbevochtiging
- Deursoort
- Verlichting

3
Ja
30 °C tot 90 °C
Droog verwarmd
Ja
Schuifdeur(en)
LED
Plafond
Afzonderlijk schakelbaar



305055

	Inhoud	Positie van de deur	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bartscher Deli Plus I	120 liter	Achterkant	1,1 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm D 600 mm H 670 mm	36,2 kg	305053	775,- €	4015613503035
Bartscher Deli Plus I-D	120 liter	Aan beide zijden	1,1 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm D 590 mm H 685 mm	36 kg	305055	819,- €	4015613525839
Bartscher Deli Plus II	160 liter	Achterkant	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 870 mm D 585 mm H 685 mm	42,8 kg	305054	898,- €	4015613503042



Warmhoudvitrines GN



Warmhoudvitrine GN2110-R



Dankzij het hoogwaardige design en de binnenverlichting worden bereide maaltijden perfect geënsceerd. Het neerklapbare voorvenster en de uitneembare lekbak zorgen voor een gemakkelijke reiniging



- Diepte GN-bak max. 40 mm
- Voorruit Afgerond
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurregeling thermostaat
- Temperatuurbereik 30 °C tot 110 °C
- Verwarmingssoort Droog verwarmd
- Positie van de deur Achterkant
- Verlichting Halogeen
- Aantal planchetten 1
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken



► Binnenverlichting



► 1 hefdeur
► Bedieningszijde



► 2 schuifdeuren
► Bedieningszijde



► 2 schuifdeuren
► Bedieningszijde

	Inhoud	Gastronorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
GN1110-R	85 liter	1 x 1/1 GN	1,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 505 mm D 785 mm H 560 mm	45 kg	305067	3.259,- €	4015613828770
GN2110-R	95 liter	2 x 1/1 GN	2,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 755 mm D 785 mm H 560 mm	56,6 kg	305066	3.498,- €	4015613808819
GN3110-R	185 liter	3 x 1/1 GN	3,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.095 mm D 785 mm H 560 mm	84,8 kg	305068	4.998,- €	4015613828787



Buffetwagens, warm



Buffetwagen, warm, 3x 1/1 GN



Warm eten perfect gepresenteerd. De buffetwagen is optimaal uitgerust met geïntegreerde verlichting, niesbescherming, granieten werkblad en 4 zwenkwielen.



- Materiaal Hout
- Kleur Teak
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Aftapkraan Ja
- Hoestschermbeschermer Ja
- Verlichting Op het hoestschermbeschermer
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Eigenschappen Werkblad van graniet Rosa Porrino
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Bak van roestvrij staal
- Leveringstoestand GN-bakken
- Dienbladgeleider
- Bouwset (eenvoudige montage)



► 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3x 1/1 GN	1	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 1.200 mm D 880 mm H 1.370 mm	112 kg	125614	2.398,- €	4015613745381
4x 1/1 GN	1	4 x 1/1 GN	3 kW 230 V 50 Hz	B 1.490 mm D 880 mm H 1.370 mm	136 kg	125628	2.649,- €	4015613745374
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	2 x 2 kW 230 V 50 Hz	B 2.150 mm D 880 mm H 1.370 mm	184 kg	125624	3.498,- €	4015613745398



Toebehoren

Dienbladgeleider, 1 stuk, 3x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.180 x D 380 x H 115 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815



125502

UVP* 369,- €

Dienbladgeleider, 1 stuk, 4x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.500 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613570846



125503

UVP* 419,- €

Dienbladgeleider, 1 stuk, 6x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 2.100 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504

UVP* 649,- €



Buffetwagen Kids W4110-150U




De mobiele buffetoplossing voor de kleintjes - Want ook bij kinderen eet het oog mee en ze verheugen zich op een onafhankelijk selectie en bediening van perfect warmgehouden gerechten.




- Materiaal
Hout, gelamineerd
Roestvrij staal
Kunststof
- Aantal bakken
1
- Bakformaat, GN-formaat
4 x 1/1 GN
- Diepte GN-bak max.
150 mm
- Temperatuurbereik
30 °C tot 90 °C
- Aftapkraan
Ja
- Hoestscherm
Ja
- Verlichting
Infrarood-warmtelampen
Afzonderlijk schakelbaar
- Zwenkwielen
5 zwenkwielen, 2 met rem
- Eigenschappen
Bak van roestvrij staal
Afgeronde hoeken
4 bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm
- Inclusief
GN-bakken
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Gebruiksklaar gemonteerd
- Vermogen
2,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen
B 1.425 x D 1.160 x H 1.200 mm
- Gewicht
96 kg




- Mobiele buffetoplossing voor de kleintjes
- Bedienhoogte: 700 mm



- Met dienbladslide
- Opklapbaar
- Afmetingen: B 1.460 x D 250 mm



- Kleur Wengé



- Kleur Antraciet

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Buffetwagen Kids W4110-150U	Iep	125631	4.449,- €	4015613758305
Buffetwagen Kids W4110-150W	Wengé	125631V1	4.449,- €	4015613773032
Buffetwagen Kids W4110-150A	Antraciet	125631V2	4.449,- €	4015613773049



Buffetwagen W3110-200U




De mobiele buffetoplossing in een modern houtdesign - De buffetwagen met hoestbescherming en led-verlichting voor 3-4 GN-containers 1/1 GN en houdt met het waterbad-principe gerechten behoudzaam en aangenaam warm bij het buffet.




- **Materiaal**
 - Hout, gelamineerd
 - Roestvrij staal
 - Kunststof
- **Aantal bakken**
 - 1
- **Diepte GN-bak max.**
 - 200 mm
- **Temperatuurbereik**
 - 30 °C tot 90 °C
- **Aftapkraan**
 - Ja
- **Hoestscherm**
 - Ja
- **Verlichting**
 - LED
 - Afzonderlijk schakelbaar
- **Zwenkwielen**
 - 2 met rem
- **Eigenschappen**
 - Bak van roestvrij staal
- **Inclusief**
 - Bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm
- **Niet bij de leveringsomvang inbegrepen**
 - GN-bakken
- **Leveringstoestand**
 - Gebruiks klaar gemonteerd




► 4 x 1/1 GN



► Met dienbladslide
► Opklapbaar



► Kleur Wengé



► Kleur Antraciet

	Kleur	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
W3110-200U	lep	3 x 1/1 GN	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.250 mm H 1.510 mm	110,6 kg	125633	5.749,- €	4015613758558
W3110-200W	Wengé	3 x 1/1 GN	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.250 mm H 1.510 mm	110,6 kg	125633V1	5.749,- €	4015613773056
W3110-200A	Antraciet	3 x 1/1 GN	2,262 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.250 mm H 1.510 mm	113,4 kg	125633V2	5.749,- €	4015613773063
W4110-200U	lep	4 x 1/1 GN	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm D 1.250 mm H 1.520 mm	133,5 kg	125634	6.549,- €	4015613757803
W4110-200W	Wengé	4 x 1/1 GN	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm D 1.250 mm H 1.520 mm	133,5 kg	125634V1	6.549,- €	4015613773070
W4110-200A	Antraciet	4 x 1/1 GN	3,016 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm D 1.250 mm H 1.520 mm	133,5 kg	125634V2	6.549,- €	4015613773087



Voedseltransportwagens



Voedseltransportwagen 2 x 1/1 GN



- Verwarmingsoort: Droog verwarmd
- Aantal bakken: 1
- Diepte GN-bak max.: 200 mm
- Bak dubbelwandig: Ja
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar: Nee
- Waterafvoerkraan: Nee
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)

	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Voedseltransport- wagen 2 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	B 650 mm D 820 mm H 855 mm	32 kg	200254	1.229,- €	4015613505312
Voedseltransport- wagen 3 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 650 mm D 1.200 mm H 855 mm	41 kg	200255	1.519,- €	4015613505329



Voedseltransportwagen WB2110



- Het mobiele buffet: maaltijden comfortabel warmhouden en transporteren. In een handomdraai kan een compleet warm buffet worden geopend.
- Verwarmingsoort: Middels water verwarmd
- Diepte GN-bak max.: 200 mm
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar: Ja
- Waterafvoerkraan: Ja
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd

	Aantal bakken	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WB2110	2	2 x 1/1 GN	1,4 kW 230 V 50-60 Hz	B 655 mm D 900 mm H 910 mm	38,8 kg	200261	1.419,- €	4015613671789
WB3110	3	3 x 1/1 GN	2,1 kW 230 V 50-60 Hz	B 655 mm D 1.300 mm H 910 mm	54 kg	200262	1.949,- €	4015613671802



Warmtelamp IWL250D SI



► Infraroodlamp
pagina 199



Infraroodwarmte met flexibiliteit – warmtelamp met pendelhefsysteem voor het warmhouden van voedsel.

- Materiaal
- Soort warmtebron
- Fitting
- Uitvoering aansluitkabel

Staal, gelakt
Infraroodlamp(en)
E27
Spiraalkabel
Kabellengte: 650 mm tot 1600 mm
1 infraroodlamp (Philips Incandescent),
kleur glas: helder
Elektrisch aansluitmateriaal
0,25 kW | 230 V | 50 Hz
B 230 x D 230 x H 250 mm
1 kg

- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IWL250D SI	Zilver, mat	114278	122,- €	4015613715933
IWL250D SW	Zwart, mat	114273	122,- €	4015613712703
IWL250D CHR	Zilver, hoogglans	114279	145,- €	4015613739274
IWL250D KU	Koper, hoogglans	114274	145,- €	4015613712727
IWL250D GO	Goud, hoogglans	114275	145,- €	4015613712734



Warmtelamp IWL250ST




► Infraroodlamp
pagina 199



Dankzij de effectieve infraroodwarmte en de beweegbare lamparm biedt de verwarmingslamp een flexibel gebruik naar behoefte - bij het bereiden, het serveren of aan het buffet.

- Soort warmtebron
- Fitting
- Eigenschappen
- Inclusief

Infraroodlamp(en)
E27
Geventileerde stalen reflector
Vrije hoogte: variabel (max. 520 mm)
Infraroodlamp, kleur glas: helder



	Aantal warmtelampen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IWL250ST	1	0,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 200 mm D 250 mm H 700 mm	6,1 kg	114270	198,- €	4015613686417
IWL500ST	2	0,5 kW 230 V 50 Hz	B 330 mm D 515 mm H 700 mm	9,38 kg	114296	279,- €	4015613806198

Warmtebrug I2WL552 1/1



Bij buffetten, bij caterings of in kantines - De beide warmtelampen met geventileerde aluminiumreflectoren zorgen voor een doelgerichte warmteafgifte. Zo kunnen gerechten in reservoirs met een capaciteit tot 1/1 GN | 2/1 GN worden warmgehouden.



- Materiaal
- Diepte GN-bak max.
- Soort warmtebron
- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing
- Leveringstoestand

Aluminium
65 mm
Infraroodlamp(en)
Infraroodlamp, kleur glas: helder
Levering zonder GN-reservoir
Bouwset (eenvoudige montage)



114282

- ▶ Voor GN-container 1/1 GN
- ▶ Diepte GN-reservoir max.: 65 mm



114282

- ▶ In hoogte verstelbaar in 3 stappen
- ▶ Vrije hoogte: 425 mm | 475 mm | 525 mm



- ▶ Doelgerichte warmteafgifte
- ▶ Infraroodlampen met aluminium reflectoren



114267

- ▶ Voor GN-container 2/1 GN
- ▶ Diepte GN-reservoir max.: 65 mm

	Bakformaat, GN-formaat	Aantal warmtebronnen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
I2WL552 1/1	1/1 GN	2	0,55 kW 230 V 50 Hz	B 620 mm D 425 mm H 358 mm	1,6 kg	114282	135,- €	4015613779874
I3WL820 2/1 GN	2/1 GN	3	0,825 kW 230 V 50 Hz	B 810 mm D 340 mm H 610 mm	2,1 kg	114267	139,- €	4015613676326



Warmtebrug IHR1000 1/1

A114001

UVP* 269,- €

GTIN 4015613432526



- Bakformaat, GN-formaat
- Diepte GN-bak max.
- Soort warmtebron
- Aantal verwarmingsbuizen
- Temperatuurbereik
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1/1 GN
65 mm
Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
1
22 °C tot 53 °C
1 gatenplaat
1 GN-bak 1/1 GN, 50 mm diep, rvs
1 kW | 230 V | 50 Hz
B 335 x D 570 x H 505 mm
8,3 kg



- ▶ Inclusief: 1 GN-reservoir 1/1 GN en 1 geperforeerde plaat

Warmtebrug I1WL400



- Oppervlakmateriaal warmhoudplaat: Keramisch glas
- Soort warmtebron: Infraroodlamp(en)
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 85 °C
- Warmtebronnen afzonderlijk schakelbaar: Ja
- Inclusief: Infraroodlamp, kleur glas: rood



► Warmhoudplaat geschikt voor GN: 2 x 1/1 GN

	Aantal verwarmingszones	Aantal warmtebronnen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
I1WL400	1	1	0,4 kW 230 V 50-60 Hz	B 380 mm D 555 mm H 560 mm	7,5 kg	114263	269,- €	4015613655376
I2WL800	2 (afzonderlijk regelbaar)	2	0,8 kW 230 V 50-60 Hz	B 740 mm D 565 mm H 570 mm	14 kg	114272	449,- €	4015613692272



Warmtebrug I2WL801



Voor GN-bakken bij het buffet voor orden bij de voedseluitgifte - Met de warmtebrug blijft voedsel steeds perfect op temperatuur.

- Oppervlakmateriaal warmhoudplaat: RVS
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar: Ja
- Soort warmtebron: Infraroodlamp(en)
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 85 °C
- Warmtebronnen afzonderlijk schakelbaar: Ja
- Inclusief: Infraroodlamp, kleur glas: rood
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)



	Aantal verwarmingszones	Aantal warmtebronnen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
I2WL801	2	2	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 735 mm D 560 mm H 560 mm	17,55 kg	114302	498,- €	4015613841922
I3WL1200	3	3	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.080 mm D 560 mm H 560 mm	17,8 kg	114303	698,- €	4015613871233



Toebehoren

Infraroodlamp IWL250D-WS

- Uitvoering: Infrarood, Kleur glas: Helder
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 120 x D 120 x H 142 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613717135



114258

UVP* 10,- €

Infraroodlamp IWL250D-W

- Uitvoering: Infrarood, Philips Incandescent 230-250 V BR125, Kleur glas: Helder
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 125 x D 125 x H 173 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131



114277

UVP* 18,- €

Infraroodlamp IWL250D

- Uitvoering: Infrarood, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 125 x D 125 x H 180 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562



114271

UVP* 18,- €

Warmtebrug IHR650



Infrarood-warmtebrug – variabel, als staand toestel of plafondophanging

- Materiaal Aluminium
Roestvrij staal
- Soort warmtebron Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
- Aantal verwarmingsbuizen 1
- Uitvoering Montageklaar
- Vrije hoogte 360 mm
- Eigenschappen Voorbereid voor de montage van voeten of een ketting
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Voeten, ketting



► Soort warmtebron: infrarood verwarmingsbuis



► Voorbereid voor de montage van voeten of een ketting



	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmtebrug IHR650	0,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 760 mm D 225 mm H 65 mm	2,8 kg	114001	245,- €	4015613451749
Warmtebrug IHR800	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 920 mm D 225 mm H 65 mm	3,3 kg	114002	265,- €	4015613452142
Warmtebrug IHR950	0,95 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.070 mm D 225 mm H 65 mm	3,6 kg	114003	285,- €	4015613452159
Warmtebrug IHR1100	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.220 mm D 225 mm H 65 mm	4 kg	114005	315,- €	4015613466538
Warmtebrug IHR1250	1,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.370 mm D 225 mm H 65 mm	4,3 kg	114004	335,- €	4015613452166
Warmtebrug IHR1730	1,73 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.830 mm D 225 mm H 65 mm	5,6 kg	114006	395,- €	4015613466545



Toebehoren

Voet voor warmtebrug, paar

- Afmetingen: B 270 x D 25 x H 425 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613452258

114000

UVP* 85,- €





Warmtebrug WBS800 I1HR



- Soort warmtebron
- Vrije hoogte
- Eigenschappen

Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
290 mm
Aan elke kant 30 - 40 mm omgevouwen
rand
Stelvoeten van vierkante buis 25 x 25 mm

	Aantal verwarmingsbuizen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmtebrug WBS800 I1HR	1	0,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 800 mm D 300 mm H 400 mm	8 kg	112081	659,- €	4015613656311
Warmtebrug WBS1000 I2HR	2	0,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.000 mm D 300 mm H 400 mm	9 kg	112101	698,- €	4015613656328
Warmtebrug WBS1200 I3HR	3	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.200 mm D 300 mm H 400 mm	11 kg	112122	825,- €	4015613656335
Warmtebrug WBS1400 I3HR	3	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.400 mm D 300 mm H 400 mm	12 kg	112141	855,- €	4015613650197
Warmtebrug WBS1600 I3H	3	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.600 mm D 300 mm H 400 mm	14 kg	112161	875,- €	4015613656342
Warmtebrug WBS1800 I4HR	4	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.800 mm D 300 mm H 120 mm	17,4 kg	112181	1.019,- €	4015613656359
Warmtebrug WBS2000 I4HR	4	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 2.000 mm D 300 mm H 400 mm	18 kg	112201	1.069,- €	4015613656366





Warmhoudplaat WP320S 1/1S

114374

UVP* 105,- €

GTIN 4015613868820



Extra vlakke warmhoudplaat voor buffet, catering en frontcooking. Het eten wordt warm gehouden en aantrekkelijk gepresenteerd om te serveren. Perfect geschikt voor containers in het 1/1 GN-formaat.

- Materiaal warmhoudplaat
- Gastronorm
- Opwarmtijd
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

SCHOTT®
Glas, gehard
1/1 GN
circa 10 minuten
GN-bakken
0,32 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 400 x D 600 x H 35 mm
4 kg



► Afmetingen opstelvlak:
B 570 x D 370 mm



► GN-geschild, optimaal geschikt voor
1/1 GN



► Extra vlak met een elegante
uitstraling voor buffet, catering en
frontcooking

Warmhoudplaat WP230S-EB 1/1



Als tafel- of als inbouwapparaat: de warmhoudplaat is ook vanwege het elegante design uitstekend geschikt voor buffetten, de voedseluitgifte en front-cooking. De keuze uit 3 temperatuurniveaus gebeurt via een eenvoudige bediening via Touch-Control.

- Materiaal warmhoudplaat
- Gastronorm
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Geschikt voor inbouw
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

SCHOTT®
Glas, gehard
1/1 GN
50 °C tot 95 °C
3-traps
50 °C | 70 °C | 95 °C
Ja
GN-bakken
0,23 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 544 x D 338 x H 46 mm
2,89 kg



► Warmhoudplaat geschikt voor inbouw
► Ook te gebruiken als tafelmodel



► Afmetingen opstelvlak:
B 520 x D 270 mm



► Warmhoudplaat geschikt voor inbouw
► Ook te gebruiken als tafelmodel



► Afmetingen opstelvlak:
B 520 x D 270 mm

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WP230S-EB 1/1	Wit Zilver	114371	109,- €	4015613783468
WP230S-EB 1/1S	Zwart Zilver	114373	109,- €	4015613846507



Warmhoudplaat WP150 1/1



- Materiaal warmhoudplaat Glas
- Temperatuurbereik 30 °C tot 95 °C
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken



114356

► Ontworpen voor het GN-reservoir:
1/1 GN



114357

► Ontworpen voor het GN-reservoir:
2/1 GN

	Gastronom	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WP150 1/1	1/1 GN	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	B 570 mm D 335 mm H 40 mm	3,4 kg	114356	155,- €	4015613416755
WP300 2/1	2/1 GN	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 670 mm D 550 mm H 40 mm	5,9 kg	114357	215,- €	4015613416762



Warmhoudplaat WP250



Voedsel moet zo mogelijk op de bereidingstemperatuur worden geserveerd voor de gast. De inzet van de warmhoudplaat biedt hier uitkomst. Het warmhoudoppervlak van roestvrij staal geeft de warmte direct af aan de borden of schalen. Dankzij het eenvoudige design neemt het niet meer ruimte in dan nodig.

- Temperatuurbereik 35 °C tot 95 °C



► Voetafdruk: Materiaal roestvrij staal



► Temperatuurregeling: thermostatisch
► Temperatuurbereik: 35 °C tot 95 °C



► Aan-/uitschakelaar
► Oververhittingsbeveiliging

	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WP250	0,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 500 mm D 375 mm H 64 mm	5 kg	114360	155,- €	4015613504957
WP450	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 900 mm D 450 mm H 64 mm	13,2 kg	114361	225,- €	4015613504964
WP600	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.000 mm D 500 mm H 64 mm	16 kg	114362	275,- €	4015613504971



Inductiewarmhoudplaten



Inductiewarmhoudplaat IW10

114366

UVP* 165,- €

GTIN 4015613714806



Bij buffetten, in het front-cooking-bereik of bij catering: in potten, pannen en chafing dishes die geschikt zijn voor inductie, kan het eten gemakkelijk worden warmgehouden.

- Materiaal kookplaat Glas
- Afmetingen glasplaat B 460 x D 315 mm
- Capaciteit max. 1000 W
- Aantal temperatuurniveaus 11
- Temperatuurbereik 50 °C tot 100 °C
- Eigenschappen Draaggreep, zijdelings
- Vermogen Signaaltoon bij ontbrekend kookgerei
- Afmetingen 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht B 530 x D 340 x H 65 mm
- 5,8 kg



- Flexibel warmhouden met inductie
- Tafelapparaat met 1 kW



- Grepen, zijdelings



- Eenvoudige bediening
- Regulering van de temperatuur in 5 °C-stappen



Inductiewarmhoudplaat IW10-EB

114367

UVP* 185,- €

GTIN 4015613715704



De eenvoudige bediening, de exacte temperatuurstelling van 40 °C tot 100 °C en de grote warmhoudplaats creëren optimale omstandigheden bij de bereiding, het serveren en aan het buffet - zowel met rond als vierkant kookgerei.

- Materiaal kookplaat Glas
- Afmetingen glasplaat B 455 x D 310 mm
- Capaciteit max. 1000 W
- Aantal temperatuurniveaus 13
- Temperatuurbereik 40 °C tot 100 °C
- Geschikt voor inbouw Ja
- Combineerbaarheid 3 apparaten kunnen in serie worden geschakeld in 1 stroomcircuit
- Vermogen 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 490 x D 345 x H 67 mm
- Gewicht 5,4 kg



- Ideaal bij de bereiding, het serveren en aan het buffet



- Ook te gebruiken als tafelmodel



- Eenvoudige bediening
- Regulering van de temperatuur in 5 °C-stappen
- Blokkeerknop (kinderbeveiliging)



- Combineerbaarheid: 3 apparaten in 1 stroomcircuit schakelbaar



Inductiewarmhoudplaat IW3

105601

UVP* 298,- €

GTIN 4015613848723



De inductiewarmhoudplaat overtuigt niet alleen door zijn aantrekkelijke design, maar ook met zijn 500 Watt. Door de mogelijkheid om max. vier apparaten in serie te combineren, is hij een uitstekende oplossing voor ieder warm buffet of in de catering.

- Materiaal kookplaat Glas
- Afmetingen glasplaat B 390 x D 390 mm
- Capaciteit max. 500 W
- Aantal temperatuurniveaus 9
- Temperatuurbereik 60 °C tot 100 °C
- Combineerbaarheid 4 apparaten kunnen in 1 stroomcircuit in serie worden geschakeld
- Vermogen 0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 395 x D 395 x H 100 mm
- Gewicht 7,5 kg



- ▶ Tafel-warmhoudplaat
- ▶ Uitstekend geschikt voor warme buffetten en in de catering



- ▶ Warmhouden met inductie
- ▶ 500 Watt
- ▶ Panherkenning



- ▶ Eenvoudige bediening
- ▶ Regeling van de temperatuur in stappen van 5 °C



- ▶ Combineerbaarheid: 4 apparaten in 1 stroomcircuit schakelbaar

Inductiewarmhoudplaat IW3



Het design van deze warmhoudplaat maakt ieder buffet aantrekkelijker. De praktische oplossing 4 apparaten met de optioneel verkrijgbare kabel in één stroomcircuit aan te sluiten en te schakelen zorgt bovendien voor een uniforme, hoogwaardige look bij de voedseluitgifte.

- Materiaal Staal
- Materiaal kookplaat Glas
- Afmetingen glasplaat B 390 x D 390 mm
- Capaciteit max. 300 W
- Aantal temperatuurniveaus 12
- Temperatuurbereik 40 °C tot 95 °C
- Combineerbaarheid 4 apparaten kunnen in 1 stroomcircuit in serie worden geschakeld
- Vermogen 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz



- ▶ Tafel-warmhoudplaat
- ▶ Uitstekend geschikt voor warme buffetten



- ▶ Eenvoudige bediening
- ▶ Regeling van de temperatuur in stappen van 5 °C



- ▶ 4 apparaten in 1 stroomcircuit schakelbaar
- ▶ Aansluitkabel IW3 pagina 207

	Kleur	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IW3	Zwart Zilver	B 395 mm D 395 mm H 100 mm	5,4 kg	105865	1.249,- €	4015613746838
IW3-SW	Zwart	B 390 mm D 390 mm H 100 mm	5,37 kg	105867	1.298,- €	4015613773117





Inductiewarmhoudplaat IW10-EBBF

105996

UVP* 219,- €

GTIN 4015613715421



Dankzij het aparte bedieningspaneel is de inbouw-warmhoudplaat bij uitstek geschikt om eten warm te houden. Met de eenvoudige bediening en de exacte temperatuurstelling van 50 °C tot 100 °C bijzonder geschikt voor warme buffetten.

- Materiaal kookplaat: Glas
- Diameter warmhoudplaats: 280 mm
- Capaciteit max.: 1000 W
- Aantal temperatuurniveaus: 6
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 100 °C
- Bedieningspaneel: Separaat
- Combineerbaarheid: Kabellengte: 0,75 m
3 apparaten kunnen in serie worden geschakeld in 1 stroomcircuit
- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 320 x D 370 x H 80 mm
- Gewicht: 3,5 kg



- Inbouw-warmhoudplaat met apart bedieningspaneel
- Uitstekend geschikt voor warme buffetten



- Ook te gebruiken als tafelmodel



- Eenvoudige bediening
- Regulering van de temperatuur in 10 °C-stappen



- Combineerbaarheid: 3 apparaten in 1 stroomcircuit schakelbaar



Inductiewarmhoudplaat IW3-EBBF

105864

UVP* 1.179,- €

GTIN 4015613746821



De warmhoudplaat als inbouwvariant is met de eenvoudige optiek in iedere vorm van de voedseluitgifte de ideale oplossing. Voor een uniforme look kunnen met de optioneel verkrijgbare kabel 4 apparaten in één stroomcircuit worden aangesloten en geschakeld.

- Materiaal: Staal
- Materiaal kookplaat: Glas
- Diameter warmhoudplaats: 195 mm
- Capaciteit max.: 300 W
- Aantal temperatuurniveaus: 12
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C
- Bedieningspaneel: Separaat
- Combineerbaarheid: Kabellengte: 0,65 m
4 apparaten kunnen in 1 stroomcircuit in serie worden geschakeld
- Belangrijke aanwijzing: Niet te gebruiken als tafelapparaat
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 280 x D 280 x H 95 mm
- Gewicht: 3,8 kg



- Inbouw-warmhoudplaat met apart bedieningspaneel
- Uitstekend geschikt voor warme buffetten



- Eenvoudige bediening
- Regulering van de temperatuur in stappen van 5 °C



- 4 apparaten in 1 stroomcircuit schakelbaar
- Aansluitkabel IW3 pagina 207

Toebehoren

Aansluitkabel IW3

- Lengte kabel: 1,55 m
- Ontworpen voor:
Inductiewarmhoudplaat IW3
Inductiewarmhoudplaat IW3-EBBF
Inductiewarmhoudplaat IW3-SW
- Afmetingen: B 30 x D 1.550 x H 20 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613809670



105868

UVP* 59,- €

Inductiewarmhoudsysteem



Inductiewarmhoudsysteem IWS650

105866

UVP* 2.449,- €

GTIN 4015613812687



Met het „onzichtbare“ inductiewarmhoudsysteem kan het werkblad naar keuze als warmhoudplek of als werkoppervlak worden gebruikt. Geïnstalleerd onder een werkblad, maakt deze indrukwekkende technologie het mogelijk om de chafing dish een verwarmen tot 100 °C terwijl de temperatuur van het werkblad maximaal 35 °C bereikt.


- Capaciteit max. 650 W
- Maximale werkbladtemperatuur 35 °C
- Geschikt werkbladmateriaal
Glas
Keramisch
Marmer
Cuarzo
Steen
- Geschikte werkbladdikte 4 - 20 mm
- Aantal vermogensniveaus 20
- Temperatuurbereik inductiewarmhoudsysteem tot 55 °C
- Temperatuurbereik chafing dish Tot 100 °C
- Bedieningspaneel Kabellengte: 2 m
Separaat
- Geschikte chafing dishes 1/1 GN
2/3 GN
Rond tot 40 cm
- Inclusief 1 spacer
- Vermogen 0,65 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 340 x D 340 x H 175 mm
- Gewicht 4,9 kg



- ▶ Inductiewarmhoudsysteem voor meer flexibiliteit
- ▶ Inbouw onder het werkblad
- ▶ Werkblad naar keuze als warmhoudplek of als werkoppervlak te gebruiken



- ▶ Temperatuurbereik inductiewarmhoudsysteem: tot 55 °C
- ▶ Temperatuurbereik Chafing Dish: tot 100 °C



- ▶ Spacer
- ▶ Voor optimale warmteoverdracht zonder het werkoppervlak te verwarmen
- ▶ Maximale werkbladtemperatuur: 35 °C



- ▶ Geschikt werkbladmateriaal:
Glas
Keramiek
Marmer
Kwarts
Steen



Bordenverwarmer T12

A120814

UVP* 98,- €

GTIN 4015613687285



Door zijn speciale vorm bespaart de platenwarmer veel ruimte en verwarmt hij tot twaalf platen tot ongeveer 65 °C. Wanneer hij niet wordt gebruikt, zorgen de deksel voor een hygiënische en veilige opslag.



- Opnamecapaciteit borden 12
- Diameter borden max. 280 mm
- Temperatuurbereik tot 65 °C
- Vermogen 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 320 x D 250 x H 105 mm
- Gewicht 2,9 kg



- ▶ Plaatsbesparend ontwerp
- ▶ Hygiënische en veilige opslag



- ▶ Geschikt voor 12 borden



- ▶ Temperatuurbereik tot 65 °C



Bordenwarmer voor 30-40 borden, CNS

103069

UVP* 689,- €

GTIN 4015613475592



Tafelmodel voor het opstellen op een werktafel of direct op het buffet.



- Opnamecapaciteit borden 30 - 40
- Diameter borden max. 320 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 80 °C
- Deursoort Draaideur
- Deuraanslag Naar binnen lopend
- Vermogen 0,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 465 x D 465 x H 565 mm
- Gewicht 22,4 kg



- ▶ Opnamecapaciteit : 30 - 40 borden
- ▶ Diameter borden: 320 mm



- ▶ Roterende glazen deur
- ▶ Ruimtebesparend naar binnen lopend



Bordendispenser, elektrisch verwarmd

103065

UVP* 1.659,- €

GTIN 4015613437774



- Opnamecapaciteit borden 2 x 50
Maximaal 2 x 32 kg
- Diameter borden max. 300 mm
- Aantal warmhoudplaten 2
- Temperatuurbereik 30 °C tot 110 °C
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Vermogen 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 435 x D 820 x H 1.025 mm
- Gewicht 54 kg



Warmkast, 1DR, 25-30 borden



- Diameter borden max. 320 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 85 °C
- Deuraanslag verwisselbaar Nee
- Aantal tussenschappen 1
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja



Opnamecapaciteit
borden

	Opnamecapaciteit borden	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast, 1DR, 25-30 borden	25 - 30	0,4 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 460 mm H 550 mm	21,2 kg	103064	385,- €	4015613405704
Warmkast, 1DR, 55-60 borden	55 - 60	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 450 mm D 495 mm H 855 mm	32,2 kg	103063	469,- €	4015613398594
Warmkast, 2DR, 110-120 borden	110 - 120	1,2 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm D 495 mm H 855 mm	46 kg	103122	785,- €	4015613398600



Kopjesverwarmer 48 kopjes

103067

UVP* 409,- €

GTIN 4015613469218



Koffiekopjes en -lepels direct bij de hand. In de kopjesverwarmer met praktische draaibare sokkel kunnen tot 48 koffiekopjes gelijktijdig worden voorverwarmd.


- Materiaal Aluminium
- Opnamecapaciteit koppen max. 48
- Diameter koppen max. 90 mm
- Afmetingen koppenschacht Ø 95 mm | Hoogte: 300 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 45 °C
- Eigenschappen 4 bakken voor theelepels, afneembaar Met draaibare sokkel
- Vermogen 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 360 x D 360 x H 415 mm
- Gewicht 7,5 kg



- ▶ Met draaibare sokkel
- ▶ Voor eenvoudig verwijderen en bijvullen



- ▶ Opnamecapaciteit: 48 kopjes
- ▶ Diameter kopjes: 90 mm



- ▶ 4 reservoirs voor theelepels
- ▶ Afneembaar – voor een eenvoudige reiniging



Kopjeswarmer TA720

103076

UVP* 439,- €

GTIN 4015613708867



Voorverwarmde kopjes voor meer koffiegenot – De afzonderlijk inschakelbare warmtetoevoer kan voor beide niveaus traploos worden geregeld.



- Opnamecapaciteit koppen max. 72
- Afmetingen opstelvlak B 280 x D 295 mm
- Hoogte inwendig, elk 175 mm
- Temperatuurbereik tot 60 °C
- Eigenschappen Met legvlak, afmetingen: b 250 x d 250 mm
- Vermogen 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 320 x D 345 x H 550 mm
- Gewicht 10,7 kg



- ▶ 2 niveaus met afzonderlijk schakelbare warmtetoevoer
- ▶ Traploos regelbaar



- ▶ Opnamecapaciteit koppen max. 72



- ▶ Afmeting stelvlak, elk: B 280 x D 295 x H 175 mm



- ▶ Onverwarmd stelvlak aan de bovenzijde van het apparaat
- ▶ Optimaal geschikt voor schoteltjes



Kopjesverwarmer TA1440

103079

UVP* 879,- €

GTIN 4015613756837



Op de 3 verwarmde plateaus kunnen tot 103 kopjes op de perfecte kopjestemperatuur worden gebracht. In de elegante kopjesverwarmer is plaats voor koffiemokken, espressokopjes of latte macchiato glazen. Na eerst de temperatuur in te stellen gebeurt de bediening eenvoudig met een druk op de knop.



- Opnamecapaciteit koppen max. 103
- Afmetingen opstelvlak B 285 x D 335 mm
- Hoogte inwendig, elk 180 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 60 °C
- Vermogen 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 310 x D 420 x H 540 mm
- Gewicht 14,4 kg



- ▶ 3 niveaus met geïntegreerde verwarming
- ▶ Traploos regelbaar



- ▶ Opnamecapaciteit max. 103 kopjes



- ▶ Afmetingen opstelvlak, ieder: B 285 x D 335 mm
- ▶ Hoogte tussen de opstelvlakken: 180 mm



- ▶ Eenvoudige bediening via aan-/uitschakelaar

Ontbijtgranendispenser



- Materiaal Kunststof
Plaatstaal
Gelakt
- Hoogte van de schalen, max. 75 mm
- Eigenschappen Krasvaste container
Geschikt voor wandmontage
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Bevestigingsmateriaal



	Aantal dispensers	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ontbijtgranendispenser	1	3,5 liter	B 180 mm D 170 mm H 395 mm	1,8 kg	500377	63,- €	4015613527260
Ontbijtgranendispenser, dubbel	2	2 x 3,5 liter	B 360 mm D 170 mm H 395 mm	3,7 kg	500378	112,- €	4015613531793
3-voudige ontbijtgranendispenser	3	3 x 3,5 liter	B 540 mm D 170 mm H 395 mm	5,6 kg	500379	175,- €	4015613635675



Chocoladefontein SB 325-1

900007

UVP* 559,- €

GTIN 4015613767789



Het hoogtepunt bij ieder evenement – Geniet van vers fruit met gesmolten, romige chocolade. Dit dynamische dessert laat elke gast smelten.



- Inhoud 2,5 kg
- Temperatuurbereik tot 68 °C



- Eigenschappen Cascade-elementen afneembaar, geschikt voor vaatwasmachine
Temperatuur en motor afzonderlijk schakelbaar

- Vermogen 0,325 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 330 x D 330 x H 480 mm
- Gewicht 8,3 kg



► Inhoud: 2,5 kg



► Temperatuurregeling: Traploos



► Temperatuur en motor afzonderlijk schakelbaar

Buffetvitrine "Klein", kunststof



- Materiaal
- Bediening
- Kap

Kunststof
Aan beide zijden
Afneembaar
Plexiglas



	Aantal etages	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Buffetvitrine "Klein", kunststof	1	B 390 mm D 260 mm H 170 mm	1 kg	A500403	35,- €	4015613285702
Buffetvitrine "Groot", kunststof	1	B 470 mm D 320 mm H 195 mm	1,7 kg	A500404	59,- €	4015613285719
Dubbele buffetvitrine, kunststof	2	B 470 mm D 315 mm H 415 mm	3,1 kg	A500405	102,- €	4015613285726



Buffetvitrine SW10



De buffetvitrine houdt voedsel hygiënisch vers en kan naar behoefte aan het buffet worden geplaatst. Het transparante roldeksel biedt zowel een bediening aan beiden zijden als direct zicht op de gepresenteerde delicatessen.

- Aantal etages
 - Afmetingen opstelvlak
 - Bediening
 - Kap
 - Afmetingen
- 1
B 420 x D 270 mm
Aan beide zijden
Afneembaar
Polystyreen
B 465 x D 315 x H 195 mm



► Legvlak: kunststof



► Aan beide zijden bedienbaar roltop-deksel
► Transparant



► Legvlak: roestvrij stalen plaat, uitneembaar



► Koelfunctie door midden van 2 koelpacks

	Materiaal	Koelfunctie	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
SW10	Kunststof	Nee	1,43 kg	A500467	59,- €	4015613845432
SW10KP	Roestvrij staal Kunststof	2 koelkussens	2,93 kg	A500468	119,- €	4015613845449





Buffetvitrine 70L

700355

UVP* 335,- €

GTIN 4015613667614



- Materiaal
- Aantal etages
- Afmetingen opstelvlak
- Bediening
- Eigenschappen
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
Plexiglas
2
Boven: B 335 x D 420 x H 170 mm
Onder: B 335 x D 490 x H 140 mm
Aan de achterkant
Legplateaus vast gemonteerd
B 360 x D 600 x H 515 mm
13,2 kg



Buffetvitrine 5400 2E-K

700356

UVP* 245,- €

GTIN 4015613688954



Voor de presentatie van temperatuurgevoelige levensmiddelen. De op 2 niveaus geplaatste goederen zoals gebak, taarten, chocolaatjes, belegde broodjes of sandwiches kunnen aan beide zijden worden verwijderd.

- Materiaal
- Aantal etages
- Afmetingen opstelvlak
- Bediening
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
Roestvrij staal
2
Boven: B 540 x D 320 x H 120 mm
Onder: B 540 x D 320 x H 150 mm
Aan beide zijden
B 550 x D 375 x H 370 mm
11,6 kg



► Voor de presentatie van temperatuurgevoelige levensmiddelen



► Inlegbodem uitneembaar



Buffetvitrine 3850 3E-K

700357

UVP* 398,- €

GTIN 4015613692616



De ruimtebesparende buffetvitrine biedt displayruimte op 3 niveaus. Zo kunnen temperatuurgevoelige voedingsmiddelen zoals gebak, taarten, chocolaatjes, belegde broodjes of sandwiches op een aantrekkelijke manier worden gepresenteerd.

- Materiaal
- Aantal etages
- Afmetingen opstelvlak
- Bediening
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
Roestvrij staal
3
B 385 x D 265 x H 175 mm
Aan de achterkant
B 405 x D 335 x H 620 mm
17,2 kg



► Voor de presentatie van temperatuurgevoelige levensmiddelen



► Inlegbodem uitneembaar